

SW 091

SOLDASIP **Entlötlitze** flußmittelgetränkt

- feinere Litze
- hochwertiges Kupfer
- keine Reinigung nach dem Entlöten notwendig
- Halogenfrei
- Spulen mit antistatischem Material behandelt

SOLDASIP Desoldering **Wick** fluxed

- Thinner braid
- Pure copper
- No clean
- Halons free
- Static dissipative treated spools

SOLDASIP **Tresse à dessouder** Fluxée

- Tresse plus fine
- Culvre pur
- Sans résidus
- Sans halogènes
- Bobines traitées anti statique

erhältlich in folgenden Breiten:

available in following widths:

Largeurs disponibles:


0,6 / 1,3 / 2,0 / 2,5 mm

erhältlich in folgenden Längen:

available in following lengths:

Longueurs disponibles:

1,5- und 30-Meter-Spule



SW 091 / 0,6 B: 0,6 mm, L: ca. 1,5 m

SW091 / 1,3 B: 1,3 mm, L: ca. 1,5 m

SW 091 / 2,0 B: 2,0 mm, L: ca. 1,5 m

SW 091 / 2,5 B: 2,5 mm, L: ca. 1,5 m

SW 091 / 0,6 / 30 B: 0,6 mm, L: ca. 30-m-Spule

SW 091 / 1,3 / 30 B: 1,3 mm, L: ca. 30-m-Spule

SW 091 / 2,0 / 30 B: 2,0 mm, L: ca. 30-m-Spule

SW 091 / 2,5 / 15 B: 2,5 mm, L: ca. 15-m-Spule

**Spulen auf Anfrage auch in anderen
Längen und Breiten erhältlich.**