


märklin

H0



D GB USA F NL

Lichtsignal

76471/76472/76491/76493/76494

Inhaltsverzeichnis	Seite
Signalbilder beim Vorbild	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Lieferumfang	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise	6
Technische Daten	6
Funktionen	6
Signal-Einbau	7
Programmierung mit CS 2	7
Entsorgung	8
Garantie	8
Betriebsart und Adressen einstellen	18
Aufbau	29
Aufkleber anbringen	39

Table of Contents	Page
Signal Aspects in the Prototyp	3
Intended Use of the Product	9
Contents as Delivered	9
Safety Notes	9
Important Notes	9
Technical Data	9
Functions	9
Signal Installation	10
Programming with the CS 2	10
Disposing	11
Warranty	11
Setting the mode of operation and addresses	18
Setup	29
Attach decals	39

Sommaire	Page
Positions signalétiques réelles	3
Utilisation conforme	12
Livraison	12
Consignes de sécurité	12
Consignes importantes	12
Caractéristiques techniques	12
Fonctions	12
Montage du signal	13
Programmation avec CS 2	13
Elimination	14
Garantie	14
Définir le mode d'exploitation et les adresses	18
Montage	29
Fixez les autocollants	39



Inhoudsopgave	Pagina
Seinbeelden bij het voorbeeld	3
Beoogd gebruik	15
Leveringsomvang	15
Veiligheidsvoorschriften	15
Belangrijke aanwijzingen	15
Technische gegevens	15
Functies	15
Sein inbouwen	16
Programmeren met CS2	16
Afdanken	17
Garantie	17
Bedrijfsmodus en adres instellen	18
Opbouwen	29
Bevestig stickers	39

Signalbilder beim Vorbild










Signal Aspects in the Prototyp

Positions signalétiques réelles

Seinbeelden bij het voorbeeld

<p>Signalbild Gleisperrsignal (76471, 76472): Signal indication of the platform blocking signal (76471, 76472): Aspect du signal de barrage (76471, 76472): Seinbeeld hoofdsein (76471, 76472):</p>		
<p>Bedeutung: Meaning: Signification: Betekend:</p>	<p>Rangierfahrt erlaubt Switching Maneuver Allowed Circulation autorisée rangeren toegestaan</p>	<p>Halt Stop Arrêt Stop</p>

Signalbilder beim Vorbild**Signal Aspects in the Prototyp****Positions signalétiques réelles****Seinbeelden bij het voorbeeld**













Signalbild Hauptsignal: Signal aspect for a home signal: Position de signal principal : Seinbeeld hoofdsein:	 76491  76493  76494	 76491  76493  76494	 76493  76494	 76494
Bedeutung: Meaning: Signification : Betekend:	Fahrt Go Voie libre Rijden	Halt Stop Arrêt Stop	Langsamfahrt Proceed Slowly Ralentissement Langzaam rijden	Halt - Rangierfahrt erlaubt Stop - Switching Maneuver Allowed Arrêt, sauf manoeuvres Stop, rangeren toegestaan

Fahrstrom:

Track Current:

Courant traction :

Rijstroom:

76471 76472				
76491				
76493				
76494				
	ein on branché aan	aus off débranché uit	ein on branché aan	ein on branché aan

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Signal ist zum Einbau in H0 Digital-Modellbahn-Anlagen.
- Das Signal darf für den Analogbetrieb nur mit Stellpult 72760 verwendet werden.
- Darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Lieferumfang

- 1 Signal
- 1 Decoder mit Halteplatte
- 1 Kabel mit Stecker 2 polig, rot und braun
- 1 Kabel mit Stecker 3 polig, - rot und rot
- 2 Kabel mit Stecker 2 polig weiß und violett
- 1 Kabel mit Stecker 3 polig, violett, rot-grün, rot-braun
- 1 Fundament C-Gleis mit Abdeckung
- 1 Fundament K-Gleis mit Abdeckung
- 1 Steigungskeil
- 1 Abdeckung für Unterflurmontage
- 1 Schraube 2 x 10mm
- 2 Schrauben 2,5 x 20mm
- 4 Isolierungen (rot) C-Gleis (1Spritzling)
- 2 Mittelleiter-Isolierung (grau) K-Gleis
- 1 Mittelleiter-Anschluss K-Gleis
- 1 Schiebebilder zur Kennzeichnung
- Einbauanleitung
- Garantieurkunde

Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Verkabelungs- und Montagearbeiten nur im spannungslosen Zustand ausführen. Bei Nichtbeachtung kann es zu gefährlichen Körperströmen und damit zu Verletzungen führen.

- **Signal nur mit der zulässigen Spannung** (siehe technische Daten) **betreiben**.

Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Die Signalmasten der Signale 76371/76372/76391/76393/76394 können mit dieser Elektronik (Decoder) nicht verwendet werden
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.
- Entsorgung: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Versorgungsspannung | 16 - 20 V |
| • Belastung | ≤ 100 mA |
| • Belastung Gleis Ausgang | max. 2 A |
| • Spannungsfestigkeit | max. 40 V |

Funktionen

- Multiprotokoll fähig: fx (MM), mfx* und DCC
- Einstellen der Betriebsart mittels DIP-Schalter
- Einstellbare Adressen mit DIP-Schalter:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmierbare Adressen über CV
 - 1-2.040** DCC
- Änderungen der Eigenschaften über CV
- Stromversorgung über Digitalstromkreis

* mfx erst ab CS2 Softwareversion 4.0 (2.Quartal 2015)

Signal-Einbau

Vor dem eigentlichen Einbau muss das Signal programmiert werden.

Folgende Arbeitsschritte dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden:

Einstellung der Adresse und Betriebsart durch den DIP-Schalter:

- Einstellen der Betriebsart mit DIP-Schalter 10
Schalter 10 off = fx (MM) / mfx
Schalter 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC einstellen der Adresse mit DIP-Schalter (Tabelle ab Seite 18)

Beachten Sie: Einstellungen mit dem DIP-Schalter immer spannungslos vornehmen. Das Signal erkennt erst mit dem Einschalten der Spannung die aktuellen Schalterstellungen.

Programmierung mit CS 2

fx (MM)

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Es darf **immer nur ein Signal** am Programmiergleis angeschlossen werden.

Folgende CV's können bei fx (MM) verändert werden:
CV 40,45,48 und 50.

Während des Programmiervorganges blinkt die Signallampe, abweichend davon wird während des programmierens mit der Central Station das Signal geschaltet. Nach Abschluss des Programmiervorganges wird das Signal auf „Fahrt“ gestellt.

Vor dem Programmieren mit der Mobile Station 2 muss eine fx Dummy-Lok mit der Adresse des Signales angelegt sein.

Das Signal einmal betätigen, danach die gewünschten CV Einstellungen wechseln, ändern und zum Abschluß das Signal nochmals schalten.

Die Vorgehensweise beim Programmieren mit der Control Unit 6021 finden Sie auf www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Die Programmierung mit anderen Geräten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Steuergerätes.

DCC

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Es darf **immer nur ein Signal** am Programmiergleis angeschlossen werden.

Während der Datenübertragung blinkt zur Kontrolle das Signal.

Die Programmierung mit anderen Geräten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Steuergerätes.

CV für fx (MM) und DCC

Unter fx (MM) kann die Adresse nur mit dem DIP-Schalter eingestellt werden. Werte in Klammern sind die Werkseinstellungen.

CV	Bedeutung	Werte	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	nur DCC
9	Adressen 256 - 2040	0-7 (0)	nur DCC
33	Anzahl Ausgangs-adressen	—	nur DCC lesen
40	Beleuchtung	0 - 15 (15)	0 licht aus dimmen 0-15, wobei 15 = 100% Helligkeit entspricht


CV	Bedeutung	Werte	
45 PoM*	Hauptsignal: 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Gleis-Sperrsignal Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal
48 PoM*	Umschaltzeit LED an/aus	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50 PoM*	Überblendverhalten	0 - 3	0 = gleichzeitig 1 = nacheinander 2 = nacheinander 0,1s Pause 3 = nacheinander 0,5s Pause

*PoM programmieren kann, sofern es vom Steuergerät unterstützt wird, am Hauptgleis erfolgen.

Einstellen und errechnen der Adressen größer 255 (DCC):

Z.B. Adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Der Wert vor dem Komma (4) ist in CV 9 einzutragen. Der Wert nach dem Komma (0,078125) wird mit 256 multipliziert $0,078125 \times 256=20$. Der errechnete Wert 20 muss in CV 1 eingetragen werden.

Entsorgung



Hinweise zum Umweltschutz: Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem

Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Garantie

Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantieurkunde.

- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler oder an
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
☎: 07161 608 222 (nur aus dem Inland)
E-Mail: Service@maerklin.de

Intended Use of the Product

- This signal is for installation on H0 digital model railroad layouts.
- This signal may only be used for analog operation with the 72760 control box.
- Use only in enclosed areas.

Contents as Delivered

- 1 Signal
- 1 Decoder with mounting plate
- 1 Cable with plug, 2-conductor, red and brown
- 1 Cable with plug, 3-conductor, red and red
- 1 white and violet wires with 2-pin plugs for plugs
- 1 Cable with plug, 3-conductor, violet, red-green, red-braun
- 1 foundation piece of C Track with a cover
- 1 K Track base with a cover
- 1 grade wedge
- 1 cover for below-baseboard installation
- 1 screw 2 x 10 mm
- 2 screws 2.5 x 20mm
- 4 Insulator sleeves (red) for C track (1 sprue)
- 2 Center conductor insulators (gray) for K Track
- 1 Center conductor connector for K Track
- 1 Set of decals for identification
- Installation instructions
- Warranty card

Safety Notes

- **IMPORTANT!** The product has sharp edges and points due to the way it works.
- Do wiring and installation work only when there is no voltage present. Failure to adhere to this may cause life-threatening current and injury.
- **This signal is to be operated only with the permissible voltage** (see technical data).

Important Notes

- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept in a safe place as well as for transfer of the product to third parties.
- The signal masts for the 76371/76372/76391/76393/76394 signals cannot be used with this electronic circuit (decoder).
- Please see your authorized Märklin specialty dealer for repairs.
- Disposing of the product: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technical Data

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Voltage supply | 16 - 20V |
| • Load | ≤ 100 milliamps |
| • Load at the track output | max. 2 amps |
| • Electrical strength | max. 40 volts |

Functions

- Capable of multi-protocols: fx (MM), mfx*, and DCC
- Mode of operation set by means of DIP switches
- Addresses can be set by means of DIP switches:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)

* mfx not until CS2 Software Version 4.0 (2nd quarter of 2015)

- Programmable addresses by means of CVs **1-2,040** DCC
- Characteristics can be changed by means of CVs
- Power supplied by means of the digital current circuit

Signal Installation

The signal must be programmed before actually installing it.

The following work steps may be done only when there is no voltage present:

Setting the address and the mode of operation with the DIP switches:

- Setting the mode of operation with DIP Switch 10
Switch 10 off = fx (MM) / mfx
Switch 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC Setting the address with DIP switches (See table starting on Page 18)

Please note: Always do settings with the DIP switches when there is no voltage present. The signal does not recognize the current switch settings until the voltage is turned on.

Programming with the CS 2

fx (MM)

The CV programming must be done on the programming track. **Only one signal** may be connected to the programming track **at a time**.

The following CVs can be changed in fx (MM): CV 40, 45, 48 and 50.

During the programming procedure, the signal light will blink. During programming with the Central Station, by contrast the signal is switched. After the end of the programming procedure, the signal is set at "Go".

An fx dummy locomotive with the address of the signal must be

entered before programming with the Mobile Station 2. Activate the signal once. After that, change the desired CV settings and switch the signal one more time.

The procedure for programming with the 6021 Control Unit can be found at www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Please see the operating instructions for the control devices in question for programming with other devices.

DCC

CV programming must be done on the programming track. **Only one signal** may be connected to the programming track **at a time**.

The signal will blink for monitoring purposes during the data transfer.

Please see the operating instructions for the control devices in question for programming with other devices.

CV for fx (MM) and DCC

With fx (MM) the address can be set only with the DIP switches. The values in parentheses are factory default settings.

CV	Meaning	Values	
1	Address 1 - 255	1-255 (1)	only DCC
9	Addresses 256 - 2040	0-7 (0)	only DCC
33	Number of output addresses		read only DCC

CV	Meaning	Values	
40 PoM*	Meaning Lighting	0 - 15 (15)	0 light off Dimming 0-15, whereby 15 = 100% brightness
45 PoM*	Home signal 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Track block / yard signal Block signal Entry signal Exit signal
48 PoM*	Switching duration LED on/off	0 - 3	0 = 0 seconds 1 = 0.175 seconds 2 = 0.35 seconds 3 = 0.5 seconds
50	Cross fading behavior	0 - 3	0 = simultaneously 1 = one after the other 2 = one after the other 0.1 sec. pause 3 = one after the other 0.5 sec. pause

*PoM programming can be done on the main track as long as it is supported by the control device.

Setting and Calculating Addresses Greater than 255 (DCC):

Example: Address 1044 -> $1044 : 256 = 4.078125$. The value before the decimal point (4) is entered in CV 9. The value after the decimal point (0.078125) is multiplied by 256 $0.078125 \times 256 = 20$. The calculated value of 20 must be entered in CV 1.

Disposing



Products marked with a trash container with a line through it may not be disposed of at the end of their useful life in the normal household trash. They must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic devices.

There is a symbol on the product, the operating instructions, or the packaging to this effect. The materials in these items can be used again according to this marking. By reusing old devices, materially recycling, or recycling in some other form of old devices such as these you make an important contribution to the protection of our environment. Please ask your city, town, community, or county authorities for the location of the appropriate disposal site.

Warranty

The warranty card included with this product specifies the warranty conditions.

- Please contact your authorized Märklin dealer for repairs or contact:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany

☎: +49 7161 608 222

E-Mail: Service@maerklin.de

Utilisation conforme

- Le signal est conçu pour être monté sur des circuits ferroviaires miniatures numériques H0.
- Le signal ne doit être utilisé en mode analogue qu'avec un pupitre de commande 72760.
- Ne doit être utilisé que dans une pièce fermée.

Livraison

- 1 signal
- 1 Décodeur avec plaque support
- 1 câble avec prise bipolaire, rouge et marron
- 1 câble avec prise tripolaire, rouge et rouge
- 1 câble avec connecteurs 2 pôles blanc et violet
- 1 câble avec prise tripolaire, violet, rouge-brun, rouge-vert
- 1 socle voie C avec cache
- 1 socle voie K avec cache
- 1 cale pour rampe
- 1 cache pour montage sous le plateau
- 1 vis 2 x 10mm
- 2 vis 2,5 x 20mm
- 4 isolations (rouge) voie C (1 pièce moulée par injection)
- 2 isolations pour conducteur central (gris) voie K
- 1 connecteur pour conducteur central voie K
- 1 image à coulisser pour la signalisation
- Instructions de montage
- Certificat de garantie

Consignes de sécurité

- **ATTENTION** ! Le matériel comporte des bords coupants et des pointes.
- Effectuer les travaux de câblage et de montage uniquement

lorsque le circuit est hors tension. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser.

- **Utiliser le signal uniquement avec la tension autorisée** (cf. caractéristiques techniques).

Consignes importantes

- Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Vous devez donc la conserver et la transmettre avec le produit.
- Les mâts des signaux 76371/76372/76391/76393/76394 **ne sont pas compatibles** avec ce module électronique (décodeur).
- Pour les travaux de réparation, veuillez vous adresser à votre revendeur Märklin.
- Élimination : www.maerklin.com/en/imprint.html

Caractéristiques techniques

- D'alimentation 16 - 20V
- Charge ≤ 100 mA
- Charge sortie voie max. 2 A
- Rigidité diélectrique max. 40 V

Fonctions

- Multiprotocole : fx (MM), mfx* et DCC
- Réglage du mode de fonctionnement au moyen d'un interrupteur DIP
- Adresses réglables au moyen de l'interrupteur DIP :
1-256 fx (MM) (Control Unit 6021)
1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
1-511 (DCC)
- Adresses programmables via CV
1-2 040 DCC
- Modification des propriétés via CV
- Alimentation électrique via circuit électrique numérique

* mfx à partir de la version logicielle CS2 4.0 (2e trimestre 2015)

Montage du signal

Avant le montage à proprement parler, vous devez programmer le signal.

Vous réaliserez les étapes suivantes uniquement lorsque le circuit est hors tension :

Réglage de l'adresse et du mode de fonctionnement via l'interrupteur DIP :

- Réglage du mode de fonctionnement au moyen d'un interrupteur DIP 10
Interrupteur 10 off = fx (MM) / mfx
Interrupteur 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC Réglage de l'adresse via l'interrupteur DIP (tableau à partir de la page 18)

Attention : Effectuer les réglages via l'interrupteur DIP uniquement hors tension. Le signal reconnaît les positions du commutateur dès l'activation de la tension.

Programmation avec CS 2

fx (MM)

La programmation CV doit se faire au niveau de la voie de programmation. Vous ne devez brancher **qu'un seul signal** sur la voie de programmation.

Vous pouvez modifier les CV suivant dans fx (MM) : CV 40, 45, 48 et 50.

Pendant la programmation, la lampe du signal clignote, et, indépendamment de cela, le signal est couplé à la Central Station pendant la programmation. Une fois la procédure de programmation terminée, le signal est mis sur « circulation ».

Avant la programmation avec la Mobile Station 2, une locomotive factice fx doit avoir été créée avec l'adresse du signal. Actionnez une fois le signal, puis accédez aux paramètres CV souhaités, modifiez-les et commutez à nouveau le signal.

Vous trouverez la procédure de programmation au moyen de la Control Unit 6021 à la page www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen (www.marklin.fr/fr/produits/outils/base_donnees_produits.html)

Pour la programmation avec d'autres appareils, veuillez consulter les modes d'emploi des pupitres de commande correspondant.

DCC

La programmation CV doit se faire au niveau de la voie de programmation. ne devez brancher **qu'un seul signal** sur la voie de programmation.

Pendant la transmission des données, le signal clignote pour contrôle.

Pour la programmation avec d'autres appareils, veuillez consulter les modes d'emploi des pupitres de commande correspondant.

CV pour fx (MM) et DCC

Dans fx (MM), vous pouvez configurer l'adresse uniquement via l'interrupteur DIP. Les valeurs entre parenthèses sont les paramètres d'usine.


CV	Éclairage	Valeur	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	uniquement DCC
9	Adresses 256 - 2040	0-7 (0)	uniquement DCC

CV	Éclairage	Valeur	
33	Nombre d'adresses de départ	—	Lire uniquement
40 PoM*	Éclairage	0 - 15 (15)	0 lumière éteinte variateur 0-15, 15 = 100% de luminosité
45 PoM*	Signal d'exécution : 76471/76472	1	Signal de blocage de la voie
	76491	2	Signal de block
	76493	3	Signal d'entrée
	76494	4	Signal de sortie
48 PoM*	Temps de commutation LED allumée/éteinte	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50	Passage d'une indication à l'autre	0 - 3	0 = simultanément 1 = successivement 2 = successivement avec pause 0,1s 3 = successivement avec pause 0,5s

*Vous pouvez effectuer la programmation PoM, si elle est prise en charge par le pupitre de commande, sur la voie principale.

Réglage et calcul des adresses supérieures à 255 (DCC) : Par ex. adresse 1044 -> 1044:256=4,078125. Vous devez reporter la valeur avant la virgule (4) dans CV 9. Multipliez la valeur après la virgule (0,078125) par 256 0,078125x256=20. Reportez la valeur calculée 20 dans CV 1.

Élimination



Indications relatives à la protection de l'environnement : Les produits marqués du signe représentant une poubelle barrée ne peuvent être éliminés en fin de vie via les ordures ménagères normales, mais doivent être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole figurant sur le produit lui-même, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique. Les matériaux sont recyclables selon leur marquage. Avec le recyclage, la récupération des matériaux ou autres formes de valorisation de vieux appareils, vous contribuez sensiblement à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les centres compétents pour le traitement des déchets.

Garantie

Garantie légale et garantie contractuelle conformément au bon de garantie ci-joint.

- Pour toute réparation, veuillez vous adresser à votre détaillant spécialisé Märklin ou à
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen / Allemagne
☎ : +49 7161 608 222
E-mail : Service@maerklin.de

Beoogd gebruik

- Het sein is bestemd voor het inbouwen in H0-modelbanen.
- Het sein mag in analoogbedrijf alleen in combinatie met het schakelkastje 72760 gebruikt worden.
- Het mag alleen in gesloten ruimtes gebruikt worden.

Leveringsomvang

- 1 Sein
- 1 Decoder met houderplaat
- 1 Kabel met stekker 2-polig rood en bruin
- 1 Kabel met stekker 3-polig rood en rood
- 1 Kabel met stekker 2 polig wit en violet
- 1 Kabel met stekker 3-polig violet, rood-groen, rood-bruin
- 1 Fundament C-rail met afdekking
- 1 Fundament K-rail met afdekking
- 1 Stijgingswig
- 1 Afdekking voor ondervloermontage
- 1 Schroef 2 x 10mm
- 2 Schroeven 2,5 x 20mm
- 4 Isolaties (rood) C-rail (1 gietstuk)
- 2 Middenrail isolaties (grijs) K-rail
- 1 Middenrail aansluiting K-rail
- 1 Transfer voor herkenning
- Inbouwaanwijzing met sjabloon voor ondervloermontage
- Garantiebewijs

Veiligheidsvoorschriften

- **LET OP!** Heeft vanwege de functionaliteit scherpe kanten en punten.
- Bedrading en montagewerkzaamheden alleen in spanningloze toestand uitvoeren. Als dit niet in acht genomen wordt kunt u gevaarlijke stroomschokken krijgen met de daarmee samenhangende verwondingen.
- **Het sein alleen met de toegelaten spanning** (zie technische gegevens) **gebruiken**.

Belangrijke aanwijzingen

- De gebruiksaanwijzing is een bestandsdeel van het product en dient daarom bewaard en meegegeven worden met het product.
- De seinmasten van de seinen 76371/76372/76391/76394 kunnen met deze elektronica (decoder) niet gebruikt worden.
- Voor reparaties kunt u zich tot uw Märklin dealer wenden.
- Verwijderingaanwijzing: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische gegevens

- Voedingsspanning 16 - 20V
- Belasting ≤ 100 mA
- Belasting railuitgang max. 2 A
- Spanning max. 40 V

Functies

- Multi-protocol geschikt voor: fx (MM) , mfx* en DCC
- Instellen van het bedrijfsysteem met dipschakelaar
- Instelbare adressen met dipschakelaars:
 - 1-256 fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/ Mobile Station 60653)
 - 1-511 (DCC)

* mfx pas vanaf CS2 softwareversie 4.0 (2 de kwartaal 2015)

- Programmeerbare adressen via CV
1-2040 DCC
- Veranderen van de eigenschappen via CV
- Stroomvoorziening via digitale stroomkring

Sein inbouwen

Voor het inbouwen moet het sein eerst geprogrammeerd worden.

De volgende werkzaamheden mogen alleen in spanningsloze toestand worden uitgevoerd:

- Instellen van het adres en het bedrijfssysteem met dipschakelaar:
- Instellen van het bedrijfssysteem met dipschakelaar 10
Schakelaar 10 off = fx (MM) / mfx
Schakelaar 10 on = DCC
- fx (MM) / DCC instellen van het adres met dipschakelaar (tabel zie pagina **18**)

Let op: instelling met de dipschakelaar altijd in spanningsloze toestand uitvoeren. Het sein herkent de actuele instelling pas na het inschakelen van de spanning.

Programmeren met CS2

fx (MM)

De CV programmering moet op het programmeerspoor worden uitgevoerd. Er mag **altijd maar één sein** op het programmeerspoor zijn aangesloten.

De volgende CV's kunnen bij fx (MM) veranderd worden: 40, 45, 48 en 50.

Tijdens het programmeren knippert het licht van het sein, afwijkend daarvan wordt tijdens het programmeren met het

Central Station het sein geschakeld. Na het afsluiten van het programmeren wordt het sein in de stand "veilig" gezet.

Voor het programmeren met het Mobile Station 2 moet een fx dummie-loc worden aangemaakt met het adres van het sein. Het sein eenmaal bedienen, daarna naar gewenste CV instellingen wisselen, wijzigen en afsluitend het sein nogmaals schakelen.

De werkwijze voor het programmeren met de Control Unit 6021 vindt u op www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen

De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

DCC

De CV programmering moet op het programmeerspoor worden uitgevoerd. Er mag **altijd maar één sein** op het programmeerspoor zijn aangesloten.

Tijdens de dataoverdracht knippert de seinverlichting ter controle.

De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

CV voor fx (MM) en DCC

Onder fx (MM) kan het adres alleen met de dipschakelaar worden ingesteld. De waarden tussen haakjes zijn de fabrieksinstellingen.

CV	Omschrijving	Waarde	
1	Adres 1 - 255	1-255 (1)	alleen DCC
9	Adres 256 - 2040	0-7 (0)	alleen DCC
33	Aantal uitgangadressen	—	alleen lezen/DCC


CV	Omschrijving	Waarde	
40 PoM*	Verlichting	0 - 15 (15)	0=licht uit, dimmen 0-15 waarbij 15 = 100% helderheid
45 PoM*	Hoofdsein 76471/76472 76491 76493 76494	1 2 3 4	Spersein Bloksein Inrijdsein Uitrijdsein
48 PoM*	Omschakeltijd LED aan/uit	0 - 3	0=0s 1=0,175s 2=0,35s 3= 0,5s
50	Overvloei gedrag	0 - 3	0=gelijktijdig 1=na elkaar 2=na elkaar 0,1s pauze 3=na elkaar 0,5s pauze

* PoM programmeren kan, voor zover het besturingsapparaat dit ondersteund, op het hoofdspoor gebeuren.

Instellen en berekenen van de adressen groter dan 255 (DCC):

Bijv. adres 144 -> 1044:256= 4,078125. De waarde voor de komma (4) moet in CV 9 ingevoerd worden. De waarde na de komma (0,078125) wordt met 256 vermenigvuldigd, 078125x256=20. De berekende waarde (20) wordt in CV 1 ingevoerd.

Afdanken



Milieu-informatie: producten, die met de doorgestreepte afvalcontainer zijn gemarkeerd, mogen aan het einde van hun levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven worden, maar moeten op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Het symbool op het product, op de handleiding of op de verpakking geeft dit aan. De materialen worden gerecycled in overeenstemming met hun identificatie. Met het hergebruik van de grondstoffen of andere vormen van het hergebruik van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Neem contact op met uw gemeente voor een bevoegde plaatselijke inzamelplaats.

Garantie

Waarborg en garantie volgens bijgevoegd garantiebewijs.


- Voor reparaties kunt u zich wenden tot uw Märklin dealer of tot
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de




Betriebsart und Adressen einstellen




Setting the mode of operation and addresses




Définir le mode d'exploitation et les adresses




Bedrijfsmodus en adres instellen









										10 (0/1)	
1	1	1	1							fx (MM)/DCC	
2	1	2	2							fx (MM)/DCC	
3	1	3	1 2							fx (MM)/DCC	
4	1	4		3						fx (MM)/DCC	
5	1	5	1	3						fx (MM)/DCC	
6	1	6		2 3						fx (MM)/DCC	
7	1	7	1 2 3							fx (MM)/DCC	
8	1	8			4					fx (MM)/DCC	
9	1	9	1		4					fx (MM)/DCC	
10	1	10		2	4					fx (MM)/DCC	
11	1	11	1 2		4					fx (MM)/DCC	
12	1	12		3 4						fx (MM)/DCC	
13	1	13	1	3 4						fx (MM)/DCC	
14	1	14		2 3 4						fx (MM)/DCC	
15	1	15	1 2 3 4							fx (MM)/DCC	
16	1	16			5					fx (MM)/DCC	
17	2	1	1		5					fx (MM)/DCC	
18	2	2		2	5					fx (MM)/DCC	
19	2	3	1 2		5					fx (MM)/DCC	
20	2	4		3	5					fx (MM)/DCC	
21	2	5	1	3	5					fx (MM)/DCC	
22	2	6		2 3	5					fx (MM)/DCC	
23	2	7	1 2 3		5					fx (MM)/DCC	
24	2	8			4 5					fx (MM)/DCC	
25	2	9	1		4 5					fx (MM)/DCC	
26	2	10		2	4 5					fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)					
27		2 11	1 2 4 5					fx (MM)/DCC	
28		2 12	3 4 5					fx (MM)/DCC	
29		2 13	1 3 4 5					fx (MM)/DCC	
30		2 14	2 3 4 5					fx (MM)/DCC	
31		2 15	1 2 3 4 5					fx (MM)/DCC	
32		2 16			6			fx (MM)/DCC	
33		3 1 1			6			fx (MM)/DCC	
34		3 2 2			6			fx (MM)/DCC	
35		3 3 1 2			6			fx (MM)/DCC	
36		3 4 3			6			fx (MM)/DCC	
37		3 5 1 3			6			fx (MM)/DCC	
38		3 6 2 3			6			fx (MM)/DCC	
39		3 7 1 2 3			6			fx (MM)/DCC	
40		3 8 4			6			fx (MM)/DCC	
41		3 9 1 4			6			fx (MM)/DCC	
42		3 10 2 4			6			fx (MM)/DCC	
43		3 11 1 2 4			6			fx (MM)/DCC	
44		3 12 3 4			6			fx (MM)/DCC	
45		3 13 1 3 4			6			fx (MM)/DCC	
46		3 14 2 3 4			6			fx (MM)/DCC	
47		3 15 1 2 3 4			6			fx (MM)/DCC	
48		3 16 5 6						fx (MM)/DCC	
49		4 1 1 5 6						fx (MM)/DCC	
50		4 2 2 5 6						fx (MM)/DCC	
51		4 3 1 2 5 6						fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)					
52		4 4 3 5 6						fx (MM)/DCC	
53		4 5 1 3 5 6						fx (MM)/DCC	
54		4 6 2 3 5 6						fx (MM)/DCC	
55		4 7 1 2 3 5 6						fx (MM)/DCC	
56		4 8 4 5 6						fx (MM)/DCC	
57		4 9 1 4 5 6						fx (MM)/DCC	
58		4 10 2 4 5 6						fx (MM)/DCC	
59		4 11 1 2 4 5 6						fx (MM)/DCC	
60		4 12 3 4 5 6						fx (MM)/DCC	
61		4 13 1 3 4 5 6						fx (MM)/DCC	
62		4 14 2 3 4 5 6						fx (MM)/DCC	
63		4 15 1 2 3 4 5 6						fx (MM)/DCC	
64		4 16 7						fx (MM)/DCC	
65		5 1 1 7						fx (MM)/DCC	
66		5 2 2 7						fx (MM)/DCC	
67		5 3 1 2 7						fx (MM)/DCC	
68		5 4 3 7						fx (MM)/DCC	
69		5 5 1 3 7						fx (MM)/DCC	
70		5 6 2 3 7						fx (MM)/DCC	
71		5 7 1 2 3 7						fx (MM)/DCC	
72		5 8 4 7						fx (MM)/DCC	
73		5 9 1 4 7						fx (MM)/DCC	
74		5 10 2 4 7						fx (MM)/DCC	
75		5 11 1 2 4 7						fx (MM)/DCC	
76		5 12 3 4 7						fx (MM)/DCC	




										
			10 (0/1)							
77		5 13	1	3 4		7		fx (MM)/DCC		
78		5 14	2 3 4		7		fx (MM)/DCC			
79		5 15	1 2 3 4		7		fx (MM)/DCC			
80		5 16		5 7			fx (MM)/DCC			
81		6 1 1		5 7			fx (MM)/DCC			
82		6 2 1	2	5 7			fx (MM)/DCC			
83		6 3 1 2		5 7			fx (MM)/DCC			
84		6 4		3 5 7			fx (MM)/DCC			
85		6 5 1		3 5 7			fx (MM)/DCC			
86		6 6		2 3 5 7			fx (MM)/DCC			
87		6 7 1 2 3		5 7			fx (MM)/DCC			
88		6 8		4 5 7			fx (MM)/DCC			
89		6 9 1		4 5 7			fx (MM)/DCC			
90		6 10		2 4 5 7			fx (MM)/DCC			
91		6 11 1 2		4 5 7			fx (MM)/DCC			
92		6 12		3 4 5 7			fx (MM)/DCC			
93		6 13 1		3 4 5 7			fx (MM)/DCC			
94		6 14		2 3 4 5 7			fx (MM)/DCC			
95		6 15 1 2 3 4 5 7					fx (MM)/DCC			
96		6 16			6 7		fx (MM)/DCC			
97		7 1 1			6 7		fx (MM)/DCC			
98		7 2 1 2			6 7		fx (MM)/DCC			
99		7 3 1 2			6 7		fx (MM)/DCC			
100		7 4		3	6 7		fx (MM)/DCC			
101		7 5 1		3	6 7		fx (MM)/DCC			




										
			10 (0/1)							
102		7 6		2 3		6 7		fx (MM)/DCC		
103		7 7 1 2 3			6 7		fx (MM)/DCC			
104		7 8		4	6 7		fx (MM)/DCC			
105		7 9 1		4	6 7		fx (MM)/DCC			
106		7 10 2 4		6 7			fx (MM)/DCC			
107		7 11 1 2 4		6 7			fx (MM)/DCC			
108		7 12		3 4	6 7		fx (MM)/DCC			
109		7 13 1 3 4 6 7					fx (MM)/DCC			
110		7 14		2 3 4	6 7		fx (MM)/DCC			
111		7 15 1 2 3 4		6 7			fx (MM)/DCC			
112		7 16			5 6 7		fx (MM)/DCC			
113		8 1 1			5 6 7		fx (MM)/DCC			
114		8 2 2			5 6 7		fx (MM)/DCC			
115		8 3 1 2			5 6 7		fx (MM)/DCC			
116		8 4		3	5 6 7		fx (MM)/DCC			
117		8 5 1 3 5 6 7					fx (MM)/DCC			
118		8 6 2 3 5 6 7					fx (MM)/DCC			
119		8 7 1 2 3 5 6 7					fx (MM)/DCC			
120		8 8			4 5 6 7		fx (MM)/DCC			
121		8 9 1			4 5 6 7		fx (MM)/DCC			
122		8 10 2 4 5 6 7					fx (MM)/DCC			
123		8 11 1 2 4 5 6 7					fx (MM)/DCC			
124		8 12		3 4 5 6 7			fx (MM)/DCC			
125		8 13 1 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC			
126		8 14		2 3 4 5 6 7			fx (MM)/DCC			
127		8 15 1 2 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC			




				10 (0/1)					
128	8	16						8	fx (MM)/DCC
129	9	1	1					8	fx (MM)/DCC
130	9	2		2				8	fx (MM)/DCC
131	9	3	1	2				8	fx (MM)/DCC
132	9	4			3			8	fx (MM)/DCC
133	9	5	1	3	3			8	fx (MM)/DCC
134	9	6		2	3			8	fx (MM)/DCC
135	9	7	1	2	3			8	fx (MM)/DCC
136	9	8			4			8	fx (MM)/DCC
137	9	9	1		4			8	fx (MM)/DCC
138	9	10		2	4			8	fx (MM)/DCC
139	9	11	1	2	4			8	fx (MM)/DCC
140	9	12			3	4		8	fx (MM)/DCC
141	9	13	1		3	4		8	fx (MM)/DCC
142	9	14		2	3	4		8	fx (MM)/DCC
143	9	15	1	2	3	4		8	fx (MM)/DCC
144	9	16				5		8	fx (MM)/DCC
145	10	1	1			5		8	fx (MM)/DCC
146	10	2		2		5		8	fx (MM)/DCC
147	10	3	1	2		5		8	fx (MM)/DCC
148	10	4			3	5		8	fx (MM)/DCC
149	10	5	1		3	5		8	fx (MM)/DCC
150	10	6		2	3	5		8	fx (MM)/DCC
151	10	7	1	2	3	5		8	fx (MM)/DCC
152	10	8			4	5		8	fx (MM)/DCC
153	10	9	1		4	5		8	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)					
154	10	10		2	4	5		8	fx (MM)/DCC
155	10	11	1	2	4	5		8	fx (MM)/DCC
156	10	12			3	4	5	8	fx (MM)/DCC
157	10	13	1		3	4	5	8	fx (MM)/DCC
158	10	14		2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC
159	10	15	1	2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC
160	10	16					6	8	fx (MM)/DCC
161	11	1	1				6	8	fx (MM)/DCC
162	11	2		2			6	8	fx (MM)/DCC
163	11	3	1	2			6	8	fx (MM)/DCC
164	11	4			3		6	8	fx (MM)/DCC
165	11	5	1		3		6	8	fx (MM)/DCC
166	11	6		2	3		6	8	fx (MM)/DCC
167	11	7	1	2	3		6	8	fx (MM)/DCC
168	11	8				4	6	8	fx (MM)/DCC
169	11	9	1			4	6	8	fx (MM)/DCC
170	11	10		2		4	6	8	fx (MM)/DCC
171	11	11	1	2		4	6	8	fx (MM)/DCC
172	11	12			3	4	6	8	fx (MM)/DCC
173	11	13	1		3	4	6	8	fx (MM)/DCC
174	11	14		2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC
175	11	15	1	2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC
176	11	16				5	6	8	fx (MM)/DCC
177	12	1	1			5	6	8	fx (MM)/DCC
178	12	2		2		5	6	8	fx (MM)/DCC
179	12	3	1	2		5	6	8	fx (MM)/DCC




										10 (0/1)
180		12 4		3	5 6	8		fx (MM)/DCC		
181		12 5	1	3	5 6	8		fx (MM)/DCC		
182		12 6		2 3	5 6	8		fx (MM)/DCC		
183		12 7	1 2 3		5 6	8		fx (MM)/DCC		
184		12 8			4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
185		12 9	1		4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
186		12 10		2	4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
187		12 11	1 2		4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
188		12 12			3 4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
189		12 13	1		3 4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
190		12 14		2 3	4 5 6	8		fx (MM)/DCC		
191		12 15	1 2 3	4 5 6		8		fx (MM)/DCC		
192		12 16				7 8		fx (MM)/DCC		
193		13 1	1			7 8		fx (MM)/DCC		
194		13 2		2		7 8		fx (MM)/DCC		
195		13 3	1 2			7 8		fx (MM)/DCC		
196		13 4			3	7 8		fx (MM)/DCC		
197		13 5	1		3	7 8		fx (MM)/DCC		
198		13 6		2 3		7 8		fx (MM)/DCC		
199		13 7	1 2 3			7 8		fx (MM)/DCC		
200		13 8			4	7 8		fx (MM)/DCC		
201		13 9	1		4	7 8		fx (MM)/DCC		
202		13 10		2	4	7 8		fx (MM)/DCC		
203		13 11	1 2		4	7 8		fx (MM)/DCC		
204		13 12			3 4	7 8		fx (MM)/DCC		
205		13 13	1		3 4	7 8		fx (MM)/DCC		




										10 (0/1)
206		13 14		2 3 4		7 8		fx (MM)/DCC		
207		13 15	1 2 3 4			7 8		fx (MM)/DCC		
208		13 16			5	7 8		fx (MM)/DCC		
209		14 1	1		5	7 8		fx (MM)/DCC		
210		14 2		2	5	7 8		fx (MM)/DCC		
211		14 3	1 2		5	7 8		fx (MM)/DCC		
212		14 4			3 5	7 8		fx (MM)/DCC		
213		14 5	1		3 5	7 8		fx (MM)/DCC		
214		14 6		2 3	5	7 8		fx (MM)/DCC		
215		14 7	1 2 3		5	7 8		fx (MM)/DCC		
216		14 8			4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
217		14 9	1		4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
218		14 10		2	4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
219		14 11	1 2		4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
220		14 12			3 4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
221		14 13	1		3 4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
222		14 14		2 3	4 5	7 8		fx (MM)/DCC		
223		14 15	1 2 3	4 5		7 8		fx (MM)/DCC		
224		14 16				6 7 8		fx (MM)/DCC		
225		15 1	1			6 7 8		fx (MM)/DCC		
226		15 2		2		6 7 8		fx (MM)/DCC		
227		15 3	1 2			6 7 8		fx (MM)/DCC		
228		15 4			3	6 7 8		fx (MM)/DCC		
229		15 5	1		3	6 7 8		fx (MM)/DCC		
230		15 6		2 3		6 7 8		fx (MM)/DCC		
231		15 7	1 2 3			6 7 8		fx (MM)/DCC		




										10 (0/1)	
232	15	8			4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
233	15	9	1		4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
234	15	10		2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
235	15	11	1	2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
236	15	12			3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
237	15	13	1		3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
238	15	14		2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
239	15	15	1	2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
240	15	16				5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
241	16	1	1			5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
242	16	2		2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
243	16	3	1	2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
244	16	4			3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
245	16	5	1		3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
246	16	6		2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
247	16	7	1	2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
248	16	8				4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
249	16	9	1			4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
250	16	10		2		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
251	16	11	1	2		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
252	16	12			3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
253	16	13	1		3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
254	16	14		2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
255	16	15	1	2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
256	16	16							9	fx (MM)/DCC	
257	17	1	1						9	fx (MM)/DCC	




										10 (0/1)	
258	17	2			2					9	fx (MM)/DCC
259	17	3	1	2						9	fx (MM)/DCC
260	17	4					3			9	fx (MM)/DCC
261	17	5	1				3			9	fx (MM)/DCC
262	17	6		2	3					9	fx (MM)/DCC
263	17	7	1	2	3					9	fx (MM)/DCC
264	17	8						4		9	fx (MM)/DCC
265	17	9	1					4		9	fx (MM)/DCC
266	17	10		2				4		9	fx (MM)/DCC
267	17	11	1	2				4		9	fx (MM)/DCC
268	17	12					3	4		9	fx (MM)/DCC
269	17	13	1				3	4		9	fx (MM)/DCC
270	17	14		2	3	4				9	fx (MM)/DCC
271	17	15	1	2	3	4				9	fx (MM)/DCC
272	17	16						5		9	fx (MM)/DCC
273	18	1	1					5		9	fx (MM)/DCC
274	18	2		2				5		9	fx (MM)/DCC
275	18	3	1	2				5		9	fx (MM)/DCC
276	18	4				3		5		9	fx (MM)/DCC
277	18	5	1			3		5		9	fx (MM)/DCC
278	18	6		2	3			5		9	fx (MM)/DCC
279	18	7	1	2	3			5		9	fx (MM)/DCC
280	18	8						4	5	9	fx (MM)/DCC
281	18	9	1					4	5	9	fx (MM)/DCC
282	18	10		2				4	5	9	fx (MM)/DCC
283	18	11	1	2				4	5	9	fx (MM)/DCC




													
			10 (0/1)										
284	18	12			3	4	5					9	fx (MM)/DCC
285	18	13	1		3	4	5					9	fx (MM)/DCC
286	18	14		2	3	4	5					9	fx (MM)/DCC
287	18	15	1	2	3	4	5					9	fx (MM)/DCC
288	18	16						6				9	fx (MM)/DCC
289	19	1	1					6				9	fx (MM)/DCC
290	19	2		2				6				9	fx (MM)/DCC
291	19	3	1	2				6				9	fx (MM)/DCC
292	19	4			3			6				9	fx (MM)/DCC
293	19	5	1		3			6				9	fx (MM)/DCC
294	19	6		2	3			6				9	fx (MM)/DCC
295	19	7	1	2	3			6				9	fx (MM)/DCC
296	19	8			4			6				9	fx (MM)/DCC
297	19	9	1		4			6				9	fx (MM)/DCC
298	19	10		2	4			6				9	fx (MM)/DCC
299	19	11	1	2	4			6				9	fx (MM)/DCC
300	19	12			3	4		6				9	fx (MM)/DCC
301	19	13	1		3	4		6				9	fx (MM)/DCC
302	19	14		2	3	4		6				9	fx (MM)/DCC
303	19	15	1	2	3	4		6				9	fx (MM)/DCC
304	19	16					5	6				9	fx (MM)/DCC
305	20	1	1				5	6				9	fx (MM)/DCC
306	20	2		2			5	6				9	fx (MM)/DCC
307	20	3	1	2			5	6				9	fx (MM)/DCC
308	20	4			3		5	6				9	fx (MM)/DCC
309	20	5	1		3		5	6				9	fx (MM)/DCC




													
			10 (0/1)										
310	20	6			2	3			5	6		9	fx (MM)/DCC
311	20	7	1	2	3				4	5	6	9	fx (MM)/DCC
312	20	8							4	5	6	9	fx (MM)/DCC
313	20	9	1						4	5	6	9	fx (MM)/DCC
314	20	10		2					4	5	6	9	fx (MM)/DCC
315	20	11	1	2					4	5	6	9	fx (MM)/DCC
316	20	12			3	4			4	5	6	9	fx (MM)/DCC
317	20	13	1		3	4			4	5	6	9	fx (MM)/DCC
318	20	14		2	3	4			4	5	6	9	fx (MM)/DCC
319	20	15	1	2	3	4			4	5	6	9	fx (MM)/DCC
320	20	16								7		9	fx (MM)/DCC
321	21	1	1							7		9	---/DCC
322	21	2		2						7		9	---/DCC
323	21	3	1	2						7		9	---/DCC
324	21	4				3				7		9	---/DCC
325	21	5	1			3				7		9	---/DCC
326	21	6			2	3				7		9	---/DCC
327	21	7	1	2	3					7		9	---/DCC
328	21	8							4		7	9	---/DCC
329	21	9	1						4		7	9	---/DCC
330	21	10			2				4		7	9	---/DCC
331	21	11	1	2					4		7	9	---/DCC
332	21	12				3	4			7		9	---/DCC
333	21	13	1			3	4			7		9	---/DCC
334	21	14			2	3	4			7		9	---/DCC
335	21	15	1	2	3	4				7		9	---/DCC




										10 (0/1)
336		21 16			5	7	9	---	DCC	
337		22 1	1		5	7	9	---	DCC	
338		22 2		2	5	7	9	---	DCC	
339		22 3	1 2		5	7	9	---	DCC	
340		22 4		3	5	7	9	---	DCC	
341		22 5	1	3	5	7	9	---	DCC	
342		22 6		2 3	5	7	9	---	DCC	
343		22 7	1 2 3		5	7	9	---	DCC	
344		22 8			4 5	7	9	---	DCC	
345		22 9	1		4 5	7	9	---	DCC	
346		22 10		2	4 5	7	9	---	DCC	
347		22 11	1 2		4 5	7	9	---	DCC	
348		22 12			3 4 5	7	9	---	DCC	
349		22 13	1		3 4 5	7	9	---	DCC	
350		22 14		2 3 4 5	7	9	---	DCC		
351		22 15	1 2 3 4 5		7	9	---	DCC		
352		22 16			6 7	9	---	DCC		
353		23 1	1		6 7	9	---	DCC		
354		23 2		2	6 7	9	---	DCC		
355		23 3	1 2		6 7	9	---	DCC		
356		23 4			3	6 7	9	---	DCC	
357		23 5	1		3	6 7	9	---	DCC	
358		23 6		2 3	6 7	9	---	DCC		
359		23 7	1 2 3		6 7	9	---	DCC		
360		23 8			4	6 7	9	---	DCC	
361		23 9	1		4	6 7	9	---	DCC	




										10 (0/1)
362		23 10		2	4	6 7	9	---	DCC	
363		23 11	1 2		4	6 7	9	---	DCC	
364		23 12			3 4	6 7	9	---	DCC	
365		23 13	1		3 4	6 7	9	---	DCC	
366		23 14		2 3 4	6 7	9	---	DCC		
367		23 15	1 2 3 4		6 7	9	---	DCC		
368		23 16				5 6 7	9	---	DCC	
369		24 1	1			5 6 7	9	---	DCC	
370		24 2		2		5 6 7	9	---	DCC	
371		24 3	1 2			5 6 7	9	---	DCC	
372		24 4			3	5 6 7	9	---	DCC	
373		24 5	1		3	5 6 7	9	---	DCC	
374		24 6		2 3		5 6 7	9	---	DCC	
375		24 7	1 2 3			5 6 7	9	---	DCC	
376		24 8				4 5 6 7	9	---	DCC	
377		24 9	1			4 5 6 7	9	---	DCC	
378		24 10		2		4 5 6 7	9	---	DCC	
379		24 11	1 2			4 5 6 7	9	---	DCC	
380		24 12			3 4	5 6 7	9	---	DCC	
381		24 13	1		3 4	5 6 7	9	---	DCC	
382		24 14		2 3 4	5 6 7	9	---	DCC		
383		24 15	1 2 3 4	5 6 7		9	---	DCC		
384		24 16					8 9	---	DCC	
385		25 1	1				8 9	---	DCC	
386		25 2		2			8 9	---	DCC	
387		25 3	1 2				8 9	---	DCC	

													10 (0/1)	
388	25	4			3					8	9	---	/DCC	
389	25	5	1		3					8	9	---	/DCC	
390	25	6		2	3					8	9	---	/DCC	
391	25	7	1	2	3					8	9	---	/DCC	
392	25	8			4					8	9	---	/DCC	
393	25	9	1		4					8	9	---	/DCC	
394	25	10		2	4					8	9	---	/DCC	
395	25	11	1	2	4					8	9	---	/DCC	
396	25	12			3	4				8	9	---	/DCC	
397	25	13	1		3	4				8	9	---	/DCC	
398	25	14		2	3	4				8	9	---	/DCC	
399	25	15	1	2	3	4				8	9	---	/DCC	
400	25	16					5			8	9	---	/DCC	
401	26	1	1				5			8	9	---	/DCC	
402	26	2		2			5			8	9	---	/DCC	
403	26	3	1	2			5			8	9	---	/DCC	
404	26	4			3	5				8	9	---	/DCC	
405	26	5	1		3	5				8	9	---	/DCC	
406	26	6		2	3	5				8	9	---	/DCC	
407	26	7	1	2	3		5			8	9	---	/DCC	
408	26	8			4	5				8	9	---	/DCC	
409	26	9	1		4	5				8	9	---	/DCC	
410	26	10		2	4	5				8	9	---	/DCC	
411	26	11	1	2	4	5				8	9	---	/DCC	
412	26	12			3	4	5			8	9	---	/DCC	
413	26	13	1		3	4	5			8	9	---	/DCC	

													10 (0/1)	
414	26	14		2	3	4	5			8	9	---	/DCC	
415	26	15	1	2	3	4	5			8	9	---	/DCC	
416	26	16						6		8	9	---	/DCC	
417	27	1	1					6		8	9	---	/DCC	
418	27	2		2				6		8	9	---	/DCC	
419	27	3	1	2				6		8	9	---	/DCC	
420	27	4			3			6		8	9	---	/DCC	
421	27	5	1		3			6		8	9	---	/DCC	
422	27	6		2	3			6		8	9	---	/DCC	
423	27	7	1	2	3			6		8	9	---	/DCC	
424	27	8				4		6		8	9	---	/DCC	
425	27	9	1			4		6		8	9	---	/DCC	
426	27	10		2		4		6		8	9	---	/DCC	
427	27	11	1	2		4		6		8	9	---	/DCC	
428	27	12			3	4		6		8	9	---	/DCC	
429	27	13	1		3	4		6		8	9	---	/DCC	
430	27	14		2	3	4		6		8	9	---	/DCC	
431	27	15	1	2	3	4		6		8	9	---	/DCC	
432	27	16						5	6	8	9	---	/DCC	
433	28	1	1					5	6	8	9	---	/DCC	
434	28	2		2				5	6	8	9	---	/DCC	
435	28	3	1	2				5	6	8	9	---	/DCC	
436	28	4			3			5	6	8	9	---	/DCC	
437	28	5	1		3			5	6	8	9	---	/DCC	
438	28	6		2	3			5	6	8	9	---	/DCC	
439	28	7	1	2	3			5	6	8	9	---	/DCC	

														
			10 (0/1)											
440	28	8			4	5	6		8	9	---/DCC			
441	28	9	1		4	5	6		8	9	---/DCC			
442	28	10		2	4	5	6		8	9	---/DCC			
443	28	11	1	2	4	5	6		8	9	---/DCC			
444	28	12			3	4	5	6		8	9	---/DCC		
445	28	13	1		3	4	5	6		8	9	---/DCC		
446	28	14		2	3	4	5	6		8	9	---/DCC		
447	28	15	1	2	3	4	5	6		8	9	---/DCC		
448	28	16							7	8	9	---/DCC		
449	29	1	1						7	8	9	---/DCC		
450	29	2		2					7	8	9	---/DCC		
451	29	3	1	2					7	8	9	---/DCC		
452	29	4			3				7	8	9	---/DCC		
453	29	5	1		3				7	8	9	---/DCC		
454	29	6		2	3				7	8	9	---/DCC		
455	29	7	1	2	3				7	8	9	---/DCC		
456	29	8				4			7	8	9	---/DCC		
457	29	9	1			4			7	8	9	---/DCC		
458	29	10		2		4			7	8	9	---/DCC		
459	29	11	1	2		4			7	8	9	---/DCC		
460	29	12			3	4			7	8	9	---/DCC		
461	29	13	1		3	4			7	8	9	---/DCC		
462	29	14		2	3	4			7	8	9	---/DCC		
463	29	15	1	2	3	4			7	8	9	---/DCC		
464	29	16					5		7	8	9	---/DCC		
465	30	1	1				5		7	8	9	---/DCC		

															
			10 (0/1)												
466	30	2		2				5		7	8	9	---/DCC		
467	30	3	1	2				5		7	8	9	---/DCC		
468	30	4			3			5		7	8	9	---/DCC		
469	30	5	1		3			5		7	8	9	---/DCC		
470	30	6		2	3			5		7	8	9	---/DCC		
471	30	7	1	2	3			5		7	8	9	---/DCC		
472	30	8					4	5		7	8	9	---/DCC		
473	30	9	1				4	5		7	8	9	---/DCC		
474	30	10		2		4	5		7	8	9	---/DCC			
475	30	11	1	2		4	5		7	8	9	---/DCC			
476	30	12			3	4	5		7	8	9	---/DCC			
477	30	13	1		3	4	5		7	8	9	---/DCC			
478	30	14		2	3	4	5		7	8	9	---/DCC			
479	30	15	1	2	3	4	5		7	8	9	---/DCC			
480	30	16						6	7	8	9	---/DCC			
481	31	1	1					6	7	8	9	---/DCC			
482	31	2		2				6	7	8	9	---/DCC			
483	31	3	1	2				6	7	8	9	---/DCC			
484	31	4			3			6	7	8	9	---/DCC			
485	31	5	1		3			6	7	8	9	---/DCC			
486	31	6		2	3			6	7	8	9	---/DCC			
487	31	7	1	2	3			6	7	8	9	---/DCC			
488	31	8				4		6	7	8	9	---/DCC			
489	31	9	1			4		6	7	8	9	---/DCC			
490	31	10		2		4		6	7	8	9	---/DCC			
491	31	11	1	2		4		6	7	8	9	---/DCC			

													10 (0/1)	
492	31	12			3	4		6	7	8	9		---	/DCC
493	31	13	1		3	4		6	7	8	9		---	/DCC
494	31	14		2	3	4		6	7	8	9		---	/DCC
495	31	15	1	2	3	4		6	7	8	9		---	/DCC
496	31	16					5	6	7	8	9		---	/DCC
497	32	1	1				5	6	7	8	9		---	/DCC
498	32	2		2			5	6	7	8	9		---	/DCC
499	32	3	1	2			5	6	7	8	9		---	/DCC
500	32	4			3		5	6	7	8	9		---	/DCC
501	32	5	1		3		5	6	7	8	9		---	/DCC
502	32	6		2	3		5	6	7	8	9		---	/DCC
503	32	7	1	2	3		5	6	7	8	9		---	/DCC
504	32	8				4	5	6	7	8	9		---	/DCC
505	32	9	1			4	5	6	7	8	9		---	/DCC
506	32	10		2		4	5	6	7	8	9		---	/DCC
507	32	11	1	2		4	5	6	7	8	9		---	/DCC
508	32	12			3	4	5	6	7	8	9		---	/DCC
509	32	13	1		3	4	5	6	7	8	9		---	/DCC
510	32	14		2	3	4	5	6	7	8	9		---	/DCC
511	32	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9		---	/DCC

Adressen größer 511 können nur im DCC Format ausgegeben werden und müssen mit der CV Programmierung über das Programmiergleis durchgeführt werden.

Addresses larger than 511 can only be assigned in the DCC format and must be done by programming a CV using the programming track.

Les adresses supérieures à 511 peuvent uniquement être éditées dans le format DCC et doivent être exécutées avec la programmation des CV via la voie de programmation.


Adressen groter dan 511 kunnen alleen in het DCC formaat gebruikt worden en moeten met de CV programmering via het programmeerspoor ingesteld worden.

Aufbau • Setup • Montage • Opbouwen

Kabelfarben

- 1 rot / red / rouge / rood /
- 2 braun / brown / brun / bruin
- 3 gelb / yellow / jaune / geel
- 4 violett / violett / violet / paars
- 5 rot-braun / red-brown / rouge-brun / rood-bruin
- 6 rot-grün / red-green / rouge-vert / rood-groen
- 7 weiß / white / blanc / wit

Anschluss Programmiergleis
Connections for the Programming Track
Branchement voie de programmation
Aansluiten op het programmeerspoor





Decoder in das C-Gleis einbauen

Installing Decoders in C Track

Intégration du décodeur dans la voie C

Decoder onder de C-rail inbouwen




Unterflurmontage des Decoders:


Below-baseboard installation of the decoder:

Montage du décodeur sous le plateau


Ondervloermontage van de decoder




Befestigung am C-Gleis • Installation with C Track • Fixation à la voie C • Bevestiging aan C-rail •




Märklin C-Gleis







Trix C-Gleis



Montage auf K-Gleis Fundament • Slide the mast onto the K Track base •
Glisser le mât sur la plaque de voie K • Mast op de K-rail plaat schuiven







Signalabschnitt isolieren und anschließen; zusätzlich benötigen Sie 1x 7504 u. 1x 7500
 Isolate and connect the signal block; additional materials required 1 x 7504 and 1 x 7500
 Isolez et raccordez la section du signal ; il vous faut en outre 1x 7504 u. 1x 7500
 Stopsectie isoleren en aansluiten; daarnaast heeft u 1 x 7504 en 1x 7500 nodig

Anschluss Bremsmodul • Connections for the Braking Module • Branchement module de freinage
 Ansluiten afremmodule • Conexión del módulo de frenado • Conessioni del modulo di frenatura
 Anslutning av bromsmodul • Tilslutning bremsemodul




Steigung oder Gefälle beim Signalmast ausgleichen (3 % oder 5 %)



Level out an Ascending or Descending Grade at a Signal Mast (3% or 5%)

Equilibrage de la pente près d'un mât de signal (3 % ou 5 %)

Bij stijging of daling de mast bijstellen (3 % of 5 %)



Aufkleber anbringen • Attach decals • Fixez les autocollants • Bevestig stickers



Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary.

Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

243357/0116/Sc5Pw
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH