

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-0068A
Date / Datum: 2017-12-11

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

*Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.*

Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
RLK28...	Photoelectrical standard sensor/ <i>Reflexions-Lichttaster bzw.</i> <i>-schränke</i>
LA28... LK28...	Through beam sensor/ <i>Einweg-</i> <i>Lichtschränke</i>

The „...“ marked parts of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „...“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive <i>EU-Richtlinie</i>	Standards <i>Normen</i>
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 60947-5-2:2007-12 EN 60947-5-2/A1:2012-11
2014/35/EU (LV) (L96/357-374)	EN 60947-5-2:2007-12 EN 60947-5-2/A1:2012-11
2011/65/EU (ROHS) (L174/88-110)	EN 50581:2012-09

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Berlin, 2017-12-11

ppa. Hinrik Weber
Factory Automation –
Director Innovation Unit Opto

i.V. Dr. Lutz Lohmann
Factory Automation –
Manager Development Opto KOS

■ ANNEX TYPE CODE

The „...“ marked parts of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „...“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Nomenclature / Nomenklatur										
Series / Serie		Optical principle, optional / Optische Prinzipien, optional		Operating distance, only for triangulation sensors / Oberste Tastbereichsgrenze, nur bei Tastern		Version, optional, several combina- tions / Ausführung, optional, mehrere Kombinationen		Customer specific assembling instruc- tion, optional / Sonderausfüh- rungsnummern, op- tional		Special options, optional / spezielle Optionen, op- tional
I	-	II	-	III	-	IV	-	V	-	VI
RLK28 LA28 LK28	-	8-H 54-G 55	-	Any number and letter combination/ Jede Zahlen- und Buchstabenkombina- tion	-	F1 F2 IR LAS RT V Z	-	Any number with 4 digits / jede 4-stellige Zahl	-	Options in any number and order consisting of a slash, followed by up to 10 alpha- numeric characters / Optionen in jeglicher Anzahl und Kom- bination bestehend aus “/” gefolgt von bis zu 10 alpha- numerischen Zeichen