

Router - FL MGuard RS4004 TX/DTX - 2701876

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Security Appliance im Metallgehäuse mit integriertem 4-Port-Managed-Switch und DMZ-Port, mit erweitertem Temperaturbereich, SD-Karten-Slot, intelligente Firewall, Router mit NAT/1:1-NAT, optional VPN, CIFS Integrity Monitoring oder OPC-Inspector

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

Ihre Vorteile

- Höchste Sicherheit
- Maximale Performance
- Zentrales Management-Tool

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 869331
GTIN	4046356869331
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	901,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	901,900 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Hinweis

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
----------------------	---

Maße

Breite	45 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	114 mm

Umgebungsbedingungen

Router - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Schnittstellen

Schnittstelle	Ethernet
Anzahl der Ports	6 (RJ45-Ports)
Übertragungsphysik	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s
Übertragungslänge	100 m (pro Segment)
Signal-LEDs	Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity

Funktion

Grundfunktionalität	Router mit intelligenter Firewall, integrierter 4-Port-Managed-Switch, opt. VPN (opt. für 10 Tunnel bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), CIFS Integrity Monitoring (opt.), Metallgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, Performance Firewall / VPN: bis zu 124 MBit/s / 40 MBit/s
Management	Web-based Management (HTTPS) SNMPv1-v3 (Verwendung von SNMPv3 empfohlen)
Diagnosefunktionen	SysLog / Remote SysLog SNMP-Traps QoS, ToS/DSCP LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Redundanz	Firewall/Router VPN
Unterstützte Browser	HTTPS-Unterstützung erforderlich
Prozessor	330 MHz
Status- und Diagnoseanzeigen	LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN
Meldekontakt Ansteuerspannung	24 V DC (typisch)
Meldekontakt Ansteuerstrom	250 mA (kurzschlussfest)

Security Funktionen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support	Server oder Relay Agent
Network Time Protocol (NTP) Client	Client
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	nach Protokoll 802.2
Remote Syslog Logging	auf externen Server
Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz	max. 42 MBit/s (Router)
Verschlüsselungsverfahren	DES, 3DES, AES-128, -192, -256
Datenintegrität	MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512
Firewall-Datendurchsatz	max. 130 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz)

Router - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Technische Daten

Security Funktionen

	max. 61 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz)
Firewall-Regeln	konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall mit vollem Funktionsumfang
Filterung	MAC- und IP-Adressen, Ports, Protokolle
Schutz gegen	IP-Spoofing, DoS- und Syn Flood Protection
Routing	Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding

Netzausdehnungsparameter

Maximale Leitungslänge (Twisted-Pair)	100 m
---------------------------------------	-------

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung	24 V DC (redundant)
Restwelligkeit	3,6 V _{SS} (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches)
Versorgungsspannungsbereich	11 V DC ... 36 V DC
Stromaufnahme typisch	100 mA (bei U _S = 24 V DC)
Stromaufnahme maximal	180 mA (unbelastete Ausgänge)

Allgemein

Montageart	Tragschiene
Bauform AX	Stand-Alone
Nettogewicht	901,4 g
Material Gehäuse	Metall

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Art der Prüfung	Freier Fall nach IEC 60068-2-32
Prüfergebnis	1 m
Art der Prüfung	Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
Prüfergebnis	5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung
Art der Prüfung	Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Prüfergebnis	Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls
Art der Prüfung	Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Prüfergebnis	Lagerung: 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls
Konformität	CE-konform

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Router - FL MGuard RS4004 TX/DTX - 2701876

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010500
eCl@ss 4.1	24010500
eCl@ss 5.0	19030100
eCl@ss 5.1	19030100
eCl@ss 6.0	19170100
eCl@ss 7.0	19170103
eCl@ss 8.0	19170103
eCl@ss 9.0	19170103

ETIM

ETIM 4.0	EC001478
ETIM 5.0	EC001478
ETIM 6.0	EC001478
ETIM 7.0	EC001478

UNSPSC

UNSPSC 6.01	20142601
UNSPSC 7.0901	20142601
UNSPSC 11	20142601
UNSPSC 12.01	20142601
UNSPSC 13.2	43222609
UNSPSC 18.0	43222609
UNSPSC 19.0	43222609
UNSPSC 20.0	43222609
UNSPSC 21.0	43222609

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	--	---	---------------

Router - FL MGuard RS4004 TX/DTX - 2701876

Approbationen

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	--	---	---------------

EAC		RU*DE*08.B.00731/19
-----	--	---------------------

cULus Listed	
--------------	--

Zubehör

Zubehör

Fernwirk-Software

Lizenz - MGuard Secure VPN Client LIC - 2702579



Lizenz für mGuard Secure VPN Client v11.x

Lizenz

Lizenz - FL MGuard LIC FW/VPN RD - 2702193



Lizenz zur Aktivierung der Firewall/Router- und VPN-Redundanz-Funktion auf einem Gerätepaar des Typs FL MGuard

Lizenz - FL MGuard LIC FW RD - 2701356



Lizenz zur Aktivierung der Firewall / Router-Redundanz-Funktion auf einem Gerätepaar des Typs FL MGuard

Router - FL MGuard RS4004 TX/DTX - 2701876

Zubehör

Lizenz - FL MGuard LIC LIFETIME FW - 2700184



Lizenz zum Lifetime-Software-Update von FL MGuard Feldgeräten.

Lizenz - FL MGuard LIC CIM - 2701083



Lizenz für die Aktivierung von CIFS Integrity Monitoring (CIM) auf einem FL MGuard

Lizenz - FL MGuard LIC VPN-10 - 2700194



Lizenz für bis zu 10 zusätzliche VPN-Online-Verbindungen

Lizenz - FL MGuard LIC VPN-250 - 2700193



Lizenz für bis zu 250 zusätzliche VPN-Online-Verbindungen

Lizenz - FL MGuard LIC OPC INSP - 2702191



Lizenz zur Aktivierung der OPC-Inspector-Funktion auf einem FL MGuard

Router - FL MGuard RS4004 TX/DTX - 2701876

Zubehör

Lizenz - FL MGuard LIC VPN-100 - 2702546



Lizenz für bis zu 100 zusätzliche VPN-Online-Verbindungen

Parametrierungsspeicher

Speicher - SD FLASH 512MB - 2988146



Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 512 MByte.