Rozvodka T - QPD T 4PE6,0 BK - 1417490

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Rozvodka T, Přípojka QUICKON, počet pólů: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, černá, bez matice QUICKON

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626173009

Technické údaje

Všeobecné

Provedení	T-rozvodka
Barva	černá
Druh zajištění	Šroubovací blokování
Technika připojení	Přípojka QUICKON
Typ připojení	Přípojka IDC
Počet pólů	5
Poznámka k počtu pólů	4+PE
Utahovací moment čepičková matice	15 Nm
Počet přípojek	3
Min. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm²
Průřez vodiče AWG min.	14
Průřez vodiče AWG max.	10

Vedení

Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu	VDE 0295 třídy 1 až 6 / min. 0,15 mm
Materiál izolace žíly	PVC / PE / TPE / pryž
Průměr žíly, vč. izolace	2,95 mm ... 5 mm

Okolní podmínky

Krytí	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C

Rozvodka T - QPD T 4PE6,0 BK - 1417490

Technické údaje

Okolní podmínky

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 80 °C
Teplota při připojení vodiče	-5 °C ... 50 °C

Elektrické parametry

Jmenovitý proud I_N	40 A
Jmenovitý proud	40 A
Jmenovité napětí (III/3)	690 V
Jmenovité napětí (III/2)	1000 V
Jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	8 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	8 kV

Mechanické parametry

Četnost připojení přípojky QUICKON	max. 10
Kategorie rázového působení	IK07

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Cu
Materiál povrch kontaktu	postříbřený
Materiál držák kontaktu	PA
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Normy a určování

Bezhalogenovost	ano
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440603
eCl@ss 8.0	27440603
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 5.0	EC002567

Rozvodka T - QPD T 4PE6,0 BK - 1417490

Klasifikace

ETIM

ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31251501

Příslušenství

Kódovací prvek

CP-QPD 5X6,0 - 1411402



Ochranný kryt

QPD QSK 5X6,0 - 1411403



QPD QSK BK 5X6,0 FS - 1411400



Značení přístrojů

GPE 13X 9 WH - 0806932



Rozvodka T - QPD T 4PE6,0 BK - 1417490

Příslušenství

EMLP (13X9)R - 0819453



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com