Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Svorka desky plošných spojů, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 2, barva: světle šedá. Výrobek s postranním vývodem pinu

Vaše výhody

- Svorka pro plošné spoje pro pouzdra elektroniky ME MAX
- Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
- Rozteč 7,5 mm



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356464260

Technické údaje

Rozměry

Rozteč	7,5 mm
Rozměr a	7,5 mm
Délka pinu [P]	3,5 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MKDSO 2,5 HV/..-L
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	6 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	600 V
Jmenovité napětí (III/2)	630 V
Jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	24 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm²

Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Technické údaje

Všeobecné

Zatěžovací proud maximální	24 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A2
Délka odstranění izolace	8 mm
Počet pólů	2
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	14
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,25 mm²
	1,5 mm²

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let

Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	750 V
Jmenovitý proud IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	2.5

Svorka desky plošných spojů - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Aprobace

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	750 V
Jmenovitý proud IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

EAC

cULus Recognized			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12	30-12

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com