

Připojovací skříň generátoru - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 3x 1 řetězce. S přepětovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Popis produktu

Připojovací skříň generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K jejich funkcím patří sběr a ochrana řetězců, příp. odpojení modulů od zbývajících systému pomocí požárního nebo výkonového odpojovače.

Vaše výhody

- Rychlá instalace a uvedení do provozu
- Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
- Uživatelsky orientované poradenství
- Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626370507

Technické údaje

Systemové parametry

Systemové napětí	1000 V DC ($U_{max.}$)
Počet vstupů řetězce	1 (na jeden tracker MPP)
Proud pro každý řetězec (max.)	40 A ($I_{max.}$)
Počet výstupů	1 (na jeden tracker MPP)
Počet podporovaných MPP trackerů	3

Ochranná zařízení

Svodič přepětí	T2
Ochranná úroveň U_p	$\leq 3,7$ kV
Celkový rázový proud I_{total} (8/20) μs	40 kA

Kabelový přívod

Druh kabelové průchodky	SUNCLIX
Průřez vodiče vstup řetězce	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Průřez vodiče výstup	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Připojovací skříň generátoru - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Technické údaje

Kabelový přívod

Průřez vodiče uzemnění	16 mm ² (2x)
Rozsah těsnění uzemnění	6 mm ... 12 mm (2x)

Obecná data

Materiál kryt/dveře	Polykarbonát (průsvitná)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany	II

Rozměry

Venkovní míry šířka, výška, hloubka	254 mm x 180 mm x 111 mm (Rozměry skříňe)
-------------------------------------	---

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 55 °C
----------------------------	------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371890
eCl@ss 7.0	27142422
eCl@ss 8.0	27142422
eCl@ss 9.0	27142422
eCl@ss 10.0.1	27142422

ETIM

ETIM 4.0	EC000816
ETIM 5.0	EC000268
ETIM 6.0	EC000268
ETIM 7.0	EC000268

Příslušenství

Ochranný kryt

PV-C PROTECTION CAP - 1785430



Náhradní hlavice

Připojovací skříň generátoru - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Příslušenství

VAL-MS 1000DC-PV-ST - 2800624



Fotovoltaický konektor

PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674



PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687



PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649



PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784



Připojovací skříň generátoru - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Příslušenství

PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650



PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797




Příslušenství

PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531



Výkresy


Výkres připojení



Schématické označení aplikace


Připojovací skříň generátoru - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Výkres v měřítku




Rozměry skříňe

Schéma zapojení




Připojení kontaktu dálkového hlášení u přepět'ové ochrany

Schématický výkres



Připojení fotovoltaického řetězce

Schématický výkres



Připojení k měniči

Připojovací skříň generátoru - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Schématický výkres



Připojení ochranného zemnicího vodiče

Schématický výkres



Připojení ochranného vodiče vyrovnání potenciálu

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>