MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER LICHT Starlicht

Technische Details

Artikel-Nr. **404031**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Undercabinet Light Sensor white tint**

Technik

Produktdaten

Länge [mm]	**150**	Breite [mm]	**55**	CE	**ja**
		Höhe [mm]	**15**		

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	**230**	Lebensdauer Nominalwert [h]	**30000**	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	**0,29**
Spannung Bemesswert [V]	**230**	Lebensdauer Bemesswert [h]	**30000**	Dimmbarkeit	**nein**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	**10,50**	Frequenz Nominalwert [Hz]	**50**	Schaltzyklen bis Ausfall	**15000**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	**10,50**	Nom. Stromstärke [mA]	**52**	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	**11**
		EEK	**A**		

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	**540**	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	**80**	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	**1,00**
Lichtstrom Bemesswert [lm]	**540**	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	**6**	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	**2,00**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	**51**	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	**0,80**		
		Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	**0,70**		

Umwelteigenschaften

Vorschaltgerät

IP	**20**	Hersteller	**Eobar Electronics Co.,Ltd.**	Typart	**Netzteil AC->AC/DC(<=250W)**
		Typ	**EBS012B-1201000AG-P**		

Leuchtendaten

Schutzart	**2**

Verpackung

Colorbox		Stück	**1**	Barcode1	**4018412669148**
Gewicht [g]	**0,00**	Inhalt (Produkte)	**3**	Barcodetyp 1	**EAN/UCC-13**
Blister		Gewicht [g]	**0,00**		
Innerbox		Gewicht [g]	**0,00**	Stück	**2**
Tray		Gewicht [g]	**0,00**		
Shrink		Gewicht [g]	**0,00**		
Transportkarton		Gewicht [g]	**0,00**	Stück	**8**

Hinweise

Komponentenliste: **1x Driver; 1x Switch module; 2x Connection cable (0,5m); 3 x Lighting head; 3x Mounting sets; Zigbee controller (from Sunricher)**