

KERN DS150K1

Balance industrielle de précision Ã prÃ©cision de laboratoire



Fonctions

DÃ©termination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
PesÃ©e sans secousse (Programme de pesÃ©e animaux):	oui

Conditions d'environnement

HumiditÃ© de l'air maximale:	80 %
TempÃ©rature ambiante minimale:	10 °C
TempÃ©rature d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en Ã©nergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
DurÃ©e de fonction:	30 h
DurÃ©e de fonction:	15 h
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrÃ©e:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

CatÃ©gorie

CatÃ©gorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Emballage & expÃ©dition

Dimensions emballage (LxPxH):	820 x 430 x 260 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	12 kg
Poids net:	9,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expÃ©dition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	225 x 115 x 60 mm
Dimensions boÃ®tier (LxPxH):	225 x 115 x 60 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	450 x 350 x 115 mm
Longueur de cÃ¢ble afficheur:	60 cm
MatÃ©riel carter:	Plastique
MatÃ©riel de plateau:	inox
Surface de pesÃ©e (LxP):	450 x 350 mm

SystÃ©me de mesure

DurÃ©e de prÃ©chauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 g
LinÃ©aritÃ©:	3 g
Poids de rÃ©glage recommandÃ©:	150 kg (F1)
PortÃ©e [Max]:	150 kg
PossibilitÃ©s de rÃ©glage:	Ajustage avec poids externe
ReproductibilitÃ©:	1 g
RÃ©solution:	150000
SystÃ©me de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
UnitÃ©s de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

Affichage

Hauteur de chiffres d'Ã©cran:	1,800 cm
-------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par piÃ©ce au comptage (laboratoire):	1 g
Poids minimale par piÃ©ce au comptage (Normal):	10 g
RÃ©solution de comptage:	150000

KERN DS150K1

Balance industrielle de précision Ã prÃ©cision de laboratoire



Piktogramme

STANDARD



OPTION

