



12 V Lithium-Modus - Ladekurve und Ladeverfahren




- Stufe 1** Prüfphase:
Wenn das Batteriemanagementsystem (BMS) aufgrund zu niedriger Akkuspannung abgeschaltet ist, wird es über ein Steuersignal des Ladegeräts wieder aktiviert. Erst dann startet der Ladevorgang.
- Stufe 2** Softstartphase:
Dient dazu einen tiefentladenen Akku wieder in einen ladefähigen Zustand zu versetzen. Die Softstartphase entfällt, wenn die Akkuspannung mindestens 10,0 V beträgt.
- Stufe 3** Konstantstromphase:
Akku wird konstant mit max. 2,0 A Ladestrom geladen.
- Stufe 4** Konstantspannungsphase:
Ladung bei konstanter Spannung.
- Stufe 5** Erhaltungsladung:
Akku wird nach Erreichen der Ladeschlussspannung (14,4 V) konstant mit Strom versorgt. Kapazitätsverluste durch Selbstentladung werden umgehend wieder ausgeglichen.

6 V Blei-Modus - Ladekurve und Ladeverfahren



- Stufe 1** Softstartphase:
Dient dazu einen tiefentladenen Akku wieder in einen ladefähigen Zustand zu versetzen. Die Softstartphase entfällt, wenn die Akkuspannung mindestens 10,0 V beträgt.
- Stufe 2** Konstantstromphase:
Akku wird konstant mit max. 2,0 A Ladestrom geladen.
- Stufe 3** Konstantspannungsphase:
Ladung bei konstanter Spannung.
- Stufe 4** Erhaltungsladung:
Akku wird nach Erreichen der Ladeschlussspannung (7,2 V) konstant mit Strom versorgt. Kapazitätsverluste durch Selbstentladung werden umgehend wieder ausgeglichen.

12 V Blei-Modus - Ladekurve und Ladeverfahren



- Stufe 1** Softstartphase:
Dient dazu einen tiefentladenen Akku wieder in einen ladefähigen Zustand zu versetzen. Die Softstartphase entfällt, wenn die Akkuspannung mindestens 10,0 V beträgt.
- Stufe 2** Konstantstromphase:
Akku wird konstant mit max. 2,0 A Ladestrom geladen.
- Stufe 3** Konstantspannungsphase:
Ladung bei konstanter Spannung.
- Stufe 4** Erhaltungsladung:
Akku wird nach Erreichen der Ladeschlussspannung (14,4 V) konstant mit Strom versorgt. Kapazitätsverluste durch Selbstentladung werden umgehend wieder ausgeglichen.