




LED-Unterbauleuchten Salto 55



Artikelnummer: **20900293**

Artikelnummer: 20900293
 Lichtfarbe: **warmwhite 3000 K**
 Lichtstrom:
 Abstrahl-/Halbwertswinkel
 Spannung/Stromart: **220-240 V 50 Hz**
 Leistungsaufnahme: **8 W**
 Energieverbrauch: **8 kWh/1000h**
 Energieeffizienzklasse:
 Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**
 Lebensdauer: **25000 h**
 Abmessungen: **548x62x31 mm**
 Sockel:
 Barcode: **4018412674371**

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20900293	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 548 mm
Barcode 4018412674371	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,428	Breite 62 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,391	Höhe 31 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 8 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 415,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktarten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 8 W	Lichtausbeute Nominalwert 95 lm/W	Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Barcode 1 4018412674371	Nom. Stromstärke 60 mA	Lichtfarbe warmwhite	Marke Müller-Licht
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 760 lm	CE Kennzeichnung ja
Colorbox/Gewicht 69,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Garantieprodukt nein
Colorbox/Abmessungen L=555 B=85 H=35 mm			Lieferumfang Salto 55, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Stromkabel, 1 Verbindungskabel
Innerbox/Barcode 1 4018412674388			
Innerbox/Inhalt (Stück) 6			
Innerbox/Gewicht 265,00 g			
Innerbox/Abmessungen L=570 B=186 H=126 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4018412674395			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			
Transportkarton/Gewicht 535,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=580 B=380 H=201 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
Recycling			
		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED ja	
		IP-Schutzart 20	
		Memoryfunktion Nein	
		Schutzklasse II	