

Dell P3223QE (DELL-P3223QE)

Dell P3223QE - LED-Monitor - 80.001 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS



Erleben Sie herausragende Leistung, Klarheit und Details auf einem brillanten 80,01cm (31,5")-4K-Hub-Monitor.

## Verkaufsgründe

- Umfassende Konnektivität
- Auf Ihr Wohlbefinden ausgelegt
- Elegant und funktional
- Einfach verstellbar
- Schnelle Produktivität
- Übersichtliches Setup
- Nahtlose Übergänge
- Der Schlüssel zum Komfort

## Produktmerkmale

### Umfassende Konnektivität

Dank umfassender Anschlussoptionen, einschließlich HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 und vier superschnellen USB-Anschlüssen mit 5 Gbit/s können Sie eine Vielzahl von Geräten anschließen. MAC-Adressen-Pass-Through, PXE-Boot und Wake-on-LAN sind bereits integriert.

### Auf Ihr Wohlbefinden ausgelegt

ComfortView Plus - ein integrierter, stets eingeschalteter Blaulichtfilter - reduziert potenziell schädliche Blaulichtemissionen, ohne dabei die Farbwiedergabe zu beeinträchtigen.

### Elegant und funktional

Die atemberaubende schwarze Beschichtung und die kleine Unterseite ergänzen ein verbessertes Kabelführungssystem, das die Kabel im Monitorständer verstaut.

### Einfach verstellbar

Erleben Sie optimalen Betrachtungskomfort, indem Sie Ihren Monitor neigen, schwenken, drehen und in der Höhe anpassen (max. 150 mm).

### Schnelle Produktivität

Drücken Sie einfach auf den Betriebsschalter des Monitors. Die Power-Sync-Funktion startet den Monitor und den angeschlossenen Dell PC, selbst wenn die Laptop-Abdeckung geschlossen ist. Mit ausgewählten Dell PCs kompatibel.

### Übersichtliches Setup

Verwandeln Sie Ihren Monitor in einen Produktivitätshub mit RJ45 für kabelgebundene Ethernetkonnektivität und USB-C mit bis zu 90 W Power Delivery - alles in einem übersichtlichen Setup.

### Nahtlose Übergänge

Die Auto-Restore-Funktion merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können - sogar nachdem Sie die Verbindung getrennt haben.

### Der Schlüssel zum Komfort

Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch mehr Zeit, da sich die Einstellungen für das Displaymanagement ganz einfach konfigurieren lassen und Sie schneller loslegen können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P3223QE - LED-Monitor - 4K - 80.001 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.001 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9

Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Fast),8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI,DisplayPort,USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.24 cm x 23.317 cm x 46.867 cm
Gewicht	9.9 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS,NFPA 99,BFR-frei,PVC-free
Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	80.001 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Ppi	139.87
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Fast),8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber,arsenfreies Glas,an 3 Seiten ohne Blende,Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.24 cm x 23.317 cm x 46.867 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Gewicht 9.9 kg

## Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45)
----------------	--

## Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm,VESA

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Kennzeichnung	RoHS,NFPA 99,BFR-frei,PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

## Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	30.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

## Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:71.24 cm - Tiefe:23.317 cm - Höhe:61.867 cm - Gewicht:9.9 kg  
Ohne Fuß - Breite:71.24 cm - Tiefe:5.618 cm - Höhe:41.717 cm - Gewicht:5.28 kg

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	13.38 kg
------------------	----------

## Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

ENERGY STAR-Version	8.0
---------------------	-----

### **Herstellergarantie**

Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
--------------------	---

### **Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung