

Kupplungen - mit Schraubklemmen für erschwerete Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr | 3198 |
| EAN | 4024941031981 |
| Produktgruppe | Kupplung TE |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 9h |
| Spannung | 120/208 - 144/250V~ |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Betätigungschieber grau RAL 7035, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 295mm |
| Geräte-Breite | 125mm |
| Geräte-Tiefe | 128mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |
|--|---|

Logistikdaten

| | |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 1,329 kg / Stück |
|---------------|------------------|

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941031981 |
| Länge | 128 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 295 mm |
| Gewicht | 1,33 kg |
| Volumen | 4.720 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941819299 |
| Länge | 345 mm |
| Breite | 345 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 6,98 kg |
| Volumen | 24.276 ccm |

