



Drucker
SW 1/2



FS-1061DN



ECOSYS P2235dn



ECOSYS P2235dw



ECOSYS PA4000x



ECOSYS PA4000wx

Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3	25 / -	35 / -	35 / -	40 / -	40 / -
Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung	2.000 / 15.000	2.000 / 20.000	2.000 / 20.000	2.800 / 50.000	2.800 / 50.000
Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host	- / ja / ja / -	- / ja / ja / -	- / ja / ja / -	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja
WLAN	-	-	ja	-	ja
CPU	390 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Speicher Standard / max.	32 MB / 32 MB	256 MB / 256 MB	256 MB / 256 MB	256 MB / 256 MB	256 MB / 256 MB
Festplatte	-	-	-	-	-
Bedienfeldanzeige	LED	LED	LED	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD
Kostenstellen	-	-	-	20	20
Aufwärmzeit (in Sek.)	16	15	15	15	15
1. Seite nach (in Sek.)	7,5	6,8	6,8	6,4	6,4
Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)	1 / 250 / 251	100 / 250 / 850	100 / 250 / 850	100 / 250 / 850	100 / 250 / 850
Papierformate Universalzufuhr	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm
Papierformate Papierkassette	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm
Grammatur (in g/m²) Universalzufuhr / Papierkassette	60–220 / 60–220	60–220 / 60–163	60–220 / 60–163	60–220 / 60–163	60–220 / 60–163
Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)	150 / 150	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Duplex-Einheit	ja	ja	ja	ja	ja
Auflösung	1.200 dpi-Qualität (1.800 x 600 dpi)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Druckersprache / Emulationen	Host-basiert (GDI)	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print
Abmessungen H x B x T (in mm)	241 x 358 x 276	272 x 375 x 393	272 x 375 x 393	272 x 375 x 393	272 x 375 x 393
Gewicht (in kg)	6,7	14	14	14,5	14,5
Verbrauchsmaterial (Kapazität: A4-Seiten gem. ISO/IEC 19752)	TK-1125 (2.100)	TK-1150 (3.000)	TK-1150 (3.000)	TK-1260 (10.000)	TK-1260 (10.000)
Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)	-	MK-1150 (100.000)	MK-1150 (100.000)	MK-1260 (100.000)	MK-1260 (100.000)
TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche	k. A.	0,39	0,39	0,34	0,34
Garantie	2 Jahre Bring in, (in Deutschland 3 Jahre vor Ort)	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit
Dokumentenecht gemäß § 12 DONot (PTS)	nicht beantragt	ja	ja	in Beantragung	in Beantragung
Blauer Engel	nicht beantragt	ja	ja	in Beantragung	in Beantragung



Drucker
SW 2/2



ECOSYS PA4500x



ECOSYS PA5000x



ECOSYS PA5500x



ECOSYS PA6000x



ECOSYS P4140dn



ECOSYS P4060dn

Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3	45 / -	50 / -	55 / -	60 / -	40 / 22	60 / 30
Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung	20.000 / 150.000	25.000 / 200.000	27.500 / 250.000	27.500 / 300.000	20.000 / 150.000	50.000 / 300.000
Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host	optional / ja / ja / ja	optional / ja / ja / ja	optional / ja / ja / ja	optional / ja / ja / ja	optional / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja
WLAN	optional	optional	optional	optional	optional	optional
CPU	1,4 GHz	1,4 GHz	1,4 GHz	1,4 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Speicher Standard / max.	512 MB / 2.560 MB	512 MB / 2.560 MB	512 MB / 2.560 MB	512 MB / 2.560 MB	512 MB / 2.560 MB	4 GB / 4 GB
Festplatte	optional	optional	optional	optional	optional	8 GB SSD + 320 GB HDD
Bedienfeldanzeige	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	Touchscreen 22,8 cm (9")
Kostenstellen	100	100	100	100	100	1.000
Aufwärmzeit (in Sek.)	16	20	25	25	18	17
1. Seite nach (in Sek.)	5,3	5,4	4,5	4,5	6,3	3,8
Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	150 / 2 x 500 / 7.150
Papierformate Universalzufuhr	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (216 x 470 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (216 x 470 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (216 x 470 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (216 x 470 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, A3, 70 x 148 bis 297 x 1.220 mm	A6—SRA3, Banner bis 1.220 mm
Papierformate Papierkassette	A5, A4, 140 x 210 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, A3, 105 x 148 bis 297 x 432 mm	A6—SRA3 (Kassette 1: max. A4)
Grammatür (in g/m²) Universalzufuhr / Papierkassette	60—220 / 60—120	60—220 / 60—120	60—220 / 60—120	60—220 / 60—120	60—220 / 60—120	52—300 / 52—300
Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)	250 / 250	500 / 750	500 / 750	500 / 750	500 / 750	500 / 4.300
Duplex-Einheit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (4.800 x 1.200 dpi level)
Druckersprache / Emulationen	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, PPML	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, PPML	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, PPML	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, PPML	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print, PPML	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS, optional: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter
Abmessungen H x B x T (in mm)	308 x 390 x 416	343 x 390 x 416	343 x 390 x 416	363 x 410 x 416	343 x 477 x 410	790 x 602 x 665
Gewicht (in kg)	14,6	16,1	16,1	16,2	21	77
Verbrauchsmaterial (Kapazität: A4-Seiten gem. ISO/IEC 19752)	TK-3400 (12.500)	TK-3410 (15.500)	TK-3430 (25.000)	TK-3440 (40.000)	TK-7310 (15.000)	TK-6330 (32.000)
Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)	MK-3370 (300.000)	MK-3380 (500.000)	MK-3380 (500.000)	MK-3380 (500.000)	MK-7310 (500.000)	MK-6335 (600.000)
TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche	0,59	0,67	0,73	0,79	0,53	0,90
Garantie	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten (A4) auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 600.000 Seiten (A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheit
Dokumentenecht gemäß § 12 DONot (PTS)	ja	ja	ja	ja	ja	nicht beantragt
Blauer Engel	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Drucker
Farbe



ECOSYS PA2100cx
ECOSYS PA2100cwx



ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw



ECOSYS PA3500cx



ECOSYS PA4000cx



ECOSYS PA4500cx



ECOSYS P8060cdn

Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3	21 / -	26 / -	35 / -	40 / -	45 / -	55 / 27
Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung	2.000 / 65.000	2.800 / 65.000	10.000 / 100.000	15.000 / 100.000	20.000 / 100.000	50.000 / 225.000
Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja
WLAN	- / ja	- / ja	optional	optional	optional	optional
CPU	800 MHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Speicher Standard / max.	512 MB / 512 MB	512 MB / 512 MB	1 GB / 1 GB	1 GB / 3 GB	1 GB / 3 GB	4 GB / 4 GB
Festplatte	-	-	optional	optional	optional	8 GB SSD + 320 GB HDD
Bedienfeldanzeige	2-zeiliges LCD	2-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	Touchscreen 22,8 cm (9")
Kostenstellen	20	20	100	100	100	1.000
Aufwärmzeit (in Sek.)	32	29	23	21	20	17
1. Seite nach (in Sek.) SW / Farbe	11 / 12,5	9,5 / 10,5	5,7 / 7,0	5,4 / 6,6	5,1 / 6,2	3,8 / 5,1
Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)	50 / 250 / 550	50 / 250 / 550	100 / 550 / 2.300	100 / 550 / 2.300	100 / 550 / 2.850	150 / 2 x 500 / 7.150
Papierformate Universalzufuhr	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 488 bis 216 x 1.220 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm Banner (210 x 488 bis 216 x 1.220 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm Banner (210 x 488 bis 216 x 1.220 mm)	A6—SRA3, Banner bis 1.220 mm
Papierformate Papierkassette	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 140 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 140 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6—SRA3 (Kassette 1: max. A4)
Grammatur (in g/m²) Universalzufuhr / Papierkassette	60—220 / 60—163	60—220 / 60—163	60—220 / 60—220	60—220 / 60—220	60—220 / 60—220	52—300 / 52—300
Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)	150 / 150	150 / 150	250 / 250	500 / 500	500 / 500	500 / 4.300
Duplex-Einheit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, Multibit-Technologie (9.600 x 600 dpi level)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, Multibit-Technologie (9.600 x 600 dpi level)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, Multibit-Technologie (9.600 x 600 dpi level)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, Multibit-Technologie (9.600 x 600 dpi level)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, Multibit-Technologie (9.600 x 600 dpi level)	1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (4.800 x 1.200 dpi level)
Druckersprache / Emulationen	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS, optional: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter
Abmessungen H x B x T (in mm)	329 x 410 x 410	329 x 410 x 410	393 x 394 x 533	455 x 394 x 533	455 x 394 x 533	602 x 665 x 790
Gewicht (in kg)	21	21	33	34	34	89
Verbrauchsmaterial (Kapazität: A4-Seiten gem. ISO/IEC 19798)	TK-5440 (2.800) TK-5440C/M/Y (je 2.400) TK-5430 (1.250) TK-5430C/M/Y (je 1.250)	TK-5240K (4.000) TK-5240C/M/Y (je 3.000)	TK-5370K (7.000) TK-5370C/M/Y (je 5.000)	TK-5380K (13.000) TK-5380C/M/Y (je 10.000)	TK-5390K (18.000) TK-5390C/M/Y (je 13.000)	TK-8800K (30.000) TK-8800C/M/Y (je 20.000)
Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)	-	-	MK-5370 (200.000)	MK-5380 (200.000)	MK-5390 (300.000)	MK-8515A (600.000) MK-8515B (600.000, Farbe)
TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche	0,24	0,30	0,32	0,37	0,43	0,93
Garantie	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 600.000 Seiten (A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheiten
Dokumentenecht gemäß § 12 DONot (PTS)	nicht beantragt	ja	beantragt	beantragt	beantragt	nicht beantragt
Blauer Engel	ja	ja	beantragt	beantragt	beantragt	ja



Multifunktionssysteme
SW 1/2



FS-1325MFP



ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn
ECOSYS M2735dw



ECOSYS MA4000x
ECOSYS MA4000fx
ECOSYS MA4000wifx



Druck-/Kopiergeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3	25 / -	35 / -	40 / -
Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung	2.000 / 15.000	2.000 / 20.000	4.000 / 80.000
Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host	- / ja / ja / -	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja
WLAN	-	- / - / ja	- / - / ja
CPU	390MHz	800MHz	1 GHz
Speicher Standard / max.	64MB / 64 MB	512MB / 1.536 MB	ECOSYS MA4000x: 1 GB ECOSYS MA4000fx: 1 GB ECOSYS MA4000wifx: 2 GB
Festplatte	-	-	-
Bedienfeldanzeige	2-zeiliges LCD	ECOSYS M2135dn: 5-zeiliges LCD ECOSYS M2635dn: 5-zeiliges LCD ECOSYS M2735dw: Touchscreen 10,9cm	ECOSYS MA4000x: 5-zeiliges LCD ECOSYS MA4000fx: 5-zeiliges LCD ECOSYS MA4000wifx: Touchscreen 10,9cm
Kostenstellen	-	100	100
Aufwärmzeit (in Sek.)	28	ECOSYS M2135dn: 17 ECOSYS M2635dn: 17 ECOSYS M2735dw: 20	ECOSYS MA4000x: 19 ECOSYS MA4000fx: 19 ECOSYS MA4000wifx: 29
1. Seite nach (in Sek.) Druck / Kopie	7,5 / 11	6,8 / 6,9	6,4 / 7,4
Originaleinzug (in Blatt) / Art des Einzugs	40 / Simplex	50 / Simplex	50 / Dual-Scan
Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)	1 / 251 / 251	100 / 250 / 850	100 / 250 / 850
Papierformate Originaleinzug	140 x 210 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 100 x 148 bis 216 x 356 mm	-
Papierformate Universalzufuhr	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm
Papierformate Papierkassette	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm
Grammatur (in g/m²) Originaleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette	50–105 / 60–220 / 60–220	50–160 / 60–220 / 60–163	50–160 / 60–220 / 60–163
Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)	100 / 100	150 / 150	150 / 150
Duplex-Einheit	ja	ja	ja
Auflösung (Druck)	1.200 dpi-Qualität (1.800 x 600 dpi)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Druckersprache / Emulationen	Host-basiert (GDI)	PRESCRIBE, PCL, KPDL (PostScript), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE
Scanfunktion	Scan to PC, TWAIN, WIA Scan	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host
Scangeschwindigkeit (in Bildern pro Minute) SW / Farbe	18 / 6	40 / 23	80 / 46
Unterstützte Scanformate	PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS
Faxfunktion	- / ja / ja	- / ja / ja	- / ja / ja
Abmessungen H x B x T (in mm)	362 x 390 x 361	437 x 417 x 412	437 x 417 x 412
Gewicht (in kg)	8,7 / 9,7 / 10,1	19	19,5
Verbrauchsmaterial (Kapazität: A4-Seiten gem. ISO/IEC 19752)	TK-1125 (2.100)	TK-1150 (3.000)	TK-1270 (10.000)
Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)	-	MK-1150 (100.000)	MK-1260 (100.000)
TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche	k. A.	0,43	0,35
Garantie	2 Jahre Bring in (in Deutschland 3 Jahre vor Ort)	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit
Dokumentenecht gemäß § 12 DONot (PTS)	nicht beantragt	ja	in Beantragung
Blauer Engel	nicht beantragt	ja	in Beantragung



Multifunktionssysteme
SW 2/2

					
	ECOSYS MA4500x ECOSYS MA4500fx	ECOSYS MA4500ifx ECOSYS MA4500ifx	ECOSYS MA5500ifx ECOSYS MA6000ifx	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M4125idn ECOSYS M4132idn
Druck-/Kopiergeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3	45 / -	45 / -	ECOSYS MA5500ifx: 55 / - ECOSYS MA6000ifx: 60 / -	60 / -	ECOSYS M4125idn: 25 / 12 ECOSYS M4132idn: 32 / 17
Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung	25.000 / 150.000	25.000 / 150.000	ECOSYS MA5500ifx: 27.500 / 250.000 ECOSYS MA6000ifx: 27.500 / 300.000	27.500 / 300.000	ECOSYS M4125idn: 15.000 / 80.000 ECOSYS M4132idn: 15.000 / 100.000
Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja
WLAN	optional	optional	optional	optional	optional
CPU	1,4GHz	1,4GHz	1,4GHz	1,2GHz	1,2GHz
Speicher Standard / max.	1GB / 3GB	1,5GB / 3,5GB	1,5GB / 3,5GB	1GB / 3GB	1GB / 3GB
Festplatte	optional	optional	optional	optional	optional
Bedienfeldanzeige	5-zeiliges LCD	Touchscreen 17,8cm (7")	Touchscreen 17,8cm (7")	Touchscreen 17,8cm (7")	Touchscreen ECOSYS M4125idn: 10,9cm (4,3") ECOSYS M4132idn: 17,8cm (7")
Kostenstellen	100	100	100	100	100
Aufwärmzeit (in Sek.)	16	23	25	25	20
1. Seite nach (in Sek.) Druck / Kopie	5,3 / 6	5,3 / 6	4,5 / 6	4,5 / 6	ECOSYS M4125idn: 5,8 / 5,8 ECOSYS M4132idn: 5,2 / 5,2
Origineleinzug (in Blatt) / Art des Einzugs	75 / mit Wendung	75 / mit Wendung	100 / mit Duplex-Scan	100 / mit Duplex-Scan	50 / mit Wendung
Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 2.600	100 / 500 / 1.600
Papierformate Origineleinzug	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)	A5, B5, A4, A3, 140 mm x 182 mm bis 297 mm x 432 mm, Banner (max. 297 x 1.900 mm)
Papierformate Universalzufuhr	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 471 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 471 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 471 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (216 x 470 bis 216 x 915 mm)	A6, A5, B5, A4, A3, 98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm
Papierformate Papierkassette	A5, A4, 140 x 210 bis 216 x 356 mm	A5, A4, 140 x 210 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A5, B5, A4, A3, Ledger, Letter, Legal, Folio
Grammatur (in g/m²) Origineleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette	50–120 / 60–220 / 60–120	50–120 / 60–220 / 60–120	50–120 / 60–220 / 60–120	50–120 / 60–220 / 60–120	45–160 / 45–256 / 60–163
Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)	250 / 250	250 / 250	500 / 750	2 x 250 / 750	250 + 50 / 300
Duplex-Einheit	ja	ja	ja	ja	ja
Auflösung (Druck)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Druckersprache / Emulationen	PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS/Open XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS/Open XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS/Open XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direct Print, XPS/Open XPS Direct Print	PRESCRIBE, PCL, KPD (PostScript), PDF Direct Print, XPS/Open XPS Direct Print
Scanfunktion	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan to USB Host	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan to USB Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan to USB Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan to USB Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan to USB Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)
Scangeschwindigkeit (in Bildern pro Minute) SW / Farbe	60 / 40	60 / 40	120 / 90 (Duplex)	120 / 90 (Duplex)	50 / 50
Unterstützte Scanformate	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX
Faxfunktion	- / ja	- / ja	ja	ja	optional
Abmessungen H x B x T (in mm)	575 x 475 x 476	575 x 475 x 476	ECOSYS MA5500ifx: 593 x 480 x 495 ECOSYS MA6000ifx: 613 x 480 x 495	744 x 480 x 545	688 x 590 x 590
Gewicht (in kg)	22,8	23,0	24,7 / 25,2	37,2	49 / 52
Verbrauchsmaterial (Kapazität: A4-Seiten gem. ISO/IEC 19752)	TK-3400 (12.500)	TK-3300 (14.500)	ECOSYS MA5500ifx: TK-3430 (25.000) ECOSYS MA6000ifx: TK-3440 (40.000)	TK-3200 (40.000)	TK-6115 (15.000)
Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)	MK-3370 (300.000) für Druckereinheit MK-3140 (200.000) für Origineleinzug	MK-3070 (300.000) für Druckereinheit MK-3140 (200.000) für Origineleinzug	MK-3380 (500.000) für Druckereinheit MK-5200 (200.000) für Origineleinzug	MK-3300 (500.000) für Druckereinheit MK-5200 (200.000) für Origineleinzug	MK-6115 (300.000) für Druckereinheit MK-6110 (300.000) für Origineleinzug
TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche	0,62	0,62	0,78 / 0,84	0,83	0,29 / 0,40
Garantie	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 300.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 500.000 Seiten auf Trommel u. Entwicklereinheit	2 Jahre vor Ort, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten (A4) auf Trommel u. Entwicklereinheit
Dokumentenecht gemäß § 12 DoNot (PTS)	ja	ja	ja	ja	ja
Blauer Engel	ja	ja	ja	ja	ja



Multifunktionssysteme
Farbe

					
	ECOSYS MA2100cfx ECOSYS MA2100cwf x	ECOSYS M5526cdn ECOSYS M5526cdw	ECOSYS MA3500cix ECOSYS MA3500cix f x	ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA4000cix f x	ECOSYS M8124cidn ECOSYS M8130cidn
Druck-/Kopiergeschwindigkeit (Seiten pro Minute) A4 / A3	21 / -	26 / -	35 / -	40 / -	ECOSYS M8124cidn: 24 / 12 ECOSYS M8130cidn: 30 / 15
Monatliches Druckvolumen (in Seiten A4) durchschn. / max. einmalige Spitzenauslastung	2.000 / 65.000	2.800 / 65.000	10.000 / 100.000	15.000 / 100.000	15.000 / 100.000
Schnittstellen parallel (IEEE 1284) / USB / Netzwerk / USB Host	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja	- / ja / ja / ja
WLAN	- / ja	- / ja	optional	optional	optional
CPU	800 MHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Speicher Standard / max.	512 MB / 1.536 MB	512 MB / 1.536 MB	1,5 GB / 3 GB	2 GB / 3 GB	1,5 GB / 3 GB
Festplatte	-	-	optional	optional	optional
Bedienfeldanzeige	5-zeiliges LCD	Touchscreen 10,9 cm (4,3")	Touchscreen 17,8 cm (7")	Touchscreen 17,8 cm (7")	ECOSYS M8124cidn: Touchscreen 10,9 cm (4,3") ECOSYS M8130cidn: Touchscreen 17,8 cm (7")
Kostenstellen	20	20	100	100	100
Aufwärmzeit (in Sek.)	32	29	26	26	30
1. Seite nach (in Sek.) SW / Farbe	11 / 12,5 (Druck) 10,0 / 12,0 (Kopie)	9,5 / 10,5 (Druck) 8,0 / 10 (Kopie)	5,7 / 7,0 (Druck) 6,1 / 7,2 (Kopie)	5,4 / 6,6 (Druck) 5,8 / 6,9 (Kopie)	ECOSYS M8124cidn: 7,5 / 10,2 (Druck), 7,6 / 9,8 (Kopie) ECOSYS M8130cidn: 6,5 / 8,3 (Druck und Kopie)
Origineleinzug (in Blatt) / Art des Einzugs	50 / Simplex	50 / mit Duplex-Scan	100 / mit Duplex-Scan	100 / mit Duplex-Scan	50 / mit Wendung
Papierzufuhr (in Blatt) Universalzufuhr / Papierkassette / max. (einschl. Optionen)	50 / 250 / 550	50 / 250 / 550	100 / 250 / 2.000	100 / 250 / 2.000	100 / 500 / 1.600
Papierformate Origineleinzug	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm, Banner (max. 216 x 915 mm)	140 x 182 bis 297 x 432 mm, Banner (max. 297 x 1.900 mm)
Papierformate Universalzufuhr	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 488 bis 216 x 1.220 mm)	A6, A5, A4, 70 x 140 bis 216 x 356 mm, Banner (210 x 488 bis 216 x 1.220 mm)	A6, A5, B5, A4, A3, 98 x 148 bis 297 x 432 mm
Papierformate Papierkassette	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 148 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 140 bis 216 x 356 mm	A6, A5, A4, 105 x 140 bis 216 x 356 mm	A5, B5, A4, A3, Ledger, Letter, Legal, Folio
Grammatur (in g/m ²) Origineleinzug / Universalzufuhr / Papierkassette	50–160 / 60–220 / 60–163	50–160 / 60–220 / 60–163	50–120 / 60–220 / 60–220	50–120 / 60–220 / 60–220	45–160 / 60–256 / 60–256
Ausgabekapazität (in Blatt) Standard / max. (einschl. Optionen)	150 / 150	150 / 150	250 / 250	250 / 250	250+30 / 280
Duplex-Einheit	ja	ja	ja	ja	ja
Auflösung (Druck)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi Multibit (9.600 x 600 dpi Qualität)
Druckersprache / Emulationen	PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print	PRESCRIBE IIc, PCL, KPDL (PostScript), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Scanfunktion	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, Scan-to-USB-Host	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan (Netzwerk), Scan to USB Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)	Scan to E-mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan (Netzwerk), Scan to USB Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)	Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan- to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)
Scangeschwindigkeit (in Bildern pro Minute) SW / Farbe	30 / 23	30 / 23	100 / 80 (Duplex)	120 / 100 (Duplex)	50 / 50
Scanauflösung	600 dpi	600 dpi	1.200 dpi (mit TWAIN- und WIA-Treiber), 600 dpi	1.200 dpi (mit TWAIN- und WIA-Treiber), 600 dpi	600 dpi
Unferstützte Scanformate	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX	PDF inkl. PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, optional: durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, PPTX
Faxfunktion	ja	ja	- / ja	- / ja	optional
Abmessungen H x B x T (in mm)	495 x 417 x 429	495 x 417 x 429	575 mm x 480 mm x 578 mm	575 mm x 480 mm x 578 mm	753 x 590 x 590
Gewicht (in kg)	26	26	39	39	ECOSYS M8124cidn: 76 ECOSYS M8130cidn: 79
Toner-Kit Kapazität (in Seiten A4) gem. ISO/IEC 19798	TK-5440K (2.800) TK-5440C/M/Y (je 2.400) TK-5430K (1.250) TK-5430C/M/Y (je 1.250)	TK-5240K (4.000) TK-5240C/M/Y (je 3.000)	TK-5370K (7.000) TK-5370C/M/Y (je 5.000)	TK-5380K (13.000) TK-5380C/M/Y (je 10.000)	TK-8115K (12.000) TK-8115C/M/Y (je 6.000)
Maintenance-Kit (Lebensdauer in Seiten A4)	-	-	MK-5370 (200.000) für Druckeinheit MK-5200 (200.000) für Origineleinzug	MK-5370 (200.000) für Druckeinheit MK-5200 (200.000) für Origineleinzug	MK-8115A (200.000) für Druckeinheit MK-8115B (200.000, Farbe) für Druckeinheit MK-6110 (300.000) für Origineleinzug
TEC-Wert gem. ENERGY STAR 3.0 in kWh/Woche	0,24	0,33	0,34	0,40	ECOSYS M8124cidn: 0,31 ECOSYS M8130cidn: 0,40
Garantie	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 100.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre Bring in, 3 Jahre oder 200.000 Seiten auf Trommel- u. Entwicklereinheiten	2 Jahre vor Ort, 3 Jahre oder 200.000 Seiten (A4) auf Trommel- u. Entwicklereinheiten
Dokumentenecht gemäß § 12 DONot (PTS)	nicht beantragt	ja	beantragt	beantragt	ja
Blauer Engel	ja	ja	beantragt	beantragt	ja

Vorgänger- und Nachfolgesysteme

Modell	Vorgänger	Nachfolger
ECOSYS M2030dn PN	FS-1030MFP	ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2030dn	FS-1030MFP/DP	ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2035dn	FS-1035MFP/DP	ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2040dn	ECOSYS M2035dn	ECOSYS MA4000x
ECOSYS M2135dn	ECOSYS M2030dn	aktuelles Modell
ECOSYS M2330dn	FS-1130MFP	ECOSYS M2635dn
ECOSYS M2535dn	FS-1135MFP	ECOSYS M2540dn
ECOSYS M2540dn	ECOSYS M2535dn	ECOSYS MA4000fx
ECOSYS M2635dn	ECOSYS M2530dn	aktuelles Modell
ECOSYS M2640idw	-	ECOSYS MA4000wifx
ECOSYS M2640idw	-	aktuelles Modell
ECOSYS M2735dw	-	aktuelles Modell
ECOSYS M3040dn	FS-3040MFP+	ECOSYS M3145dn
ECOSYS M3040idn	FS-3540MFP	ECOSYS M3145idn
ECOSYS M3145dn	ECOSYS M3040dn	ECOSYS MA4500x
ECOSYS M3145idn	ECOSYS M3040idn	ECOSYS MA4500ix
ECOSYS M3540dn	FS-3140MFP+	ECOSYS M3645dn
ECOSYS M3540idn	FS-3640MFP	ECOSYS M3645idn
ECOSYS M3550idn	-	ECOSYS M3655idn
ECOSYS M3560idn	-	ECOSYS M3660idn
ECOSYS M3645dn	ECOSYS M3540dn	ECOSYS MA4500fx
ECOSYS M3645idn	ECOSYS M3540idn	ECOSYS MA4500ifx
ECOSYS M3655idn	ECOSYS M3550idn	ECOSYS MA5500ifx
ECOSYS M3655idn/A	-	-
ECOSYS M3660idn	ECOSYS M3560idn	ECOSYS M3860idn
ECOSYS M3860idn	ECOSYS M3660idn	ECOSYS MA6000ifx
ECOSYS M3860idnfx	-	aktuelles Modell
ECOSYS M4125idn	FS-6525MFP	aktuelles Modell
ECOSYS M4132idn	FS-6530MFP	aktuelles Modell
ECOSYS M5521cdn	-	ECOSYS MA2100cfx
ECOSYS M5521cdw	-	ECOSYS MA2100cwfxf
ECOSYS M5526cdn	ECOSYS M6526cdn	aktuelles Modell
ECOSYS M5526cdn/A	-	-
ECOSYS M5526cdw	-	aktuelles Modell
ECOSYS M5526cdw/A	-	-
ECOSYS M6026cdn	FS-C2026MFP+	ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6026cdn	FS-C2526MFP	ECOSYS M6035cdn
ECOSYS M6030cdn	ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6230cdn
ECOSYS M6035cdn	ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6235cdn
ECOSYS M6230cdn	ECOSYS M6030cdn	ECOSYS MA3500cix
ECOSYS M6235cdn	ECOSYS M6035cdn	ECOSYS MA4000cix
ECOSYS M6526cdn	FS-C2126MFP+	ECOSYS M6530cdn
ECOSYS M6526cdn	FS-C2626MFP	ECOSYS M6535cdn
ECOSYS M6530cdn	ECOSYS M6526cdn	ECOSYS M6630cdn
ECOSYS M6535cdn	ECOSYS M6526cdn	ECOSYS M6635cdn
ECOSYS M6630cdn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS MA3500cixf
ECOSYS M6635cdn	ECOSYS M6535cdn	ECOSYS MA4000cixf
ECOSYS M8124cdn	FS-C8520MFP	aktuelles Modell
ECOSYS M8130cdn	FS-C8525MFP	aktuelles Modell
ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS M5521cdn	aktuelles Modell

Modell	Vorgänger	Nachfolger
ECOSYS MA2100cwfxf	ECOSYS M5521cdw	aktuelles Modell
ECOSYS MA3500cixf	ECOSYS M6630cdn	aktuelles Modell
ECOSYS MA3500cix	ECOSYS M6230cdn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4000x	ECOSYS M2540dn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4000fx	ECOSYS M2640idw	aktuelles Modell
ECOSYS MA4000wifxf	ECOSYS M2735dw	aktuelles Modell
ECOSYS MA4000cixf	ECOSYS M6635cdn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4000cix	ECOSYS M6235cdn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4500fx	ECOSYS M3645dn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4500ifxf	ECOSYS M3645idn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4500ix	ECOSYS M3145idn	aktuelles Modell
ECOSYS MA4500x	ECOSYS M3145dn	aktuelles Modell
ECOSYS MA5500ifxf	ECOSYS M3655idn	aktuelles Modell
ECOSYS MA6000ifxf	ECOSYS M3860idn	aktuelles Modell
ECOSYS P2035d	FS-1120D	-
ECOSYS P2040dn	ECOSYS P2135dn	ECOSYS PA4000x
ECOSYS P2040dw	-	ECOSYS PA4000wx
ECOSYS P2135d	FS-1320D	-
ECOSYS P2135dn	FS-1370DN	ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2235dn	ECOSYS P2035d(n)	aktuelles Modell
ECOSYS P2235dw	-	aktuelles Modell
ECOSYS P3045dn	FS-2100	ECOSYS P3145dn
ECOSYS P3050dn	FS-4100	ECOSYS P3150dn
ECOSYS P3055dn	FS-4200	ECOSYS P3155dn
ECOSYS P3060dn	FS-4300	ECOSYS P3260dn
ECOSYS P3145dn	ECOSYS P3045dn	ECOSYS PA4500x
ECOSYS P3150dn	ECOSYS P3050dn	ECOSYS PA5000x
ECOSYS P3155dn	ECOSYS P3055dn	ECOSYS PA5500x
ECOSYS P3260dn	ECOSYS P3060dn	ECOSYS PA6000x
ECOSYS P4040dn	FS-6970DN	ECOSYS P4140dn
ECOSYS P4140dn	ECOSYS P4140dn	aktuelles Modell
ECOSYS P4060dn	FS-9130DN/FS-9530DN	aktuelles Modell
ECOSYS P5021cdn	-	ECOSYS PA2100cxf
ECOSYS P5021cdw	-	ECOSYS PA2100cwx
ECOSYS P5026cdn	ECOSYS P6021cdn	aktuelles Modell
ECOSYS P5026cdw	-	aktuelles Modell
ECOSYS P6021cdn	FS-C5150DN	ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P6026cdn	FS-C5250DN	ECOSYS P6130cdn
ECOSYS P6030cdn	FS-C5350DN	ECOSYS P6035cdn
ECOSYS P6035cdn	ECOSYS P6030cdn	ECOSYS P6235cdn
ECOSYS P6130cdn	ECOSYS P6026cdn	ECOSYS P6230cdn
ECOSYS P6230cdn	ECOSYS P6130cdn	ECOSYS PA3500cxf
ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P6035cdn	ECOSYS PA4000cxf
ECOSYS P7035cdn	FS-C5400DN	ECOSYS P7040cdn
ECOSYS P7040cdn	ECOSYS P7035cdn	ECOSYS P7240cdn
ECOSYS P7240cdn	ECOSYS P7040cdn	ECOSYS PA4500cxf
ECOSYS P8060cdn	FS-C8600DN/FS-C8650DN	aktuelles Modell
ECOSYS PA2100cxf	ECOSYS P5021cdn	aktuelles Modell
ECOSYS PA2100cwx	ECOSYS P5021cdw	aktuelles Modell
ECOSYS PA3500cxf	ECOSYS P6230cdn	aktuelles Modell

Modell	Vorgänger	Nachfolger
ECOSYS PA4000x	ECOSYS P2040dn	aktuelles Modell
ECOSYS PA4000wx	ECOSYS P2040dw	aktuelles Modell
ECOSYS PA4000cxf	ECOSYS P6235cdn	aktuelles Modell
ECOSYS PA4500cxf	ECOSYS P7240cdn	aktuelles Modell
ECOSYS PA4500x	ECOSYS P3145dn	aktuelles Modell
ECOSYS PA5000x	ECOSYS P3150dn	aktuelles Modell
ECOSYS PA5500x	ECOSYS P3155dn	aktuelles Modell
ECOSYS PA6000x	ECOSYS P3260dn	aktuelles Modell
FS-1016MFP	-	-
FS-1028MFP	FS-1118MFP	FS-1035MFP/DP
FS-1028MFP/DP	FS-1118MFP	FS-1035MFP/DP
FS-1030D	FS-1020D	FS-1300D
FS-1030MFP	-	ECOSYS M2030dn PN
FS-1030MFP/DP	-	ECOSYS M2030dn
FS-1035MFP/DP	FS-1028MFP(/DP)	ECOSYS M2035dn
FS-1041	-	PA2001
FS-1061DN	-	aktuelles Modell
FS-1100	FS-920	FS-1120D
FS-1120D	FS-1100	ECOSYS P2035d
FS-1116MFP	-	-
FS-1118MFP	FS-1018MFP	FS-1128MFP
FS-1128MFP	FS-1118MFP	FS-1135MFP
FS-1130MFP	-	ECOSYS M2530dn
FS-1135MFP	FS-1128MFP	ECOSYS M2535dn
FS-1220MFP	-	MA2001
FS-1300D	FS-1030D	FS-1320D
FS-1320D	FS-1300D	ECOSYS P2135d
FS-1320MFP	-	MA2001
FS-1325MFP	-	aktuelles Modell
FS-1350DN	-	FS-1370DN
FS-1370DN	FS-1350DN	ECOSYS P2135dn
FS-1920	FS-1900	FS-2000D
FS-2000D	FS-1920	FS-2020D
FS-2020D	FS-2000D	FS-2100D
FS-2020DN	FS-2000DN	FS-2100DN
FS-2100D	FS-2020D	-
FS-2100DN	FS-2020DN	ECOSYS P3045dn
FS-3040MFP	-	FS-3040MFP+
FS-3040MFP+	FS-3040MFP	ECOSYS M3040dn
FS-3140MFP	-	FS-3140MFP+
FS-3140MFP+	FS-3140MFP	ECOSYS M3540dn
FS-3540MFP	-	ECOSYS M3040idn
FS-3640MFP	-	ECOSYS M3540idn
FS-3900DN	FS-3820N	FS-3920DN
FS-3920DN	FS-3900DN	FS-4200DN
FS-4000DN	FS-3830N	FS-4020DN
FS-4020DN	FS-4000DN	FS-4300DN
FS-4100DN	-	ECOSYS P3050dn
FS-4200DN	FS-3920DN	ECOSYS P3055dn
FS-4300DN	FS-4020DN	ECOSYS P3060dn

Modell	Vorgänger	Nachfolger
FS-6025MFP	-	FS-6525MFP
FS-6030MFP	-	FS-6530MFP
FS-6525MFP	FS-6025MFP	ECOSYS M4125idn
FS-6530MFP	FS-6030MFP	ECOSYS M4132idn
FS-6950DN	FS-6020	FS-6970DN
FS-6970DN	FS-6950DN	ECOSYS P4040dn
FS-9120DN	FS-9100DN	FS-9130DN
FS-9130DN	FS-9120DN	ECOSYS P4060dn
FS-9520DN	FS-9500DN	FS-9530DN
FS-9530DN	FS-9520DN	ECOSYS P4060dn
FS-C1020MFP	-	FS-C1020MFP+
FS-C1020MFP+	FS-C1020MFP	-
FS-C2026MFP	-	FS-C2026MFP+
FS-C2026MFP+	FS-C2026MFP	ECOSYS M6026cdn
FS-C2126MFP	-	FS-C2126MFP+
FS-C2126MFP+	FS-C2126MFP	ECOSYS M6526cdn
FS-C2526MFP	-	ECOSYS M6026cdn
FS-C2626MFP	-	ECOSYS M6526cdn
FS-C5015N	-	FS-C5100DN
FS-C5023N	FS-C5020N	FS-C5200DN
FS-C5030N	-	FS-C5300DN
FS-C5100DN	FS-C5015N	FS-C5150DN
FS-C5150DN	FS-C5100DN	ECOSYS P6021cdn
FS-C5200DN	FS-C5025N	FS-C5250DN
FS-C5250DN	FS-C5200DN	ECOSYS P6026cdn
FS-C5300DN	FS-C5030N	FS-C5350DN
FS-C5350DN	FS-C5300DN	ECOSYS P6030cdn
FS-C5400DN	-	ECOSYS P7035cdn
FS-C8020MFP	-	FS-C8520MFP
FS-C8025MFP	-	FS-C8525MFP
FS-C8100DN	FS-C8026N	FS-C8500DN
FS-C8500DN	FS-C8100DN	FS-C8600DN
FS-C8520MFP	FS-C8020MFP	ECOSYS M8124cdn
FS-C8525MFP	FS-C8025MFP	ECOSYS M8130cdn
FS-C8600DN	FS-C8500DN	ECOSYS P8060cdn
FS-C8650DN	-	ECOSYS P8060cdn
MA2001	FS-1220MFP	aktuelles Modell
MA2001w	FS-1220MFP	aktuelles Modell
PA2001	FS-1041	aktuelles Modell
PA2001w	FS-1041	aktuelles Modell