

Technische daten

Glasfaser-Medienkonverter für LinkIQ™ Tester





Wichtigste Merkmale

- Anschluss von LinkIQ-Testern an 1-Gbit/s- und 10-Gbit/s-Glasfaser-Ethernet-Ports
- Bietet Diagnosedaten für Ping-Tests und den nächstgelegenen Switch an.
- Live-Glasfaserdetektor testet Verkabelung, Polarität und SFP-Probleme.
- Umfasst ein Gehäuse für LinkIQ, Konverter und Zubehör
- Verwalten von Ergebnissen und Drucken von Berichten über LinkWare™ PC

Produktübersicht: Glasfaser-Medienkonverter für LinkIQ™ Tester

Mit dem LIQ-FMC-Zubehör können Sie Glasfaserverbindungen bei 1 Gbit/s (1000BASE-SX, 1000BASE-LX) oder 10 Gbit/s (10GBASE-SR, 10GBASE-LR) nachvollziehen und debuggen, indem Sie die Anwendung, den Switch-Namen, den Port-Namen und das VLAN bestimmen und die Konnektivität mithilfe von IP-Ping überprüfen. Der FMC beinhaltet den Live-Glasfaserdetektor FiberLert™ zur Überprüfung des Vorhandenseins von Lichtwellenleitern und zur Bestimmung der Polarität.

Modelle



FMC-10G

LINKIQ-GLASFASER-KIT FMC-10G, 1G/10G

Umfang:

- 10-Gbit/s- und 1-Gbit/s-Glasfaser-Medienkonverter
- Powerbank
- SFPS (1000BASE-FX, 1000BASE-SX, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR)
- SM-, MM- und RJ-zu-45-Patchkabel
- Tragekoffer

FMC-1G

LINKIQ-GLASFASER-KIT FMC-1G, 1G

Umfang:

- 1-Gbit/s-Glasfaser-Medienkonverter
- Powerbank
- SFPS (1000BASE-FX, 1000BASE-SX)
- SM-, MM- und RJ-zu-45-Patchkabel
- Tragekoffer

LIQ-DUO-FMC

LIQ-DUO-KIT-FMC, LIQ-200 DUO KIT UND GLASFASER-KIT, 1G/10G

Umfang:

- LIQ DUO-KIT
 - Medienkonverter-Kit FMC-10G
-

LIQ-KIT-FMC

LINKIQ ADVANCED KIT UND GLASFASER-KIT LIQ-KIT-FMC, 1G/10G

Umfang:

- LIQ-KIT
 - Medienkonverter-Kit FMC-10G
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

02/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**