

USER MANUAL

Table 1.



SPECIFICATIONS

WHITE LITE 3M 3.0W
COOL WHITE (E600002): ON PERUSA PER CCT:5700-6500K CR170
COOL WHITE (E600001): SPT 120-160W CCT:5700-6500K CR170
UV LUMINUS SPT-06-UV-A130-250-6000A

FLOODLIGHT

	30m	50m	70m
TURBO	15m	20m	25m
HIGH	15m	20m	25m
MEDIUM	15m	20m	25m
LOW	15m	20m	25m
WOMANLY	15m	20m	25m

0.6/7.1W/2S 3W/27.3m
0.2/2.7W/1.1/1.1m/1.1m
155g/1.1m Working Temperature: -40°C

 **WLED**
Rechargeable UV Battery
5500mAh 3.7V (CE-ROHS)
Optical Power: 3000-5000mW
UV Intensity: 2400000mW/cm²

More data are tested per ANSI/PLF 1-1 2018 standard in Algeria's lab for reference.

Table 2 :

USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charging Time	About 1.5 hours

Octia Ultra

Oclip Ultra

(EN) English Product specifications, see Table 1 and Table 2. 2. Product overview, see Figure 1. 3. On/Off – On/Off disassemble the product. 4. Lockout/Unlock, see Figure 3. When the light is off, press and hold the switch for about 2 seconds to lock the motor. To unlock, press and hold the switch again for the light turns on. 5. Light switching with the selector, see Figure 4. Rotate the selector to choose between flood, spot, and up/down lights. 6. Operations under spotlight and spotlight: 6.1 On/Off – On/Off disassemble the product. Single press the switch to turn on/off the light. When held on, it will turn on the spotlight. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. 6.2 Flood/Spot, see Figure 5. On/Off disassemble the product. Single press the switch to turn on/off the light. When held on, it will turn on the spotlight. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. 6.3 Up/Down, see Figure 6. On/Off disassemble the product. Single press the switch to turn on/off the light. When held on, it will turn on the spotlight. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. 6.4 Stroke mode, see Figure 7. Quickly double press the button three times in a row when the light is on. The light will turn on and the motor will start to move. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. 6.5 Brightness level, see Figure 8. Press and hold the switch for 2 seconds to turn the light to the brightness level. The light will turn on and the motor will start to move. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. 6.6 Beacon mode, see Figure 10. On/Off disassemble the product. Single press the switch to turn on/off the light. When held on, it will turn on the spotlight. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. 7. On/Off – On/Off disassemble the product. Single press the switch to turn on/off the light. When held on, it will turn on the spotlight. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor. When the light is on, press and hold the switch for 2 seconds to lock the motor.	(CN) 中文 1. 产品规格, 参见 Table 1 和 Table 2. 2. 产品概述, 参见 Figure 1. 3. 开关, 参见 Figure 3. 4. 锁死/解锁, 参见 Figure 3. 当灯光关闭时, 按住开关约 2 秒钟以锁定电机。要解锁, 再次按住开关, 灯光将亮起。 5. 通过选择器切换灯光, 参见 Figure 4. 旋转选择器以选择泛光、聚光或上下移动灯光。 6. 聚光灯和泛光灯的操作: 6.1 开关, 参见 Figure 5. 单击开关即可打开/关闭灯光。按住时, 将打开聚光灯。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。 6.2 泛光/聚光, 参见 Figure 5. 单击开关即可打开/关闭灯光。按住时, 将打开聚光灯。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。 6.3 上下移动, 参见 Figure 6. 单击开关即可打开/关闭灯光。按住时, 将打开聚光灯。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。 6.4 stroking 模式, 参见 Figure 7. 当灯光亮起时, 连续三次快速按下按钮。灯光将亮起, 电机将开始移动。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。 6.5 亮度级别, 参见 Figure 8. 按住开关 2 秒钟以将灯光调至亮度级别。灯光将亮起, 电机将开始移动。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。 6.6 闪光灯模式, 参见 Figure 10. 单击开关即可打开/关闭灯光。按住时, 将打开聚光灯。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。 7. 开关, 参见 Figure 10. 单击开关即可打开/关闭灯光。按住时, 将打开聚光灯。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。灯光亮起后, 按住开关 2 秒钟以锁定电机。	(FI) Finnish 1. Tuote tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2. 2. Tuotteen yleiskuvaus, katso kuva 1. 3. Käytön ohje, katso kuva 3. 4. Lukitus/Avaus, katso kuva 3. Kun valo on pois päältä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. Avataksesi moottorin, paina kytkintä uudelleen, jotta valo palaa. 5. Valon vaihtaminen valitsimen avulla, katso kuva 4. Käännä valitsinta valitaksesi valon tyylin: valonpeili, valonpiste tai valon ylös/alas liikettä. 6. Valon vaihtaminen valitsimen avulla, katso kuva 4. Käännä valitsinta valitaksesi valon tyylin: valonpeili, valonpiste tai valon ylös/alas liikettä. 6.1 Käytön ohje, katso kuva 5. Yhden kerran painaminen kytkintä kytkee valon päälle. Jos painat kytkintä pidempään, valo kytkeytyy valonpeiliin. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. 6.2 Valonpeili/Piste, katso kuva 5. Yhden kerran painaminen kytkintä kytkee valon päälle. Jos painat kytkintä pidempään, valo kytkeytyy valonpeiliin. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. 6.3 Ylös/Alas, katso kuva 6. Yhden kerran painaminen kytkintä kytkee valon päälle. Jos painat kytkintä pidempään, valo kytkeytyy valonpeiliin. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. 6.4 Stroking-tila, katso kuva 7. Kun valo on päällä, paina nopeasti kolme kertaa peräkkäin painiketta kolmen sekunnin kuluessa. Valo palaa ja moottori alkaa liikkua. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. 6.5 Kirkkautasento, katso kuva 8. Paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta valon kirkkausasetus valitaan. Valo palaa ja moottori alkaa liikkua. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. 6.6 Valonvälkkytila, katso kuva 10. Yhden kerran painaminen kytkintä kytkee valon päälle. Jos painat kytkintä pidempään, valo kytkeytyy valonpeiliin. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu. 7. Käytön ohje, katso kuva 10. Yhden kerran painaminen kytkintä kytkee valon päälle. Jos painat kytkintä pidempään, valo kytkeytyy valonpeiliin. Kun valo on päällä, paina kytkintä noin kaksi sekuntia, jotta moottori lukittuu.	(NO) Norwegian 1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2. 2. Produktoversikt, se figur 1. 3. Lading, se figur 2. 4. Lås/Lås opp, se figur 3. Når lyset er slukket, trykker du på taster for å låse motoren. For å låse opp, trykker du på taster for å låse opp motoren. 5. Lysveksling med valgknapp, se figur 4. Snur du valgknappen for å velge mellom lyskvalitet, lyspunkt eller lys opp/ned. 6. Lysveksling med valgknapp, se figur 4. Snur du valgknappen for å velge mellom lyskvalitet, lyspunkt eller lys opp/ned. 6.1 Lysveksling med valgknapp, se figur 5. Trykker du på taster, tennes lyset. Hvis du trykker på taster lenge, tennes lyset i lyskvalitetstilstand. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren. 6.2 Lyspunkt/Lysopp, se figur 5. Trykker du på taster, tennes lyset. Hvis du trykker på taster lenge, tennes lyset i lyskvalitetstilstand. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren. 6.3 Opp/Ned, se figur 6. Trykker du på taster, tennes lyset. Hvis du trykker på taster lenge, tennes lyset i lyskvalitetstilstand. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren. 6.4 Stroking-modus, se figur 7. Når lyset er på, trykker du raskt tre ganger på taster innenfor tre sekunder. Lyset tennes og motoren begynner å bevege seg. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren. 6.5 Lysstyrke, se figur 8. Trykker du på taster i ca. 2 sekunder, velger du lysstyrke. Lyset tennes og motoren begynner å bevege seg. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren. 6.6 Blinkmodus, se figur 10. Trykker du på taster, tennes lyset. Hvis du trykker på taster lenge, tennes lyset i lyskvalitetstilstand. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren. 7. Operasjon under lys og lyspunkt. 7.1 På/Lås, se figur 11. Trykker du på taster, tennes lyset. Hvis du trykker på taster lenge, tennes lyset i lyskvalitetstilstand. Når lyset er på, trykker du på taster i ca. 2 sekunder for å låse motoren.	(SV) Swedish 1. Produktspesifikationer, se tabell 1 och tabell 2. 2. Produktöversikt, se figur 1. 3. Laddning, se figur 2. 4. Lås/Lås upp, se figur 3. När ljuset är släckt, trycker du på knapparna för att låsa motorn. För att låsa upp, trycker du på knapparna för att låsa upp motorn. 5. Lysomkoppling med valknapp, se figur 4. Snur du valknappen för att välja mellan ljuskvalitet, ljuspunkt eller ljus upp/ner. 6. Lysomkoppling med valknapp, se figur 4. Snur du valknappen för att välja mellan ljuskvalitet, ljuspunkt eller ljus upp/ner. 6.1 Lysomkoppling med valknapp, se figur 5. Trycker du på knappen, tänds ljuset. Om du trycker på knappen länge, tänds ljuset i ljuskvalitetläge. När ljuset är på, trycker du på knappen i ca. 2 sekunder för att låsa motorn. 6.2 Ljuspunkt/Ljus upp, se figur 5. Trycker du på knappen, tänds ljuset. Om du trycker på knappen länge, tänds ljuset i ljuskvalitetläge. När ljuset är på, try
---	--	---	--	---

[illegible][illegible][illegible][illegible]