VARMLUFTSPISTOL

PCE-HAG 100



- **Temperaturen kan indstilles fra 100 ... 450 °C**
- **Lineær luftmængderegulering med 1 ... 20 trin**
- **Børsteløs ventilator med blød hastighedsregulering**
- **Indbygget magnetsensor registrerer opstillingsvinklen**
- **Automatisk dvaletilstand afhængigt af opstillingsvinklen**
- **Forstærket koldluftfunktion i hviletilstand**
- **Farvekodet visning af temperaturstatus i realtid**

En varmluftspistol er en intelligent varmluftsenhed til præcist og kontrolleret aflodningsarbejde. Med en varmluftspistol kan temperatur og luftmængde indstilles efter behov, så varmeeffekt og luftstrøm kan tilpasses optimalt til den pågældende anvendelse. Den børsteløse ventilator muliggør en særlig jævn og blød regulering af lufthastigheden.

Temperaturen på en varmluftspistol kan fleksibelt indstilles fra 100 til 450 °C, mens luftmængden lineært kan reguleres i 20 trin fra 1 til 20. Dermed kan den varme luftstrøm tilpasses præcist til forskellige komponenter og arbejdstrin. Det integrerede LCD viser de valgte indstillinger tydeligt. Et farvekodet display informerer desuden i realtid om den aktuelle temperaturstatus og letter overvågningen under arbejdet.

For komfortabel og sikker håndtering har en varmluftspistol en integreret magnetsensor til registrering af opstillingsvinklen. Afhængigt af positionen aktiverer enheden automatisk dvaletilstand. I hviletilstand er der en forstærket koldluftfunktion til rådighed, som gør det muligt hurtigt at afkøle en varmluftspistol samt bearbejdede komponenter efter aflodning.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Kabellængde	1,2 m
Enheder	°C, °F
Displaytype	LCD
Skærmstørrelse	1,54 Tomme
Automatisk slukning fra ... til	5 ... 15 min.
Gennemstrømningshastighed	80 l/min
Ydeevne	550 W
Temperaturområde	100 ... 450 °C
Menusprog	Engelsk (GB), Engelsk (US), Kinesisk
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP42
Strømforsyning	200 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Driftsbetingelser	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	250 x 58 x 40 mm
Vægt	390 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com