Produktdatenblatt

Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services - Sicherheitsgerät



Produktbeschreibung:	Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services - Sicherheitsgerät - 8 Anschlüsse - GigE - Desktop
Gruppe:	Netzwerkgeräte
Hersteller:	Cisco
Hersteller Artikel Nr:	ASA5506-K9
EAN:	0882658791888,5060462508372

Marketing:

Die SMB Next Generation Firewall ASA 5506-X ermöglicht eine komplette Sichtbarkeit und Kontrolle über die Applikationen und den User, die diese nutzen. Zudem beeindruckt die ASA mit den neuartigen FirePOWER Services: URL Filtering, Next Gen Intrusion Prevention und Advanced Malware Protection. Die Appliance kann sowohl über On Box als auch über ein zentralisiertes Management verwaltet werden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Desktop
RAM	4 GB
Flash-Speicher	8 GB
Festplatte	50 GB x 1
Anz. Anschlüsse	8
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Leistung	Prüfdurchsatz: 750 Mbit/s ¦ Multiprotokoll-Firewall-Durchsatz: 300 Mbps ¦ Verbindungsrate: 5000 Verbindungen pro Sekunde ¦ Anwendungssteuerungs-Durchsatz (AVC): 250 Mbit/s ¦ Anwendungssteuerungs- und IPS-Durchsatz (AVC): 125 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (3DES/AES): 100 Mbps ¦ Anwendungssteuerungs- oder IPS-Sizing-Durchsatz (AVC): 90 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 20.000 (maximal 50.000) ¦ Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN peers: 2 (maximal 50) ¦ PSec-VPN-Peers: 10 (Upgrade auf 50 möglich) ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 5 (Upgrade auf 30 möglich)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.444 cm x 19.992 cm x 4.369 cm
Gewicht	1.82 kg



Produktdatenblatt

AusfÃ¼hrliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Breite	23.444 cm
Tiefe	19.992 cm
Höhe	4.369 cm
Gewicht	1.82 kg
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität	
RAM	4 GB
Flash-Speicher	8 GB
Festplatte	SSD 50 GB x 1 - mSATA
Netzwerk	
Formfaktor	Desktop
Anz. Anschlüsse	8
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Leistung	Prüfdurchsatz: 750 Mbit/s ¦ Multiprotokoll-Firewall-Durchsatz: 300 Mbps ¦ Verbindungsrate: 5000 Verbindungen pro Sekunde ¦ Anwendungssteuerungs-Durchsatz (AVC): 250 Mbit/s ¦ Anwendungssteuerungs- und IPS-Durchsatz (AVC): 125 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (3DES/AES): 100 Mbps ¦ Anwendungssteuerungs- oder IPS-Sizing-Durchsatz (AVC): 90 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 20.000 (maximal 50.000) ¦ Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN peers: 2 (maximal 50) ¦ PSec-VPN-Peers: 10 (Upgrade auf 50 möglich) ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 5 (Upgrade auf 30 möglich)
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, ohne Lüfter
Verschlüsselungsalgorithmus	Dreifach DES, AES
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Mini-USB ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 8 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, VCCI V-3, AS/NZS 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, EN 301.489-7, EN 301.489-24, EN 301.489.4, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300386
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)