

## Sharkoon WPM Gold ZERO 550 - Stromversorgung - 550 Watt

Produktbeschreibung: Sharkoon WPM Gold ZERO 550 -  
Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.3 - 80  
PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 550  
Watt - aktive PFC - Schwarz

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte  
Hersteller: Sharkoon  
Hersteller Artikel Nr: 4044951026548  
EAN: 4044951026548

### Marketing:

Das WPM Gold ZERO ist ein zuverlässiges Netzteil mit moderner LLC-Resonanzwandler-Technologie, das optimale Leistung für Gaming-PCs liefert und dabei zertifiziert energieeffizient und flüsterleise ist. So setzt zum Beispiel die ZERO-RPM-Funktion die Lüfterrotation aus, wenn keine aktive Kühlleistung benötigt wird. Der semimodulare Aufbau garantiert darüber hinaus eine übersichtliche Unterbringung und Montage.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Sharkoon WPM Gold ZERO 550 - Stromversorgung - 550 Watt
Gerätetyp	Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Gewicht	1.61 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	550 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig   1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion   4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion   9 x 15-Pin-SATA-Stromstecker   3 x interne Stromversorgung, 4-polig   1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Kühlsystem	140-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Kabelbeutel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

## Produktdatenblatt

Gerätetyp	Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3
Netzteil-Formfaktor	ATX
Farbe	Schwarz
<b>Stromversorgungsgerät</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Angaben zu	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ; 1 x Strom 8-polig +
Ausgangsleistungsanschlüssen	12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 9 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ; 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	550 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A ; +5V - 20 A ; +12V - 45 A ; +5VSB - 2.5 A ; -12V - 0.3 A
Effizienz	87% at 20% Load, 90% at 50% Load, 87% at 100% Load
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Kabelbeutel
Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	140-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz, einzelne 12-V-Schiene, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Gebläse mit Gleitlager, semi-modular, LLC-Resonanzwandler-Technologie
Kennzeichnung	CB, FCC, ERP, Directive 2012/19/EU
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	15 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	1.61 kg