

uvex

Augenschutz

25.06.2015
SBU-E-PGM-PM

Produkt Datenblatt Modell ultravision 9301 716



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld* Mechanische Festigkeit bis 45 m/s (F)* Mit Schaumstoffauflage* Ausgeklügeltes Belüftungssystem* Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper* Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben* Problemloser Scheibenwechsel* Komfortables, leicht verstellbares Kopfband
Technische Details	
Fassung	Körper
Material	PVC
Merkmal	Belüftungssystem/Schaumstoffauflage
Farbe	grau transparent

	Kopfband
Material	Synthetik
Merkmal	stufenlos
Farbe	anthrazit/lime
Befestigung	PC-Kopfbandhaken
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Zertifizierungsstelle	0196
Konformitätszeichen	CE
	Scheibe
Material	CA
Scheibendicke	1,2 mm
Beschichtung	innen beschlagfrei
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
	Sonstiges
Gewicht	121 g
Verpackung	80 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170