

Brother TJ-4121TN - Etikettendrucker - s/w - direct thermal / thermal transfer

Produktbeschreibung: Brother TJ-4121TN - Etikettendrucker - direct thermal / thermal transfer - Rolle (12 cm) - 300 dpi - bis zu 178 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Brother
 Hersteller Artikel Nr.: TJ4121TNZ1
 EAN: 4977766804769



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TJ-4121TN - Etikettendrucker - s/w - direct thermal / thermal transfer
Druckertyp	Etikettendrucker - direct thermal / thermal transfer - s/w
Gewicht	9.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Größe des Voranzeige-Displays	8.9 cm (3.5")
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Codablock F, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI Endlosetiketten
Medientyp	Etiketten-Erkennungssensor
Funktionen	Druckserver
Netzwerk	Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x
Systemanforderungen	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

