

WORKING  
WITH



THE  
BEST

# WILLKOMMEN IN EINER NEUEN ARBEITSWELT.

**Wir bei EIZO glauben, dass auch für den Arbeitsplatz der Zukunft gilt: Nur mit dem besten Werkzeug kann man beste Arbeit leisten.**

Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung steigt die Zahl der Bildschirmarbeitsplätze stetig an. Und auch die Ansprüche an einen modernen Arbeitsplatz werden immer größer. Wir arbeiten jeden Tag hart daran, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und mehr noch: sie sogar zu übertreffen.


Egal, ob für Office-Anwendungen, Finanzwesen, Document Imaging oder CAD: Mit der Produktlinie EIZO FlexScan, dem Herzstück der EIZO Produktpalette, bieten wir für jeden Arbeitsplatz die jeweils beste Lösung. Von bester Bildqualität über beste Ergonomie bis hin zu den besten Features: Wir wissen, dass

Sie genau das von einem EIZO Monitor erwarten. Und es auch zu Recht erwarten können. Schließlich geben auch Sie jeden Tag Ihr Bestes – und haben deshalb den besten Partner verdient. Einen, der immer wieder neue Maßstäbe setzt. Weil er mit denselben hohen Ansprüchen arbeitet wie Sie selbst. Und der Ihren Arbeitsbereich wie kein Zweiter kennt und so bis ins Detail weiß, worauf es ankommt.

Zudem entwickeln wir nicht nur stets die besten Lösungen, sondern liefern auch die beste Qualität – weshalb wir auf unsere FlexScan-Monitore ganze 5 Jahre Garantie geben.

Und so können wir Ihnen ein einfaches, aber entscheidendes Versprechen geben:

Working with the Best. EIZO.



## WIE WEIT IST IHR UNTERNEHMEN BEI DER ENTWICKLUNG DES ARBEITSPLATZES DER ZUKUNFT?\*



\*Computerwoche, ChannelPartner, CIO und TecChannel. „Wie weit ist Ihr Unternehmen bei der Entwicklung des Arbeitsplatzes der Zukunft bereits vorangeschritten, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen?“ Statista, [de.statista.com/statistik/daten/studie/910623/umfrage/future-workplace-selbsteinschaetzung-von-unternehmen-zum-stand-der-entwicklung/](https://de.statista.com/statistik/daten/studie/910623/umfrage/future-workplace-selbsteinschaetzung-von-unternehmen-zum-stand-der-entwicklung/), Zugriff am 5. Juni 2019.

# QUALITY TIME.

SIE HABEN ES SICH VERDIENT.

Es gibt viele Dinge, die für unsere FlexScan-Monitore sprechen. Allen voran ihre ausgezeichnete Bildqualität.

Wir bei EIZO haben eine einfache Maxime: Nichts ist so perfekt, dass man es nicht noch verbessern könnte. Und das gilt natürlich auch für die Bildqualität. Schließlich streben wir als Innovationstreiber und Qualitätsführer kontinuierlich danach, das Beste immer noch ein Stück besser zu machen. Um hier nichts dem Zufall zu überlassen, nehmen wir den kompletten Entwicklungs- und Herstellungsprozess in die eigene Hand.

So entwickeln und produzieren wir im eigenen Haus und verwenden für jede wichtige Komponente ausschließlich High-End-Materialien. Zudem durchlaufen nahezu alle Bauteile und jeder einzelne Monitor vor Auslieferung umfangreiche Tests und Justagen. Alles mit dem Ziel, das perfekte Bild noch perfekter zu machen. Schließlich haben wir bei allem, was wir tun, vor allem eins im Blick: Ihre Zufriedenheit.

# WIR SETZEN MASSSTÄBE, STATT IHNEN ZU FOLGEN.

Die besten Technologien für das beste Bild.



**4K-Auflösungen für höchste Bildqualität**  
Mit seiner außergewöhnlichen Darstellungsqualität bietet Ihnen ein 4K-UHD-Monitor von EIZO die beste Unterstützung im Büro. Denn seine native Auflösung von 3.840×2.160 Pixeln und die daraus resultierende Bildschärfe präsentieren Texte und Grafiken besonders klar und präzise.



## Werksjustagen und Langzeittests für ultimative Qualität

Bevor Ihr EIZO Monitor bei Ihnen ankommt, hat er schon viel erlebt. Denn unser Haus verlassen nur genauestens geprüfte Geräte. So werden Farbtemperatur, Gammawert, Weißbalance und Helligkeit eines jeden Monitors sorgfältig gemessen und justiert. Zusätzlich wird jeder einzelne Monitor durch die geschulten Augen eines EIZO Mitarbeiters geprüft. Außerdem unterziehen wir neue Produkte vor der Serienproduktion zahlreichen Langzeittests über tausende Betriebsstunden hinweg, um die von EIZO gewohnte Produkt- und Bildqualität dauerhaft gewährleisten zu können.

## 10-Bit-LUT: präzise Farbsteuerung

Ein Bild kann erst dann perfekt sein, wenn die Farben es auch sind. Aus diesem Grund verfügen Office-Monitore von EIZO über eine Look-Up-Table (LUT) mit mindestens 10 Bit, mit der sich Farbinformationen deutlich präziser zuweisen lassen als mit einer sonst üblichen 8-Bit-LUT. Feinste Farbabstufungen sorgen dafür, dass Verläufe immer perfekt dargestellt werden, und bieten zudem individuelle Einstellungsmöglichkeiten. So lassen sich beispielsweise Weißpunkte von 4.000 bis 10.000 Kelvin (K) in 500-K-Schritten verlustfrei justieren.



Typische Monitordarstellung mit 8-Bit-LUT




Darstellung mit 10-Bit-LUT

## Blickwinkelstabilität dank IPS-Panel

Die hervorragende Blickwinkelstabilität des IPS-Panels gewährleistet, dass Sie auch bei einem schrägen Betrachtungswinkel kaum eine Abweichung in Sachen Helligkeit, Farben, Schärfe und Kontrast feststellen werden. Farben und Kontraste werden in den Ecken angezeigt wie in der Bildschirmmitte.

## Bildprozessor (ASIC)

Beim Thema Bildprozessoren setzen wir auf unsere eigene Kompetenz. Wir nutzen die jahrelange Erfahrung zur Entwicklung unserer eigenen Bildprozessoren (ASIC). So können wir sicher sein, dass wir das Beste aus den LCD-Panels herausholen.





# EIN EIZO IST AUCH EINE FRAGE DER HALTUNG.

## Unsere FlexScan-Monitore sorgen für mehr Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz. Damit sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt.


Einen flexiblen Bildschirm zu entwickeln, der allen Ansprüchen an einen modernen Arbeitsplatz gerecht wird – das ist unser Ziel. Schließlich ist der digitale Wandel in vollem Gange und in der Folge verbringen immer mehr Menschen jeden Tag viele Stunden am Schreibtisch. Und das kann negative Auswirkungen haben. So leidet ein Großteil der Menschen mit Bildschirmarbeitsplatz unter Rücken- und Nackenschmerzen und viele klagen über Augenprobleme. EIZO hat darauf eine Antwort gefunden. Unsere innovativen High-End-Monitore sind nicht nur

besonders rücken- und augenschonend, sondern werden auch den individuellen Bedürfnissen der Anwender gerecht. Zum Beispiel lassen sich alle EIZO Bildschirme so drehen, schwenken und neigen, wie es für die Haltung des Nutzers am komfortabelsten ist. Zudem verfügen sie über viele weitere ergonomische Features, die einer Ermüdung der Augen entgegenwirken und so auch die Konzentration fördern. Schließlich finden wir, dass sich nicht der Mensch an den Arbeitsplatz anpassen sollte, sondern der Arbeitsplatz sich an den Menschen.


Höhenverstellbar um  
bis zu 178 mm



- 5° bis + 35° Neigungswinkel



90° – einseitige Pivot-Funktion  
der Slim-Monitore



± 90° – beidseitige Pivot-Funktion der  
Ultra-Slim-Monitore

### Flexibler Standfuß: Machen Sie es sich bequem

Die Monitorfüße der FlexScan-Modelle ermöglichen das ergonomische Einstellen der Monitore. Sie können den Bildschirm um 5° vor- bzw. um 35° zurückneigen, schwenken und bis auf die Bodenplatte des Standfußes absenken. Je nach Modell sind die Displays zudem um 90° ins Portraitformat drehbar und um bis zu 178 mm höhenverstellbar.



# FITTE AUGEN SERIEN- MÄSSIG.


Mit cleveren Features sorgen EIZO Monitore dafür, dass Sie immer ein konstant perfektes Bild genießen können und Ihre Augen länger fit bleiben.

## Automatischer Farbmodus: optimales Bild per Knopfdruck

Mit dem automatischen Farbmodus können Sie einzelnen Anwendungen einen bestimmten Anzeigemodus zuweisen. Sobald Sie eine Anwendung öffnen, wechselt der Bildschirm automatisch in den dafür definierten Modus. Ob Sie nun im Internet surfen, sich Office-Grafiken ansehen oder ein Textverarbeitungsprogramm nutzen, der automatische Farbmodus sorgt immer für die ideale Einstellung.

## Paper-Modus: die beste Einstellung in Sachen Arbeit

Der Paper-Modus optimiert Helligkeit, Kontrast und Farbtemperatur des Monitors und simuliert so das Lesen auf echtem Papier. Zusätzlich wird der Anteil von blauem Licht reduziert. Gerade, wenn Ihre Augen häufig zwischen Monitor und Papier wechseln, wird so die Belastung deutlich reduziert.





## Hybridsteuerung: kein Flimmern, kein Blenden

Herkömmliche Methoden, die Hintergrundbeleuchtung von Monitoren zu steuern, können ein unangenehmes Flimmern erzeugen. Durch den Einsatz einer von EIZO entwickelten Technologie reduzieren die Monitore der EcoView-Serie Flimmern deutlich im Vergleich zu LED-Backlight-Monitoren anderer Hersteller. Außerdem können Sie dank der Hybridsteuerung die Displayhelligkeit auf weniger als 1% reduzieren, was die Arbeit in schwach beleuchteten Umgebungen angenehmer macht.

Werte variieren je nach Modell geringfügig.

## Entspiegelung: mehr Fokus durch weniger Reflexion

Alle EIZO Monitore sind entspiegelt und verringern dadurch störende Reflexionen. Sie können sich also voll auf die Arbeit konzentrieren, ohne unbequeme Positionen vor dem Monitor einzunehmen, die Kopf und Muskulatur ermüden.



## Auto-EcoView: für Ihre Augen ein Unterschied wie Tag und Nacht

Sie haben Ihren Bildschirm immer im Blick – und er die optimale Einstellung für Ihre Augen. Da sich die Lichtverhältnisse im Laufe des Tages verändern, messen alle EIZO FlexScan-Monitore per Auto-EcoView-Funktion kontinuierlich die Veränderungen des Umgebungslichts und optimieren automatisch die Bildschirmhelligkeit. Dadurch werden Sie weniger geblendet und es wird auch verhindert, dass der Monitor in heller Umgebung zu dunkel eingestellt ist. Die einzigartige Zweipunktsteuerung der Ultra-Slim- und der 4K-Monitore ermöglicht es dem

Nutzer, eine Minimal- und Maximalhelligkeit festzulegen, zwischen denen der Monitor die Bildschirmhelligkeit automatisch regelt. Tag, Nacht, hell oder dunkel – die Monitorsensorik erkennt eigenständig, bei welcher Umgebungshelligkeit Sie gerade die Helligkeit des Monitors verändern. Wenn sich die Umgebungshelligkeit dann verändert, wird die von Ihnen gerade gewählte Einstellung als Grundlage herangezogen, um die Monitorhelligkeit entsprechend anzupassen. Ganz unbemerkt und intuitiv.

# HIGH END OHNE ENDE: EIZO DEFINIERT LANGLEBIGKEIT NEU.

**Ein EIZO Monitor ist eine Investition in die Zukunft. Und das gleich doppelt.**

Qualität steht für Langlebigkeit. Und somit neben Wirtschaftlichkeit letztlich auch für Umweltschutz. Warum? Etwas, das lange hält, muss nicht so schnell durch etwas Neues ersetzt werden. Das spart Material und somit auch Ressourcen. Eine Investition in Qualität ist also eine hervorragende Entscheidung – für Sie und für die Umwelt.

Von der Qualität unserer Monitore sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen nicht nur die beste Qualität versprechen – wir garantieren sie Ihnen sogar. Der Beweis: unsere 5-Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice. Dank ihr können Sie Folgekosten, die ohne Garantieleistung anfallen würden, vermeiden. Z.B. Kosten für Reparaturen, Nutzungsausfälle oder das Vorhalten von Leihgeräten. So sorgt unsere 5-Jahres-Garantie also

auch für mehr Investitionssicherheit. Wir wissen eben, was unsere Monitore leisten können, und wollen, dass sie noch lange ihren Zweck erfüllen. Dafür müssen wir sichergehen, dass jedes einzelne Bauteil das Beste ist, das der Markt zu bieten hat. Deshalb forschen, entwickeln und produzieren wir selbst und geben in unserem perfektionierten Fertigungsprozess keinen einzigen wichtigen Arbeitsschritt aus der Hand.

Das Ergebnis: Monitore, die nicht nur High-End-Ansprüche erfüllen, sondern auch länger im Einsatz bleiben können. Und die dank zahlreicher Sensoren und ausgeklügelter Funktionen auch den Stromverbrauch extrem niedrig halten. Womit wir wieder bei der Umwelt sind – und bei der Wirtschaftlichkeit natürlich.

SIE ARBEITEN.  
DIE UMWELT  
WIRD GESCHONT.

Im Büro gilt: keine Zeit verschwenden.  
Und auch keine Kilowattstunde.



**Auto-EcoView: mehr als nur ein Ergonomie-Feature**

Da Auto-EcoView die Helligkeit des Bildschirms kontinuierlich an das vorhandene Umgebungslicht anpasst, können Sie im Vergleich zu einem bei voller Helligkeit betriebenen Monitor bis zur Hälfte des Stroms sparen.

**EcoView-Sense: zur Optimierung des Stromverbrauchs**

Einige EcoView-Modelle verfügen über den Anwesenheitssensor EcoView-Sense, der den Monitor in den Stromsparmodus schaltet, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, und ihn wieder aktiviert, sobald Sie zurückkehren.

Gilt für die Modelle EV2730Q, EV2430, EV2450, EV2316, EV2216.

**EcoView-Optimizer: bis zu 30% Kostenersparnis**

Der EcoView-Optimizer erkennt Bildinhalte und reduziert vollautomatisch die Hintergrundbeleuchtung, ohne die Bildqualität zu verringern. Das senkt den Stromverbrauch.


Gilt nicht für EV2730Q und S1934.

**Null Watt: Energiesparen durch Ausschalten**

Alle FlexScan-Monitore verfügen über einen mechanischen Netzschalter, der einen Null-Watt-Verbrauch bei ausgeschaltetem Monitor ermöglicht. Doch auch im Stand-by-Modus liegt der Verbrauch je nach Modell bei nur 0,5W oder weniger.

**Ausgezeichnet: Sicherheit und Umweltverträglichkeit**

Die meisten FlexScan-Modelle erfüllen die Anforderungen der TCO-Displays-8.0-Norm und entsprechen den strengen internationalen Richtlinien für Energieeinsparungen und Ergonomie gemäß EPA Energy Star und TÜV Ergonomie geprüft.



LANG LEBE  
IHR MONITOR.

Wie man die höchsten Qualitätsansprüche nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.



**Fünf Jahre Garantie – null Sorgen**

Aufgrund stetiger Forschung, Weiterentwicklung und penibler Qualitätskontrollen kann EIZO auf alle FlexScan-Modelle eine 5-Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice bieten – bis zu drei Jahre mehr als üblich. Für Sie bedeutet das höchste Investitionssicherheit und geringere TCO (Total Cost of Ownership). Denn selbst bei einem höheren Anschaffungspreis sind die Investitions- und Betriebskosten mit einem EIZO geringer, da die Lebensdauer bedeutend länger ist und in den ersten fünf Jahren garantiert keine Reparatur- und damit verbundenen Folgekosten anfallen.

**Forschung und Entwicklung**

Dank unserer einzigartigen Forschungs- und Entwicklungsabteilung sind wir in der Lage, zukunftsweisende Technologien zu entwickeln und optimal in unsere Produkte zu integrieren.

**Produktion**

Wir produzieren unsere Monitore selbst und verbinden dabei modernste maschinelle Fertigungstechniken mit sorgfältigster Handarbeit. Denn nur so sind wir in der Lage, die hohe Fertigungsqualität unserer Produkte zu gewährleisten.

**Qualitätskontrolle**

In unseren eigenen Messräumen stellen wir sicher, dass unsere Monitore einerseits unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Interferenzen sind, andererseits keine störenden Signale aussenden und internationale Vorschriften einhalten. In unseren Langlebigkeitstests überprüfen wir regelmäßig die Bildqualität unserer Monitore, die dabei über Tausende von Stunden eingeschaltet bleiben.



# AUSSERORDENTLICH ORDENTLICH: CLEAN DESK.


## Für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Ordnung ist das halbe Leben, sagt man. Wir sagen: Was den Schreibtisch angeht, auf jeden Fall. Gerade im Büro geht die Arbeit viel leichter von der Hand, wenn alles griffbereit an seinem Platz ist, nichts unnützlich im Weg herumliegt oder irgendwas vom Arbeiten ablenkt. Wir wollen, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Projekte konzentrieren und so jeden Tag Ihre besten Leistungen abrufen können. Deshalb machen unsere Clean-Desk-Optionen jeden Arbeitsplatz aufgeräumter. Und ganz nebenbei verleihen sie ihm auch noch eine klare Linie. Denn egal, ob Docking-Funktionen, Mehrbildschirm-Lösungen, Thin-Client-Halterungen oder die praktische Kabelführung: Alle Optionen sorgen dafür, dass nichts auf dem Schreibtisch ist, was dort nicht auch wirklich gebraucht wird. Das gilt besonders für die Anzahl der nötigen Kabel. Damit Sie im Büro einen besseren Überblick haben.

## Daisy-Chain-Funktion

Via DisplayPort lassen sich mehrere Monitore einfach in Reihe schalten. Es muss also nur ein Monitor an den Rechner angeschlossen werden – alle weiteren Monitore werden dann untereinander verbunden. So wird die Anzahl der vom PC abgehenden Kabel deutlich reduziert.


Gilt für EV2457.



## USB-C mit Stromversorgung

Einige FlexScan-Monitore verfügen über einen USB-C-Anschluss. Mit einem einzigen Kabel können Sie gleichzeitig Video- oder Audiosignale bzw. Daten übertragen und einen Laptop oder ein Smartphone aufladen. Besonders praktisch: Da der USB-C-Anschluss die monitoreigene Stromversorgung nutzt, ist kein externes Netzteil erforderlich.

Gilt für EV3285, EV2785 und EV2780.



# AUSSTATTUNG FÜR KOMFORTABLES ARBEITEN.

**Alles drin – alles dran. Unsere FlexScan-Monitore sind eben bis ins kleinste Detail durchdacht.**

## Signalanschlüsse\*

An der Gehäuserückseite bieten Ihnen DisplayPort-, HDMI-, DVI-D-, DSub- und USB-C-Eingänge vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Digital- und Analogsignale.



## Datenverbindung\*

Je nach Modell steht für USB-Peripheriegeräte ein USB-Hub Version 3.1 oder 2.0 zur Verfügung.



## Sound-Ausgabe\*

Die Lautsprecher sind entweder vollständig plan in die schmale Frontblende oder dezent in die Rückseite integriert. Ein integrierter Kopfhöreranschluss sorgt für zusätzlichen Komfort.



Audio-in Kopfhörer

\*Ausstattung variiert je nach Monitorserie und -modell. Detailinformationen entnehmen Sie bitte dem Tabellentheil ab Seite 22.



Kabelabdeckung

## Kabelführung

Je nach Modell sorgt ein Kabelring, -clip oder eine Kabelabdeckung für einen aufgeräumten Schreibtisch und schützt vor Kabelwirrwarr.



## Thin-Client-Halterung

Für viele EcoView-Monitore steht eine Thin-Client-Halterung als optionales Zubehör zur Verfügung. Diese wird unkompliziert am Monitorfuß montiert und ist für die Aufnahme von Thin-Client-Systemen mit VESA-Befestigung geeignet.



## Tragegriff\*


Ein Tragegriff an der Rückseite des Monitors ermöglicht ein leichtes und sicheres Handling beim Auspacken, Aufbau und Transport.

# INTELLIGENTE SOFTWARE FÜR OPTIMALE ABLÄUFE.

**Screen InStyle – für eine komfortable Steuerung von Stromverbrauch, Farbe, Helligkeit und anderen Einstellungen bei einzelnen Bildschirmen oder Multi-Monitor-Lösungen.**


## Power-Management mit mehreren Monitoren

Über den Power-Knopf eines Monitors werden alle verbundenen Bildschirme ein- oder ausgeschaltet und bei Monitoren mit Anwesenheitssensor wechseln bei Ihrer Abwesenheit alle Monitore automatisch in den Ruhemodus.



## Synchronisierung von Bildschirmeinstellungen

Um eine monitorübergreifend konsistente Farbgebung zu sichern, wird jede Farbeinstellung, die Sie auf einem Monitor vornehmen, von Ihren anderen Monitoren übernommen. Auch die automatische Helligkeitsanpassung wird einheitlich geregelt.



## Automatischer Farbmodus


Sie können einzelnen Anwendungen bestimmte Monitoreinstellungen zuweisen. Sobald Sie eine bestimmte Anwendung aktivieren, wechselt Ihr Bildschirm automatisch in den von Ihnen für die Anwendung definierten Farbmodus.

## Eingangssignal per Hotkey wählen

Werden zwei PCs an einen Monitor angeschlossen, so können Sie unkompliziert per Hotkey oder Tastenkombination zwischen den beiden wechseln. Das gilt auch bei der Verwendung von Picture-by-Picture oder Picture-in-Picture.

## Weniger blaues Licht

Die Funktion Circadian Dimming reduziert blaues Licht und seine potenziellen Auswirkungen auf Ihren Schlafrythmus, indem sie die Farbtemperatur des Monitors im Tagesverlauf verringert.



## Verwaltung durch den Administrator

Mit der Serveranwendung Screen InStyle Server kann der Systemadministrator alle Monitore steuern, die mit einem PC verbunden sind, und auf dem Screen InStyle installiert ist. So wird eine zentrale Administration aller EIZO Monitore im Netzwerk möglich. Z.B. lässt sich der Stromverbrauch aller Monitore optimieren, ohne dass ein Techniker alle Monitore persönlich aufsuchen muss.

Screen InStyle ist für die Ultra-Slim-Monitore und die Modelle EV3285 und EV2785 erhältlich.

## EIZO Monitor Configurator – für netzübergreifende Einstellungen.

Diese Software erlaubt es Systemadministratoren, Monitor-konfigurationen zu erstellen und zu verteilen. Hierzu können die Zieleinstellungen als XML-Datei gesichert und via Netzwerk an die Clients für die per USB angeschlossenen Monitore übertragen werden.

EIZO Monitor Configurator ist für die Ultra-Slim-Monitore und die Modelle EV3285 und EV2785 erhältlich.

SERIEN-  
ÜBERSICHT



	EV3285	EV2785	EV2780	EV2750	EV2457	EV2456	EV2451	EV2450	EV2730Q	EV2430	EV2316W	EV2216W	S2133	S1934
<b>DIAGONALE</b>	31,5" Format 16:9	27" Format 16:9	27" Format 16:9	27" Format 16:9	24,1" Format 16:10	24,1" Format 16:10	23,8" Format 16:9	23,8" Format 16:9	26,5" Format 1:1	24,1" Format 16:10	23" Format 16:9	22" Format 16:10	21,3" Format 4:3	19" Format 5:4
<b>AUFLÖSUNG</b>	3.840×2.160	3.840×2.160	2.560×1.440	2.560×1.440	1.920×1.200	1.920×1.200	1.920×1.080	1.920×1.080	1.920×1.920	1.920×1.200	1.920×1.080	1.680×1.050	1.600×1.200	1.280×1.024
<b>PANEL</b>	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	TN	TN	IPS	IPS
<b>MAX. HELLIGKEIT</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	420 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>SIGNAL-EINGÄNGE</b>	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× DisplayPort Out (Daisy Chain) 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× DSub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× DSub
<b>USB-ANSCHLÜSSE</b>	1× USB-C-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-C-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-C-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 4× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	1× USB-B-Upstream 2× USB-A-Downstream	-
<b>STANDFUSS</b>	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 148,9 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 177,9 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 155 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 155 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 156,8 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 158,6 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 172,7 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 140 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 101 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 131 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 140 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhenverstellbar: 140 mm	Neigbar: 40° nach hinten Drehbar: 70° Höhenverstellbar: 82 mm	Neigbar: 30° nach hinten Drehbar: 70° Höhenverstellbar: 100 mm
<b>5 JAHRE GARANTIE</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

# TECHNISCHE DATEN



	4K-UHD-Monitore		Ultra-Slim-Monitore	
Typ	IPS	IPS	IPS	IPS
Größe	31,5"/80 cm (Diagonale 799 mm)	27"/68,5 cm (Diagonale 685 mm)	27"/68,5 cm (Diagonale 685 mm)	27"/68,5 cm (Diagonale 685 mm)
Native Auflösung	3.840 x 2.160 (Seitenverhältnis 16:9)	3.840 x 2.160 (Seitenverhältnis 16:9)	2.560 x 1.440 (Seitenverhältnis 16:9)	2.560 x 1.440 (Seitenverhältnis 16:9)
Weitere Auflösungen	2.560 x 1.440, 1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, vergrößert auf Vollbild oder 1:1	2.560 x 1.440, 1.920 x 1.200, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1	1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1	1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1
Displaygröße (H x V)	697 x 392 mm	596,7 x 335,7 mm	596,7 x 335,7 mm	596,7 x 335,7 mm
Pixelabstand	0,182 x 0,182 mm	0,155 x 0,155 mm	0,233 x 0,233 mm	0,233 x 0,233 mm
Bildschirmfarben	16,77 Millionen	16,77 Millionen	16,77 Millionen	16,77 Millionen
Blickwinkel (H/V, typisch)	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (typisch)	1.300:1	1.300:1	1.000:1	1.000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms (Grau zu Grau)			
Gehäusefarbe	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß
Eingänge	1 x USB-C (mit HDCP 1.3), 1 x DisplayPort (mit HDCP 1.3), 2 x HDMI (mit HDCP 2.2/1.4)	1 x USB-C (mit HDCP 1.3), 1 x DisplayPort (mit HDCP 1.3), 2 x HDMI (mit HDCP 2.2/1.4)	1 x USB-C (mit HDCP), 1 x DisplayPort (mit HDCP), 1 x HDMI (mit HDCP)	1 x USB-C (mit HDCP), 1 x HDMI (mit HDCP), 1 x DVI-D, 24-polig (mit HDCP)
Digital (H, V)	USB-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz, DisplayPort: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz, HDMI: 31 - 135 kHz, 29 - 31 Hz, 49 - 61 Hz	USB-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz, DisplayPort: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz, HDMI: 31 - 135 kHz, 29 - 31 Hz, 49 - 61 Hz	USB-C: 31 - 89 kHz, 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz, DisplayPort: 31 - 89 kHz, 59 - 61 Hz, HDMI: 31 - 89 kHz, 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 89 kHz, 59 - 61 Hz, HDMI: 31 - 89 kHz, 49 - 61 Hz, DVI-D: 31 - 89 kHz, 59 - 61 Hz
Analog (H, V)	-	-	-	-
Sync-Formate	-	-	-	-
USB-Upstream-Anschluss	1 x Typ C, USB 3.1 Gen. 1 (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 60 W)	1 x Typ C, USB 3.1 Gen. 1 (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 60 W)	1 x Typ C, USB 3.1 Gen. 1 (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 30 W)	1 x Typ B, USB 3.1 Gen. 1
USB-Downstream-Anschluss	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1 (1 x Akku-Ladefunktion mit 10,5 W)	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1 (1 x Akku-Ladefunktion mit 10,5 W)	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1
Lautsprecher	2 x 1 W (vorn)	2 x 1 W (vorn)	2 x 1 W	2 x 1 W
Eingänge	-	-	-	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
Ausgänge	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Netzspannung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz			
Max. Leistungsaufnahme	163 W	163 W	96 W	67 W
Typ. Leistungsaufnahme	33 W	32 W	23 W	22 W
Stand-by-/Netzschalter aus	Unter 0,5 W/0 W			
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch	45 kWh	43 kWh	42 kWh	39 kWh
Farbmodi	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, User1, User2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User1, User2
Auto-EcoView	◆	◆	◆	◆
EcoView-Sense	-	-	-	-
Look-Up-Table	14	14	14	14
Overdrive	◆	◆	◆	◆
Pivot-Funktion	-	◆	◆	◆
Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture	◆/◆	◆/-	◆/-	◆/-
Integriertes Netzteil	◆	◆	◆	◆
Abnehmbarer Standfuß	◆	◆	◆	◆
Plug & Play	◆	◆	◆	◆
OSD-Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch
Über On-Screen-Display	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle
Abmessungen (B x H x T)	717,4 x 427,3 - 576,2 x 230 mm	611,4 x 367,3 - 545,2 x 230 mm	611,6 x 390,2 - 545,2 x 245 mm	611,6 x 390,2 - 545,2 x 245 mm
Abmessungen (ohne Standfuß, B x H x T)	717,4 x 416,3 x 51,5 mm	611,4 x 356,3 x 50 mm	611,6 x 359 x 48,5 mm	611,6 x 359 x 48,5 mm
Nettogewicht	11 kg	8,2 kg	8,1 kg	7,9 kg
Nettogewicht (ohne Standfuß)	7,6 kg	4,9 kg	5,3 kg	5,1 kg
Höhenverstellung	148,9 mm	177,9 mm	155 mm	155 mm
Neigung	35° nach hinten, 5° nach vorn			
Drehbarkeit	344°	344°	344°	344°
Pivot	-	90° (im Uhrzeigersinn)	90° (im und gegen den Uhrzeigersinn)	90° (im und gegen den Uhrzeigersinn)
VESA-Befestigung	100 x 100 mm			
Aktuelle Informationen erhalten Sie bei den Unternehmen und Vertriebspartnern der EIZO Gruppe in Ihrem Land.	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
Netzwerk, Signalkabel (USB-C - USB-C), DisplayPort - DisplayPort, HDMI - HDMI), Kabelabdeckung, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (USB-C - USB-C), DisplayPort - DisplayPort, HDMI - HDMI), Kabelabdeckung, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (USB-C - USB-C), CD-ROM (PDF-Benutzerhandbuch), Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung
Lieferumfang	Netzwerk, Signalkabel (USB-C - USB-C), DisplayPort - DisplayPort, HDMI - HDMI), Kabelabdeckung, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (USB-C - USB-C), DisplayPort - DisplayPort, HDMI - HDMI), Kabelabdeckung, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (USB-C - USB-C), CD-ROM (PDF-Benutzerhandbuch), Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung
5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice

\*Null-Pixelfehler-Garantie für vollständig leuchtende Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). Gültig sechs Monate ab Kaufdatum.  
\*\*Maximal 30.000 Betriebsstunden.



	Ultra-Slim-Monitore			
Typ	IPS	IPS	IPS	IPS
Größe	24,1"/61,1 cm (Diagonale 611 mm)	24,1"/61,1 cm (Diagonale 611 mm)	23,8"/60,4 cm (Diagonale 604 mm)	23,8"/60 cm (Diagonale 604 mm)
Native Auflösung	1.920 x 1.200 (Seitenverhältnis 16:10)	1.920 x 1.200 (Seitenverhältnis 16:10)	1.920 x 1.080 (Seitenverhältnis 16:9)	1.920 x 1.080 (Seitenverhältnis 16:9)
Weitere Auflösungen	1.920 x 1.080, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1	1.920 x 1.080, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1	1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1	1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, Vollbild oder 1:1
Displaygröße (H x V)	518,4 x 324 mm	518,4 x 324 mm	527 x 296,5 mm	527 x 296,4 mm
Pixelabstand	0,270 x 0,270 mm	0,270 x 0,270 mm	0,275 x 0,275 mm	0,275 x 0,275 mm
Bildschirmfarben	16,77 Millionen	16,77 Millionen	16,77 Millionen	16,77 Millionen
Blickwinkel (H/V, typisch)	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	350 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastverhältnis (typisch)	1.000:1	1.000:1	1.000:1	1.000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms (Grau zu Grau)			
Gehäusefarbe	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Schwarz, Lichtgrau, Weiß
Eingänge	1 x USB-C (mit HDCP), 1 x HDMI (mit HDCP), 1 x DVI-D, 24-polig (mit HDCP)	1 x USB-C (mit HDCP), 1 x HDMI (mit HDCP), 1 x DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1 x DSub, 15-polig (mit HDCP)	1 x DisplayPort (mit HDCP), 1 x HDMI (mit HDCP), 1 x DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1 x DSub, 15-polig (mit HDCP)	1 x DisplayPort (mit HDCP), 1 x HDMI (mit HDCP), 1 x DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1 x DSub, 15-polig (mit HDCP)
Digital (H, V)	DisplayPort: 31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 76 kHz, 49 - 61 Hz, DVI-D: 31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 76 kHz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz, DVI-D: 31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 68 kHz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz, DVI-D: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 68 kHz, 49 - 61 Hz, DVI-D: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz
Analog (H, V)	-	31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz	31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz	31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz
Sync-Formate	-	Separat	Separat	Separat
USB-Upstream-Anschluss	1 x Typ B, USB 3.1 Gen. 1	1 x Typ B, USB 3.1 Gen. 1	1 x Typ B, USB 3.1 Gen. 1	1 x Typ B, USB 3.1 Gen. 1
USB-Downstream-Anschluss	4 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1	2 x Typ A, USB 3.1 Gen. 1
Lautsprecher	2 x 1 W (vorn)	2 x 1 W	2 x 1 W	2 x 1 W
Eingänge	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
Ausgänge	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Netzspannung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 120 V/200 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 120 V/200 - 240 V, 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	59 W	44 W	42 W	44 W
Typ. Leistungsaufnahme	11 W	11 W	13 W	11 W
Stand-by-/Netzschalter aus	Unter 0,5 W/0 W			
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch	19,8 kWh	19 kWh	19 kWh	25 kWh
Farbmodi	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User1, User2			
Auto-EcoView	◆	◆	◆	◆
EcoView-Sense	-	-	-	◆
Look-Up-Table	14	10	10	10
Overdrive	◆	◆	◆	◆
Pivot-Funktion	◆	◆	◆	◆
Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture	-/-	-/-	-/-	-/-
Integriertes Netzteil	◆	◆	◆	◆
Abnehmbarer Standfuß	◆	◆	◆	◆
Plug & Play	◆	◆	◆	◆
OSD-Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch
Über On-Screen-Display	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbtone, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle
Abmessungen (B x H x T)	531 x 353 - 510 x 190 mm	531 x 351,4 - 510,1 x 190 mm	537,7 x 322,7 - 495,4 x 190 mm	537,6 x 368 - 473,5 x 233 mm
Abmessungen (ohne Standfuß, B x H x T)	531 x 344 x 46 mm	531 x 341,9 x 45,5 mm	537,7 x 313,1 x 45,5 mm	537,6 x 317,6 x 47,9 mm
Nettogewicht	5,8 kg	5,7 kg	5,5 kg	6,2 kg
Nettogewicht (ohne Standfuß)	3,8 kg	3,7 kg	3,5 kg	3,8 kg
Höhenverstellung	156,8 mm	158,6 mm	172,7 mm	140 mm
Neigung	35° nach hinten, 5° nach vorn			
Drehbarkeit	344°	344°	344°	344°
Pivot	90° (im und gegen den Uhrzeigersinn)			
VESA-Befestigung	100 x 100 mm			
Aktuelle Informationen erhalten Sie bei den Unternehmen und Vertriebspartnern der EIZO Gruppe in Ihrem Land.	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, eTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung	Netzwerk, Signalkabel (DisplayPort - DisplayPort), USB-3.0-Kabel, Kurzanleitung
5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice

BITTE AUFKLAFFEN!

# TECHNISCHE DATEN

EV2730Q

EV2430

EV2316W

EV2216W

S2133

S1934

Slim-Monitore			
	EV2730Q	EV2430	EV2316W
<b>Typ</b>	IPS	IPS	TN
<b>Größe</b>	26,5"/67 cm (Diagonale 672 mm)	24,1"/61 cm (Diagonale 611 mm)	23"/58 cm (Diagonale 584 mm)
<b>Native Auflösung</b>	1.920×1.920 (Seitenverhältnis 1:1)	1.920×1.200 (Seitenverhältnis 16:10)	1.920×1.080 (Seitenverhältnis 16:9)
<b>Weitere Auflösungen</b>	1.920×1.200, 1.600×1.200, 1.280×1.024, 1.024×768, 800×600, 720×400, 640×480, Vollbild oder 1:1	1.600×1.200, 1.680×1.050, 1.280×1.024, 1.024×768, 800×600, 720×400, 640×480, Vollbild oder 1:1	1.680×1.050, 1.280×1.024, 1.024×768, 800×600, 720×400, 640×480, Vollbild oder 1:1
<b>Displaygröße (H×V)</b>	475,7×475,7 mm	518×324 mm	509,8×286,7 mm
<b>Pixelabstand</b>	0,248×0,248 mm	0,270×0,270 mm	0,265×0,265 mm
<b>Bildschirmfarben</b>	16,77 Millionen	16,77 Millionen	16,77 Millionen
<b>Blickwinkel (H/V, typisch)</b>	178°, 178°	178°, 178°	170°, 160°
<b>Helligkeit (typisch)</b>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis (typisch)</b>	1.000:1	1.000:1	1.000:1
<b>Reaktionszeit (typisch)</b>	5 ms (Grau zu Grau)	14 ms (Grau zu Grau)	5 ms (Schwarz zu Weiß zu Schwarz)
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz, Lichtgrau	Schwarz, Lichtgrau	Schwarz, Lichtgrau
<b>Eingänge</b>	1× DisplayPort, 1× DVI-D, 24-polig (mit HDCP)	1× DisplayPort (mit HDCP), 1× DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1× DSub, 15-polig	1× DisplayPort (mit HDCP), 1× DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1× DSub, 15-polig
<b>Digital (H, V)</b>	31–127 kHz, 59–61 Hz (VGA-Text 69–71 Hz, Single Link 29–31 Hz)	DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz, DVI-D: 31–76 kHz, 59–61 Hz	DisplayPort: 31–67,5 kHz, 59–61 Hz, DVI-D: 31–68 kHz, 59–61 Hz
<b>Analog (H, V)</b>	–	31–76 kHz, 55–61 Hz	31–68 kHz, 55–61 Hz
<b>Sync-Formate</b>	–	Separat	Separat
<b>USB-Upstream-Anschluss</b>	1× Typ B, USB 2.0 Gen. 1	1× Typ B, USB 2.0 Gen. 1	1× Typ B, USB 2.0 Gen. 1
<b>USB-Downstream-Anschluss</b>	2× Typ A, USB 2.0 Gen. 1	2× Typ A, USB 2.0 Gen. 1	2× Typ A, USB 2.0 Gen. 1
<b>Lautsprecher</b>	2× 1 W	2× 1 W	2× 1 W
<b>Eingänge</b>	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
<b>Ausgänge</b>	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerbuchse
<b>Netzspannung</b>	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz
<b>Max. Leistungsaufnahme</b>	64 W	36 W	37 W
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	25 W	12 W	10 W
<b>Stand-by-/Netzschalter aus</b>	Unter 0,5 W/0 W	Unter 0,3 W/0 W	Unter 0,3 W/0 W
<b>Farbmodi</b>	Paper, Movie, sRGB, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, User 1, User 2
<b>Auto-EcoView</b>	◆	◆	◆
<b>EcoView-Sense</b>	◆	◆	◆
<b>Look-Up-Table</b>	10	10	10
<b>Overdrive</b>	◆	–	–
<b>Pivot-Funktion</b>	◆	◆	◆
<b>UpView</b>	–	–	◆
<b>Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture</b>	–/–	–/–	–/–
<b>Integriertes Netzteil</b>	◆	◆	◆
<b>Abnehmbarer Standfuß</b>	◆	◆	◆
<b>Plug &amp; Play</b>	◆	◆	◆
<b>OSD-Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch
<b>Über On-Screen-Display</b>	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Sense, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbton, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbton, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbton, Overdrive, Skalierungsoptionen, Tonquelle
<b>Abmessungen (B×H×T)</b>	497×512,5–613,5×245 mm	552,5×368–499×233 mm	540×338,5–478,5×233 mm
<b>Abmessungen (ohne Standfuß, B×H×T)</b>	497×501,5×56 mm	552,5×358×57 mm	540×317,5×56 mm
<b>Nettogewicht</b>	7,1 kg	6,7 kg	5,9 kg
<b>Nettogewicht (ohne Standfuß)</b>	4,2 kg	4,3 kg	3,1 kg
<b>Höhenverstellung</b>	101 mm (maximal 141 mm)	131 mm	140 mm
<b>Neigung</b>	35° nach hinten, 5° nach vorn	35° nach hinten, 5° nach vorn	35° nach hinten, 5° nach vorn
<b>Drehbarkeit</b>	344°	344°	344°
<b>Pivot</b>	–	90° (im Uhrzeigersinn)	90° (im Uhrzeigersinn)
<b>VESA-Befestigung</b>	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm
<b>Aktuelle Informationen erhalten Sie bei den Unternehmen und Vertriebspartnern der EIZO Gruppe in Ihrem Land.</b>	CE, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, cTÜVus, EAC, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
<b>Lieferumfang</b>	Netzkabel, Signalkabel [DVI-D – DVI-D [Dual-Link-Unterstützung], DisplayPort – DisplayPort], Kurzanleitung	Netzkabel, Signalkabel [DVI-D – DVI-D, DisplayPort – DisplayPort], Kurzanleitung	Netzkabel, Signalkabel [DVI-D – DVI-D, DisplayPort – DisplayPort], Kurzanleitung
<b>Garantie</b>	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice

Slim-Monitore			
	EV2216W	S2133	S1934
<b>Typ</b>	TN	IPS	IPS
<b>Größe</b>	22"/56 cm (Diagonale 558 mm)	21,3"/54 cm (Diagonale 540 mm)	19"/48 cm (Diagonale 480 mm)
<b>Native Auflösung</b>	1.680×1.050 (Seitenverhältnis 16:10)	1.600×1.200 (Seitenverhältnis 4:3)	1.280×1.024 (Seitenverhältnis 5:4)
<b>Weitere Auflösungen</b>	1.280×1.024, 1.024×768, 800×600, 720×400, 640×480, Vollbild oder 1:1	1.280×1.024, 1.024×768, 800×600, 720×400, 640×480, Vollbild oder 1:1	1.024×768, 800×600, 720×400, 640×480, Vollbild
<b>Displaygröße (H×V)</b>	473,7×296,1 mm	432×324 mm	374,8×299,8 mm
<b>Pixelabstand</b>	0,282×0,282 mm	0,270×0,270 mm	0,293×0,293 mm
<b>Bildschirmfarben</b>	16,77 Millionen	16,77 Millionen	16,77 Millionen
<b>Blickwinkel (H/V, typisch)</b>	170°, 160°	178°, 178°	178°, 178°
<b>Helligkeit (typisch)</b>	250 cd/m <sup>2</sup>	420 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis (typisch)</b>	1.000:1	1.500:1	1.000:1
<b>Reaktionszeit (typisch)</b>	5 ms (Schwarz zu Weiß zu Schwarz)	6 ms (Grau zu Grau)	14 ms (Grau zu Grau)
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz, Lichtgrau	Schwarz, Lichtgrau	Schwarz, Lichtgrau
<b>Eingänge</b>	1× DisplayPort (mit HDCP), 1× DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1× DSub, 15-polig	1× DisplayPort (mit HDCP), 1× DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1× DSub, 15-polig	1× DisplayPort (mit HDCP), 1× DVI-D, 24-polig (mit HDCP), 1× DSub, 15-polig
<b>Digital (H/V)</b>	DisplayPort: 31–67,5 kHz, 59–61 Hz, DVI-D: 31–68 kHz, 59–61 Hz	DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz	31–76 kHz, 59–61 Hz (VGA-Text 69–71 Hz)
<b>Analog (H/V)</b>	31–68 kHz, 55–61 Hz	24–80 kHz, 49–76 Hz	31–64 kHz, 55–61 Hz
<b>Sync-Formate</b>	Separat	Separat, Composite	Separat
<b>USB-Upstream-Anschluss</b>	1× Typ B, USB 2.0 Gen. 1	1× Typ B, USB 2.0 Gen. 1	–
<b>USB-Downstream-Anschluss</b>	2× Typ A, USB 2.0 Gen. 1	2× Typ A, USB 2.0 Gen. 1	–
<b>Lautsprecher</b>	2× 1 W	–	2× 0,5 W
<b>Eingänge</b>	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse	–	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
<b>Ausgänge</b>	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	–	3,5-mm-Kopfhörerbuchse
<b>Netzspannung</b>	AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz	AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz
<b>Max. Leistungsaufnahme</b>	39 W	45 W	21 W
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	12 W	13 W	9 W
<b>Stand-by-/Netzschalter aus</b>	Unter 0,3 W/0 W	Unter 0,3 W/0 W	Unter 0,5 W
<b>Farbmodi</b>	Paper, Movie, sRGB, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, sRGB, DICOM, User 1, User 2
<b>Auto-EcoView</b>	◆	◆	◆
<b>EcoView-Sense</b>	◆	–	–
<b>Look-Up-Table</b>	10	10	10
<b>Overdrive</b>	–	◆	–
<b>Pivot-Funktion</b>	◆	◆	◆
<b>UpView</b>	◆	–	–
<b>Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture</b>	–/–	–/–	–/–
<b>Integriertes Netzteil</b>	◆	◆	◆
<b>Abnehmbarer Standfuß</b>	◆	◆	◆
<b>Plug &amp; Play</b>	◆	◆	◆
<b>OSD-Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch
<b>Über On-Screen-Display</b>	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, EcoView-Optimizer, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbton, Skalierungsoptionen, Tonquelle	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbton, Overdrive, Skalierungsoptionen	Helligkeit, Kontrast, Gamma, Auto-EcoView, Farbmodus, Farbtemperatur, Sättigung, Farbton, Skalierungsoptionen
<b>Abmessungen (B×H×T)</b>	500×343,1–483,1×233 mm	465×453–535×208,5 mm	405×406,5–506,5×205 mm
<b>Abmessungen (ohne Standfuß, B×H×T)</b>	500×326,5×54 mm	465×361×64 mm	405×334×61,5 mm
<b>Nettogewicht</b>	5,6 kg	8,6 kg	5,6 kg
<b>Nettogewicht (ohne Standfuß)</b>	3,3 kg	5,6 kg	3,8 kg
<b>Höhenverstellung</b>	140 mm	82 mm	100 mm
<b>Neigung</b>	35° nach hinten, 5° nach vorn	40° nach hinten, 0° nach vorn	30° nach hinten, 0° nach vorn
<b>Drehbarkeit</b>	344°	70°	70°
<b>Pivot</b>	90° (im Uhrzeigersinn)	90° (im Uhrzeigersinn)	90° (im Uhrzeigersinn)
<b>VESA-Befestigung</b>	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm
<b>Aktuelle Informationen erhalten Sie bei den Unternehmen und Vertriebspartnern der EIZO Gruppe in Ihrem Land.</b>	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT Gold, cTÜVus, EAC, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), EPEAT Gold, cTÜVus, EAC, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE	CE, CB, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307*), EPEAT Gold, cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
<b>Lieferumfang</b>	Netzkabel, Signalkabel [DVI-D – DVI-D, DisplayPort – DisplayPort], Kurzanleitung	Netzkabel, Signalkabel [DVI-D – DVI-D, DSub – DSub], USB-Kabel, Kurzanleitung	Netzkabel, Signalkabel [DSub – DSub, DVI-D – DVI-D], Audiokabel, Kurzanleitung
<b>Garantie</b>	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre** mit Vor-Ort-Austauschservice

\* Null-Pixelfehler-Garantie für vollständig leuchtende Sub-Pixel (Teildelemente ISO 9241-307). Gültig sechs Monate ab Kaufdatum.  
 \*\* Maximal 30.000 Betriebsstunden.

# WORKING WITH THE BEST.

Weltweit setzen renommierte Unternehmen auf die FlexScan-Monitore von EIZO.



TRIVAGO  
CAMPUS  
DEUTSCHLAND

#### Eingesetzte Produkte: FlexScan EV2450 und EV2750

Die weltweit größte Hotelsuchplattform trivago war auf der Suche nach einer One-for-all-Lösung für die knapp 2.100 Mitarbeiter der neuen Firmenzentrale in Düsseldorf. In eingehenden Inhouse-Tests konnten unsere FlexScan-Monitore mit ihrer herausragenden Qualität und großen Funktionalitätsvielfalt überzeugen, weshalb sich die Hotelsuchplattform für die Anschaffung von 1.550 FlexScan EV2450 und 450 FlexScan EV2750 entschieden hat. An jedem Schreibtisch arbeiten die trivago-Mitarbeiter jetzt an zwei FlexScan EV2450. Bei besonderem Bedarf – zum Beispiel dem Monitoring von Daten – ist auch ein EV2750 verfügbar.

MIZUHO  
SECURITIES  
JAPAN



#### Eingesetztes Produkt: FlexScan EV2750

Mizuho Securities verwendete ursprünglich acht rechteckige 19-Zoll-LCD-Monitore, die an Armhalterungen angebracht waren. Jetzt wurden sie durch vier 27 Zoll große FlexScan-EV2750-Monitore ersetzt. Dank des flexiblen Standfußes von EIZO kann Mizuho Securities ganz einfach die Bildschirmhöhe anpassen und die Monitore ins Hochformat drehen, ohne dass zusätzliche Armhalterungen benötigt werden. Die EV2750-Monitore bieten zudem eine praktische Picture-by-Picture-Funktion, die es ermöglicht, acht einzelne Anzeigebereiche auf nur vier Bildschirmen darzustellen.

# UNSERE GESAMTRANGE.

EIZO bietet Monitore für die unterschiedlichsten Branchen und Einsatzgebiete. Während unsere FlexScan-Monitore besonders für den Einsatz im Büro geeignet sind, erfordern andere Arbeitsbereiche wiederum ganz andere Spezialisierungen.



#### ColorEdge

Die ColorEdge-Serie wurde eigens für die hohen Ansprüche kreativer Anwender entwickelt, die an Fotos, Filmen und Grafiken arbeiten. ColorEdge-Monitore sind die Spezialisten, wenn es um Farben, Kalibrierung und Präzision geht. Sie gewährleisten einen unverfälschten Blick auf die Dateien und ermöglichen so überhaupt erst einen farbverbindlichen Workflow.



#### CuratOR & RadiForce

EIZO bietet mit CuratOR medizinische Komplettlösungen für moderne Operationssäle. Die medizinischen Monitore der RadiForce-Serie erfüllen die hohen Anforderungen bei der Befundung und Betrachtung.



#### DuraVision

Die robusten und zuverlässigen DuraVision-Monitore sind bestens für den 24-Stunden-Einsatz geeignet und kommen in maritimen und industriellen Umgebungen sowie in Sicherheits- und Überwachungssystemen zum Einsatz.



#### Raptor & Re/Vue

EIZO bietet die branchenweit umfassendste Auswahl an Monitoren, Aufnahme- und Streaminglösungen sowie Grafikkarten für Flugsicherungszentralen, Tower sowie Trainings- und Simulationseinrichtungen für Fluglotsen. Die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten werden den Anforderungen jeder Installation gerecht.

**Deutschland**  
**EIZO Europe GmbH**

Helmut-Grashoff-Str. 18  
41179 Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 8210-0  
[www.eizo.de](http://www.eizo.de)

**Österreich, Ungarn, Rumänien & Bulgarien**  
**EIZO Austria GmbH**

Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 1 6152886-10  
[www.eizo.at](http://www.eizo.at), [www.eizo.hu](http://www.eizo.hu)

**Belgien & Luxemburg**  
**EIZO Europe GmbH**

Antwerpsesteenweg 22  
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)  
Telefon: +32 15 645511  
[www.eizo.be](http://www.eizo.be)

**Großbritannien**  
**EIZO Limited**

Stylus House | London Road,  
Bracknell | Berkshire  
RG12 2UT  
Telefon: +44 1344 317 480  
[www.eizo.co.uk](http://www.eizo.co.uk)

**Italien**  
**EIZO Europe GmbH**

Via Torino, 3/5  
20814 – Varedo (MB)  
Telefon: +39 0362 1695250  
[www.eizo.it](http://www.eizo.it)

**Niederlande**  
**EIZO Europe GmbH**

Dr. Holtropaan 34-36  
5652 XR Eindhoven  
Telefon: +31 40 7600-360  
[www.eizo.nl](http://www.eizo.nl)

**Skandinavien & Russland**  
**EIZO Nordic AB**

Lövängsvägen 14  
SE-194 05 Upplands Väsby  
Telefon: +46 8 594 105 00  
[www.eizo.se](http://www.eizo.se)

**Tschechische Republik & Slowakei**  
**EIZO Europe GmbH**

Meteor Centre Office Park "B"  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8  
Telefon: +420 222 319 714  
[www.eizo.cz](http://www.eizo.cz), [www.eizomonitor.sk](http://www.eizomonitor.sk)