



NT 75/2 Tact² Me Tc

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.




1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.



2 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.



3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gummimetzkabel (10 Meter).

4 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.

4 ORIGINAL PICTURE: M:\print\
nt_75_2_tact2_app_ant_8_
CI15502x502_61978.tif



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubdüse und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-289.0	
EAN-Code	4039784727274	
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Behältermaterial		Edelstahl
Anzahl Motoren		2
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	29
Abmessungen (L x B x H)	mm	685 x 560 x 920

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Krümmer	■
Saugrohr	Stück / m	2 x 0,5 / Metall	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Filtertüte		Papier	Stoßfester Umlaufschutz	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schubbügel	■
Fugendüse		■	Schutzklasse	II
Ablassschlauch (ölbeständig)		■	Stopplenkrolle	■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■	Wartungsfreie Saugturbinen	Stück 2
Eco-Filterssystem		■		
Edelstahlbehälter		■		
Flachfaltenfilter		PES		
Kippfahrgestell		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Flachfilter PES										
Flachfilter PES	1	6.907-277.0	1 Stück					Flachfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■	
Papierfiltertüten (2-lagig)										
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	■	
Krümmen, Kunststoff										
Krümmer, Kunststoff	3	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	■	
	4	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	5	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□	
	6	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□	
Bodendüsen										
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	7	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	■	
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□	
	9	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□	
	10	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□	
Nass-/Trockenbodendüse Standard	11	2.889-173.0	1 Stück	DN 35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□	
Bodendüse Standard NW40	12	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□	
Fugendüsen										
Fugendüse	13	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■	
	14	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□	
	15	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□	
	16	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Metall									
Saugrohr DN 40, verchromt	17	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr	18	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	19	2.889-191.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	□
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	20	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	■
	21	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite.	□
	22	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	□
	23	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
	24	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	□
	25	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	26	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite. Ohne Modul.	■
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	27	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	□
Saugschlauch	28	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	□
	29	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m			Flexibler, robuster und langlebiger Saugschlauch mit neuem Clipverschluss. Insbesondere geeignet für unsere Trockensauger. Länge 2 m. Nennweite: DN 35.	□
Flachfilterpapier									
Flachfilterpapier	30	6.907-276.0	1 Stück					Flachfilterpapier der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	□
Flachfilter PTFE									
Flachfilter PTFE	31	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Stofffilter									
Membranfilter	32	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfilter HEPA	33	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	34	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Nassfilterbeutel										
Nassfilterbeutel	35	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.		<input type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl										
Krümmen, Edelstahl	36	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35		<input type="checkbox"/>
	37	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40		<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall										
Krümmen, Metall	38	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).		<input type="checkbox"/>
	39	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).		<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen										
Autodüse	40	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
Fahrbanddüsen										
Fahrbanddüse	41	4.130-400.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Die Metall-Fahrbanddüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürstenstreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante.		<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	42	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
	43	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
Rohrsaugdüsen										
Rohrbürste 35/100	44	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm		<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	45	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm		<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl										
Saugrohr	46	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
	47	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
	48	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.		<input type="checkbox"/>
Reparatursets										
Reparaturset, C 40	49	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsstücke (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.		<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	50	2.862-038.0	1 Stück	DN 61				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.		<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett										
Saugschlauch, kpl.	51	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussstück und DN 61-Konus auf Zubehörseite.		<input type="checkbox"/>
	52	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussstück und DN 61-Konus auf Zubehörseite.		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	53	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	54	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m			Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	55	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlusssteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			ölbeständig	<input type="checkbox"/>
	57	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlusssteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	58	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	59	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	60	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	61	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	62	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	63	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	65	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Anschlussmuffe C DN 35	66	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	67	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	68	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	69	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	70	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	75	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	79	5.453-019.0	1 Stück	DN 40				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	80	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	81	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	82	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	83	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	84	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Profireinigungsset	85	2.637-353.0		DN 40				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Späneset	86	2.640-760.0		DN 61				Zielgruppenspezifisches robustes Anschlussset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.	<input type="checkbox"/>
Umbausatz nicht leitende Medien									
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	87	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.