

DIGITUS HP-HPE kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 0.55 km

DN-81000-04
EAN 4016032451808



1.25 Gbps SFP Module, Multimode, HPE-kompatibel LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HPE

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- HP-HPE kompatibel
- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable



- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
- Wellenlänge: 850nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 0,55km
- Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Hersteller Kompatibilität: HP, Universal (MSA)
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: nein
- Distanz (km): 0.5
- Modus: Multimode
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Wellenlänge: 850 nm

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	0,04	3,10	11,80	9,00	329,22
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	3,10	11,80	9,00	329,22

Weitere Anwendungsbilder:



Part Number	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet						
DS-4114	100 Mbps	2 km	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	100 Mbps	200m	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	100 Mbps	200m	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
10Gbit						
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
10Gbit MPO						
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
10Gbit RJ45						
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4114	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	100mm	0 to 70 °C	✓

