

C3000 típusú kettős mérőfej-készlet**Rendelési szám: 122700**

Minőségi mérőfej a legújabb generációból. A mérés minőségét a mérőfej határozza meg. Moduláris mérőfejeink néhány kedvező tulajdonsága:

- a mérőjel hű átvitele és visszaadása,
 - nagy kezelési kényelem,
 - kiemelkedő funkcionalitás,
 - a legjobb ár/teljesítmény-arány,
 - Németországban gyártott Conrad-készlet
- A mérőfej-készlet két kapcsolható mérőfejet tartalmaz értékes tartozékokkal.

A szállított készlet tartalma:

- 2 db TT-LF-312 kapcsolható mérőfej
- 2 db feldugható csíptető
- 2 db testvezeték
- 1 db beállító szerszám
- 1 db tartalék mérőhegy

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Osztásviszony: | 1:1/10:1 |
| Sávszélesség: | 15/150 MHz |
| Felfutási idő: | 24/2,3 ns |
| Bemeneti kapacitás: | 47/15,5 pF |
| Maximális bemenőfeszültség: | 600 V _{cs-cs} |
| Bemeneti ellenállás: | 1/10 mOhm |
| Szín: | kék |
| Kábelhossz: | 1,2 méter |

C3000 típusú kettős mérőfej-készlet**Rendelési szám: 122700**

Minőségi mérőfej a legújabb generációból. A mérés minőségét a mérőfej határozza meg. Moduláris mérőfejeink néhány kedvező tulajdonsága:

- a mérőjel hű átvitele és visszaadása,
 - nagy kezelési kényelem,
 - kiemelkedő funkcionalitás,
 - a legjobb ár/teljesítmény-arány,
 - Németországban gyártott Conrad-készlet
- A mérőfej-készlet két kapcsolható mérőfejet tartalmaz értékes tartozékokkal.

A szállított készlet tartalma:

- 2 db TT-LF-312 kapcsolható mérőfej
- 2 db feldugható csíptető
- 2 db testvezeték
- 1 db beállító szerszám
- 1 db tartalék mérőhegy

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Osztásviszony: | 1:1/10:1 |
| Sávszélesség: | 15/150 MHz |
| Felfutási idő: | 24/2,3 ns |
| Bemeneti kapacitás: | 47/15,5 pF |
| Maximális bemenőfeszültség: | 600 V _{cs-cs} |
| Bemeneti ellenállás: | 1/10 mOhm |
| Szín: | kék |
| Kábelhossz: | 1,2 méter |

C3000 típusú kettős mérőfej-készlet**Rendelési szám: 122700**

Minőségi mérőfej a legújabb generációból. A mérés minőségét a mérőfej határozza meg. Moduláris mérőfejeink néhány kedvező tulajdonsága:

- a mérőjel hű átvitele és visszaadása,
 - nagy kezelési kényelem,
 - kiemelkedő funkcionalitás,
 - a legjobb ár/teljesítmény-arány,
 - Németországban gyártott Conrad-készlet
- A mérőfej-készlet két kapcsolható mérőfejet tartalmaz értékes tartozékokkal.

A szállított készlet tartalma:

- 2 db TT-LF-312 kapcsolható mérőfej
- 2 db feldugható csíptető
- 2 db testvezeték
- 1 db beállító szerszám
- 1 db tartalék mérőhegy

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Osztásviszony: | 1:1/10:1 |
| Sávszélesség: | 15/150 MHz |
| Felfutási idő: | 24/2,3 ns |
| Bemeneti kapacitás: | 47/15,5 pF |
| Maximális bemenőfeszültség: | 600 V _{cs-cs} |
| Bemeneti ellenállás: | 1/10 mOhm |
| Szín: | kék |
| Kábelhossz: | 1,2 méter |

C3000 típusú kettős mérőfej-készlet**Rendelési szám: 122700**

Minőségi mérőfej a legújabb generációból. A mérés minőségét a mérőfej határozza meg. Moduláris mérőfejeink néhány kedvező tulajdonsága:

- a mérőjel hű átvitele és visszaadása,
 - nagy kezelési kényelem,
 - kiemelkedő funkcionalitás,
 - a legjobb ár/teljesítmény-arány,
 - Németországban gyártott Conrad-készlet
- A mérőfej-készlet két kapcsolható mérőfejet tartalmaz értékes tartozékokkal.

A szállított készlet tartalma:

- 2 db TT-LF-312 kapcsolható mérőfej
- 2 db feldugható csíptető
- 2 db testvezeték
- 1 db beállító szerszám
- 1 db tartalék mérőhegy

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Osztásviszony: | 1:1/10:1 |
| Sávszélesség: | 15/150 MHz |
| Felfutási idő: | 24/2,3 ns |
| Bemeneti kapacitás: | 47/15,5 pF |
| Maximális bemenőfeszültség: | 600 V _{cs-cs} |
| Bemeneti ellenállás: | 1/10 mOhm |
| Szín: | kék |
| Kábelhossz: | 1,2 méter |

