



Tele ötlettel

Conrad Szakközlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

DigiMicro Mobile digitális mikroszkópkamera

Rend. sz. 19 13 49

Biztonsági tudnivalók.**Az első használat előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót.****Altafános tudnivalók**

Soha ne helyezze a készüléket instabil alapra. A leeséstől a készülék károsodhat. A készülék nem való gyerek kezébe, nem játekszer.

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

Ipari létesítményekben be kell tartani az illegális szakmai szervezetnek az elektronikus készülétekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszertájait.

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

Ipari létesítményekben be kell tartani az illegális szakmai szervezetnek az elektronikus készülékekkel az elektronikus készülékekkel csatlakoztatott, iskoláktában és más oktatási intézményekben, hobbi- és barkásműhelyekben az elektronikus készülékekkel csatlakoztatott, felelős személy felügyelete mellett szabad használni.

Ha kérdéseiről vagy kérelyei vannak a készülékekkel, annak működésével, bázisággal vagy a helyes csatlakoztatással kapcsolatban, forduljon szervizközpontunkhoz.

Az eladó nem vállal felelősséget azokért a kárkéről, amelyek a készülék használatából következnek, sem egy harmadik fél reklamációjáért.

Környezeti feltételek

Kerülje el a készüléket erős mechanikai igénybevételeit. Övja a rezgésektől, erős ütődésől, ne hagyja leesni és ne rázza.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékleteinek (60°C felett) és erős hőmérséklet-jigadozásnak. Övja meg a közvetlen nap sugárzástól, és ne tegye tüntetést közébe.

Övja a készüléket nedvesességtől. Ne használja magas páratartamú helyiségekben, pl. a fürdőszobában.

Ne használja a készüléket poros helyeken. Övja meg a portót.

Nem lehet teljesen kizáráni, hogy némi lyuk lakk, műanyag vagy butorápoló szer megtámadja a készülék házát vagy tartozékait. Tartsuk távol a készüléket az érzékeny butorfejtéletektől, nehogy kellemetlen nyomot hagyjon rajtuk.

Hibák

Ha valamilyen tárgy vagy folyadék kerülne a készülék belsőjébe, vizsgáltaassza meg szakemberrel, mielőtt újra használná.

Ajánljuk, hogy ez esetben forduljon szerviz-központunkhoz.

Akkumulátorok

Az akkumulátorokat (akkukészlet vagy berakott akkuk) nem szabad túlzott melegenek, pl. napsütésnek, tűz melegének vagy hasonlónak kíenni.

Csomagolási anyag

Tartsa távol a gyerekektől a csomagolásianyagokat. Fenmáll a fulladás veszélye!

Tisztítás és karbantartás

A készüléket mindenkor sziszta, száraz helyen tartsa.



A különböző felületeket tiszításához használjon egy száraz, puha kendőt.

A szállítás tartalma



- DigiMicro Mobile készülék
- talp
- töltőkészülék
- AV-kábel
- USB-kábel
- táska
- használati útmutató
- CD és rövid ismertető
- tisztítókendő

Rendszerfeltételek:

operációs rendszer: MS Windows XP SP2/Vista/Windows7 és MAC OS 10.5-től (mérőszoftver nélküli) legalább Pentium 2GHz-es processzor vagy hasonló AMD processzor

A készülék ismertetése**A készülék ismertetése**

A nyomógombok és a navigáció



leírás



színes megjelenítés/fel felé

lejt szassz/balra/vissza

lefelé

be ki


menüpont megnavigálása, menü-beállítások



Az akkumulátor állapot-/töltési állapot-jelzése

A kijelző jobb alsó részén jelenik meg az akkumulátor töltöttiségi állapotának a kijelzése. Kiegészítő jelzést ad még a LED-világítás és a képmínőség. Ha az akkumulátor ki van merülve, lecsökken a világítás fényereje, és ennek következtében a képmínőség.

Üzembe helyezés



Az akkumulátor berakása

Nyomja be gyengén a recezezett felületet, és tolja le a fedelel a nyíl irányában.



0001201618—3

1—



2—



5.0M—4

—

SD—5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—


—

—


—

—

A tárgyáról nagyon kis távolságból készített felvételhez van két különböző nagytáshoz tartozó pont, amelynél a kamera élesre állítható. Nyomja meg a felvételi nyomógombot.



Kikapcsolás
A bekapcsoláshoz hajtsa be a kijelzőt, vagy nyomja meg a bel/ki nyomógombot.
Képfelvétel
A fentiek szerint kapcsolja be a készüléket. Hajsa olyan szögbe a kijelzőt, hogy jól tudja leolvasni.



A felvételi nyomógomb nyomva tartása közben tartsa nyugodtan a készüléket, különben életlen lesz a fénykép. A számítógépen végzendő későbbi mérésekhez jegyezz meg a beállított nagytást.

Videofelvétel

A videofelvétel üzemmódba úgy kapcsolhat át, hogy addig nyomogatja a nyomógombot, amíg balra fent meg nem jelenik a videofelvétel szimbólumát. ▶ / ◀

A felvétel elindításához nyomja meg a felvételi nyomógombot. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a felvételi gombot.





A felvétel üzemmódban két felbontás áll rendelkezésre: VGA (640 x 480 pixel) és QVGA (320 x 240 pixel). A felbontás átváltásához nyomja meg a -nyomógombot, majd válasszon a VGA és a QVGA közül. Hagyja el a menüt a gombbal.

Léptetés

A videofelvétel üzemmódban a videofelvétel szimbólumával úgy juthat, hogy addig nyomogatja a nyomógombot, amíg balra fent meg nem jelenik a videofelvétel szimbólumát. ▶ / ◀

Ha csak videofelvétellek vannak tárolva a kártyán, akkor megjelenik a szimbólum.

Állítsa be a kívánt nagytást. Ellenőrizze még egyszer a fókuszt.



Jelölés a nagytással.

Állítsa be a fókuszt, és olvassa le a nagytást a skálán. Ez akkor fontos, ha mérést akar végezni.

Navigálás:



Indítsa el a felvételt az OK gombbal.



A szünethez nyomja meg az OK gombot.

Lejátszás közben használja a nyilgombokat a gyors előre- vagy visszatekereséshez, míg a normál lejátszássra az OK nyomógomb megnyomásával kapcsolható vissza; amennyiben előzőleg a gyors visszatekereselet váltott, most a lejátszás normalitásban fog visszafelé folytatódni. ▶/◀ Az előrefelé történő lejátszássá úgy válthat át, hogy egyszer megnyomja az előtértekeresés és az OK gombot egyszerre.

Az előre- és a visszatekeresés befejezése

Lejátszás menü

Lejátszás közben hozzáférésre van az alábbi funkciókat tartalmazó menühöz:

Törles, fájl-védetőm és diabemutató. A lejátszás menübe a gomb megnyomása által juthat.

Navigálás:

▼/▲ nyomógomb: a menüpontok kiválasztása.

OK nyomógomb: a menü elhagyása.

OK nyomásztás megerősítése, a művelet végrehajtása



Törles

A következő opcióban törlheti a kijelzőn lévő aktuális képet vagy az összes képet.

Dieses Bild (ez a kép): a kijelzőn látható kép törlése

Alle: az összes kép törlése

A törléshez a következő biztonsági kérdéstőre adja az OK (Execute) (végrehajtás) választ.

A kép- vagy videofájlok védelme:

A következő opcióban védelemmel láthatja el a kijelzőn lévő aktuális képet vagy az összes képet, vagy feloldhatja a védelmeket.

Eins Schüt. (egy védelme): a kijelzőn látható kép védelme

Eins Öffne.: (egy megnytása): a kijelzőn látható kép védelménynek a feloldása

Alle Schüt. (összes védelme): az összes kép védelme

Alle Öffne.: az összes kép védelménynek a feloldása

I A védeott képek esetén a kijelző felső szélén egy kúlus szimbólum jelenik meg.

Diavetítés

A következő opcióban elindíthat egy diabemutatót. A képváltási frekvenciát egy almenüben lehet beállítani: 2, 5 vagy 8 másodperc. A bemutató befejezéséhez nyomja meg az OK-gombot.

Megjelenítés (csak a fénykép funkcióban áll rendelkezésre)

A színes és a szürke árnyalatok közötti átváltásra nyomja meg a nyomógombot. ▲/▼ Az átváltás a következő sorrendben történik: színes, szürke árnyalatok pozitív megléntestben, és szürke árnyalatok negatív megléntestben.

zoom

A készülék hátloldalán található a zoom-kapsolt, amellyel a képet fehagythatja. ▲/▼ nagyítás (zoom plusz)



A zoomtartomány 1,0 - 4,0-szemes. A zoomtényező a kijelző baloldalán jelenik meg.

A lejátszás üzemmódban a képek miniatűr nézetben jelennek meg, ha a zoom-kapcsolót a zoom minusz irányba toljuk.

Videofelvétel: Ha a videofelvétel lejátszását idő előtt be akarja fejezni (szünet), vagy végeleg el akarja hagyni, nyomja meg a „zoom minusz” nyomógombot. Ekkor visszatér a felvett fényképek és videoadatok teljes attektítséhez. Ha a fájt szokás szerint teljes egészében lejátszotta, a nyomogombokkal lehívhatja a következő vagy az előző fájlt. ▶/◀

Főmenü - Képbeállítások

A főmenüből ugy juthat, hogy megnyomja a nyomogombot


▼/▲ nyomogombok: a menüpontok kiválasztása.

◀/▶-nyomogomb : egy menüponttal vissza.

OK -nyomogomb : a menü elhagyása.



Felbontás
Választhat a VGA, 1,3, 3,0, 5,0, 9,0 und 12 megapixel közül.



Időzítő

Az időzítő segítségével meghatározott számú képet (frame) vagy videofelvételt készíthet addig időközökönként. Az alábbiak minden a képekre, minden az időközökre vonatkoznak:
Hagyja el a menü a nyomogombbal, a felvétel nyomogomb megnyomásakor elkezdiük az előzőleg beállított felvételük, majd ez a funkció az utolsó felvétel elkezdzüle után inaktivává válik. A funkció újból aktivá változásakor elkezdiük a menüben a beállításokat. Ha idő eltelt be akarja fejezni ezt a végézzé el a menüben a beállításokat.



A programfelület többnyelvű. Ha át kell állítania a nyelvet, pl. németre, válassza az Optionen > Language > German (opción) - nyelv - német útvonalat.

A felvett, ill. importált kép a jobboldalon miniatűr formában jelenik meg.

Ha az egérmutató egy miniatűr kép felett van, a kép előnézetként jelenik meg. A jobb egérgombbal egy almenübe jut, amelyel az alábbi műveletek végezhetők: Az Öffnen (megnyitás) opcióval egy előnézetet készít, ut a Speichern (tárolás, mentés) opcióval tárolhatja a képet, a Kopieren (másolás) opcióval a képet egy köztes tárolóba másolja át további feldolgozás céljára, míg a Löschen (törlés) opcióval törlheti a képet. A Speichern pontban megnyílik egy párhuzédbal, amelyben kiválaszthatja a fájlnevet és a tárolóhelyet.

① APC-Kamera üzemmódban a képmérőt 320 x 240 és 640 x 480 pixelben van korlátozva.

Egyedi képek tárolásához nyomja meg a felől ablakkeretben lévő fényképezőgép szimbólumot, vagy pedig nyomja meg az F11-nyomógombot. A fényképek a photos nevű mappába kerülnek mentésre. A felvett képek a jobboldalon miniatűr formában jelennek meg.

Videó (rögzítés - video) útvonalon indítja el. A felvételt leáll, ha újra raktatott a szimbóluma. A videofelvételek a Video nevű mappába kerülnek mentésre.

Főmenüsor

Feliratok

Photos Directory:

Videos Directory:

Import:

Exit:

Opciók

Előnézet képmérője/

Preview size:

Forgatás/Rotate

Ellentétes irányba.

Dátum/díj Date/Time:

Nyelv/Language:

Teljes kép megnagyítása/Toggle Fullscreen:

Beállítások/Preferences: Itt végezheti el a képmegjelenítés különféle beállításait és hozhat létre kilincsféle effektusokat (csak VGA felbontás vagy kisebb). A beállítások beadhatók és elmenthetők.

Rögzítés/Capture

Fénykép/Photo: Egyedi képeket rögzít.


Videó: Elindít egy videofelvételt. Az ismételt raktatott leállítja a felvételt.

② Ha olvankor indítja el a programot, amikor nincs csatlakoztatva a mikroszkóp, hibaüzenetet kap.
„Kein Gerät erkannt, verbinden Sie das Mikroskop mit der USB-Schnittstelle am Computer“
vagy
„No Device detected, please connect your Microscope directly to your USB Port.“ (a számítógép] nem ismer fel eszhöz, csatlakoztatásra közvetlenül a mikroszkópot az USB-portra)

Képszerkesztés

A főprogrammal egyidejűleg telepít egy olyan szoftvert is, amely segítséget nyújt a képen. A szoftver elindításához kattintson kétszer a jobboldalon lévő képgaléria egyik képére. Az ablak alsó szélén látható néhány olyan szimbólumot, amely már ismerős lehet a Windows fax-képnevezőjéből. A szerkesztett képet tárolhatja, törlheti, másolhatja a köztes tárolóba, nagyítatja, kicsinyítheti stb.

- ③ Ha a számítógépnek nincs USB 2.0 portja, lecsökken a képfelbontás.
④ Képszerkesztés
A főprogrammal egyidejűleg telepít egy olyan szoftvert is, amely segítséget nyújt a képen. A szoftver elindításához kattintson kétszer a jobboldalon lévő képgaléria egyik képére. Az ablak alsó szélén látható néhány olyan szimbólumot, amely már ismerős lehet a Windows fax-képnevezőjéből. A szerkesztett képet tárolhatja, törlheti, másolhatja a köztes tárolóba, nagyítatja, kicsinyítheti stb.



Hosszú előnézetben magnifikálás 1

Előnézet 1

Előnézet 2

Előnézet 3

Előnézet 4

Előnézet 5

Előnézet 6

Előnézet 7

Előnézet 8

Előnézet 9

Előnézet 10

Előnézet 11

Előnézet 12

Előnézet 13

Előnézet 14

Előnézet 15

Előnézet 16

Előnézet 17

Előnézet 18

Előnézet 19

Előnézet 20

Előnézet 21

Előnézet 22

Előnézet 23

Előnézet 24

Előnézet 25

Előnézet 26

Előnézet 27

Előnézet 28

Előnézet 29

Előnézet 30

Előnézet 31

Előnézet 32

Előnézet 33

Előnézet 34

Előnézet 35

Előnézet 36

Előnézet 37

mértekegyesség



Hosszú előnézetben magnifikálás 1

Előnézet 1

Előnézet 2

Előnézet 3

Előnézet 4

Előnézet 5

Előnézet 6

Előnézet 7

Előnézet 8

Előnézet 9

Előnézet 10

Előnézet 11

Előnézet 12

Előnézet 13

Előnézet 14

Előnézet 15

Előnézet 16

Előnézet 17

Előnézet 18

Előnézet 19

Előnézet 20

Előnézet 21

Előnézet 22

Előnézet 23

Előnézet 24

Előnézet 25

Előnézet 26

Előnézet 27

Előnézet 28

Előnézet 29

Előnézet 30

Előnézet 31

Előnézet 32

Előnézet 33

Előnézet 34

Előnézet 35

Előnézet 36

Előnézet 37

Előnézet 38

mértekegyesség

Kiegészítő információk

A szoftver hibában működéséhez 2 dologra kell figyelni:

1. Adminisztrátori jogosultságának kell lennie a számítónapon, különben hibaüzeneteket kap.
2. A számítónapon DirectX9c vagy annál magasabb kell, hogy telepítve legyen. Annak a megállapítására, hogy telepítve van-e a DirectX9c adja be a start > futtatás útján a „dxdiag” parancsot.

A DigiMicro Készüléknél két rögzített fókuszbérlés van. Az állításhoz megfelelő helyre kell forgathat a recezett csavart. A

jobboldali ütközés közéleben van kisebb, míg a baloldali ütközés közéleben van a nagyobb nagytáts.

Forgassa a recezett csavart a jobboldali ütközésig.

Állísson be a beállításoknál 5 M képfelbontást.

Állítsa a DigiMicro Mobile Készülékét a megvilágított elülső oldalával központosan a rajza (bal ábra).

Vájjon 2 másodpercig a fehér reggensűrű beállítódásra.


Forgassa mosoly a recezett csavart lassan balra.

Most a kicsi kör tölti ki a képernyőt. Ez a kisebbik nagytáts. Ennek az átmérője 6 mm.

Ha most tovább forgatja balra a recezett csavart, a belső kör tölti ki a képernyőt. Ez a nagyobbik nagytáts. Ennek az átmérője 1,5 mm.

A talp fel szerelése

Csatlajba a talpat egyenesen a készülék elülső oldalán lévő menetbe. Ne alkalmazzon éköben erősízkötőt. Majd hozza a helyes helyzetbe a talpat.



Műszaki adatok

Képérzékelő	5 megapixel 7,6 mm-es (3") TFT
kijelző	640 x 480, 320 x 240 pixel
videofelbontás	12 M (4032 x 3024), 9 M (3456 x 2592), 5 M (2592 x 1944), 3 M (2048 x 1536), 1,3 M (1280 x 960), VGA (640 x 480) pixel
egyes kép felbontása	24-bit-RGB
szín	kettős lencse: 27-széres + 100-szoros képző, 10 mm-től 30 mm-től
optika	50/60 Hz
fókuszállás	max. 30 kép/mp
villódzási frekvencia	kb. 20-szoros és 200-szoros, 500-szoros (5 megapixel felbontásra)
képfrámlás	nagyítás
képfrámlás	zárdo
vonalkoztatva:	1 másodpercig 1/1000 másodpercig,
nagyítás	JPG
vonalkoztatva:	
zárdo	
képformátum	