Ipari Ethernet
IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, vasúti kábel RW (csökkentett huzalozás), cat. 5, PUR, fekete, M12

Általános rendelési adatok

Rendelkezésre álló egység	2013-12-06
Típus	IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E
Rendelési szám	1269740050
Verzió	Rendszerkábel, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Nyitott, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
GTIN (EAN)	4050118060614
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	5 m	Hossz, inch	0,197 inch
Nettó tömeg	320 g	Szigetelés keresztmetszete	1,58 mm

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	90 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	90 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...90 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...90 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szabványok

Vasúti járművek tűzbiztonsága	According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3	Fire protection in buses	according to ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelekben	According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D	Füstzáró	According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2
Füst korrozív tulajdonsága	to IEC 60754-2	Hidrogén-halid tartalom	According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1
Mérgező gázok	According to BS 6853 Appendix B	Fluortartalom	According to EN 60684-2 Section 45.2
Többvezetékes fém adat- és vezérlőkábel	According to EN50288-2-2	Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, ismétlődő	6 *átmérő	Kopásállóság	nagyon jó
Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with EN 50306-3	Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes
Füst korrozív tulajdonsága	to IEC 60754-2	Füstzáró	According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2

Kábel szerkezet

Sodratok	7	Keresztmetszet	2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Szigetelés keresztmetszete	1,58 mm	Árnyékolás	SF/UTP
Köpeny anyaga	Radox GKW S	Köpenyátmérő, min.	6,2 mm
Köpenyátmérő, max.	7 mm	Köpeny színe	fekete

Ipari Ethernet
IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes	Jobb oldali csatlakozó verziója	Nyitott

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz



