



QUIXX

FESTÉKJAVÍTÓ CERUZA+

a fénycső karcainak az eltüntetéséhez

A videóutájrókoztató megnézéséhez
szkennezze be a QR-kódot, vagy nyissa meg a
www.quixx.com web-oldalt.



Veszély

n-butil-acetát

0

Gyártó

:

E.V.I. GmbH - Heimbuchengrin 4 82061 Neuried - Germany Telefonszám:
+49(0)89 774 50 62-0 www.quixx.com

Paint Repair PEN+

FESTÉKJAVÍTÓ CERUZA

nagyon mély és széles karcokhoz

Használati útmutató

ÜTMUTATÓ: FESTÉK -JAVÍTÓ-CERUZA: 1. Alaposan tisztítsa meg a kezelendő felületet vízzel, piszkából, zsírtól és lakkmarradányoktól. 2. A ceruzát kb. 30 mp-ig jól rázza fel. 3. A kupaot vegye le, és legjeleltesse a ceruzát felfelé álló flechevét benyomva.

4.Majd addig nyomogassa a hegyet egy papírdarabra, amíg az állatőző lakk el nem kezd folyni a hegyből (akár 20-szor is). 5. Helyezze a hegyet a karc kezdetére, és vezesse óvatosan végig a karc mentén.

6. A lakk feleslegét azonnal törölje le egy száraz törőpapírral.
7. Vastagabb festékréteg esetén 30-50 perc száraradési idő múlva ismétlje meg a fenti műveletet.

8. Ha az akarcok nagyon szévs a kupaot, hogy ne száradjon ki. 9. Legelőbb 48 órés száradás után a javított terület még fénycsőre polirozható a QUIXX festékkarc-eltávolítóval.

FIGYELEM: Ne engedje az állatőző lakkot az összekarcolt területen túra járni, hogy ne használjon el túi nagy anyagmennyiséget, és megakadályozza az utáncsőpőgést. Utóbbi esetben szárítsa fel a folyadéct egy törőpapír szelével. Ha a lakk már megkeményedett, etávoldhatja egy tiszta, fehér, acetonszárítású kőolajmarradánytólval megkeményezett, etávoldhatja egy tiszta, fehér, acetonszárítású kőolajmarradánytólval

10. A lakk maradványaitólval a kőolajmarradánytólval. Ha a lakk már megkeményedett, etávoldhatja egy tiszta, fehér, acetonszárítású kőolajmarradánytólval megkeményezett, etávoldhatja egy tiszta, fehér, acetonszárítású kőolajmarradánytólval

FIGYELEM: A terméknek nem szabad gyerekek kezében lúna. A folyadék és a gőze emylen, gyúlékony. Súlyos szemirritációt okoz. Almosásigot és enyhítéletet okozhat. Tartsa távol hőtől, forró felületől, szikrától, nyíl lángtól, továbbá más gyújtóforrásoktól. Tűz a dőhányzás. Csak a szabadban vagy jól szellőző helyen alkalmazza. Szembe jutás esetén: Nehány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Az esetleges

könkaenészeket illetőleg tárolása el. Ezután öblítsen tovább. Rosszullet esetén hívja a helyi ökoöga azonnali közponot. óvóat. A tartályt és tartalmat a veszélyes hulladékokat kiadó, közneves hulladék gyűjtőhelyen adhatja le. **Tartalmaz: n-butil-acetát, acetont**