

5-perces epoxigyanta ragasztó

2-komponentes gyorsragasztó fa, üvegszálaspoliészter, fém, sztiropor, kerámia és sok más anyag számára. Oldószermentes.

5 perces feldolgozási idő. Kb. 10 perc után terhelhető.

Keverési arány

Műgyanta: keményítőszer 1: 1

Műgyanta

Ragasztó hatású, gyorsan kötő, két-komponenses epoxigyanta rendszer. Összeragaszt fémeket, fát, habanyagokat, üvegszálaspoliésztert és kerámia-anyagokat saját magukkal vagy más anyagokkal. Önhordó kötést ad mintegy 10 perc után szobahőmérsékleten.

Keverési arány: Műgyanta: keményítőszer 1:1

Tartalom: 100 g

5-perces epoxigyanta ragasztó

Keményítőszer

2-komponentes gyorsragasztó fa, üvegszálaspoliészter, fém, sztiropor, kerámia és sok más anyag számára. Oldószermentes.

5 perces feldolgozási idő. Kb. 10 perc után terhelhető.

KEVERÉSI ARÁNY: MŰGYANTA: KEMÉNYÍTŐSZER 1:1

Keményítőszer

Ragasztó hatású, gyorsan kötő, két-komponenses epoxigyanta rendszer. Összeragaszt fémeket, fát, habanyagokat, üvegszálaspoliésztert és kerámia-anyagokat saját magukkal vagy más anyagokkal. Önhordó kötést ad mintegy 10 perc után szobahőmérsékleten.

Keverési arány: Műgyanta: keményítőszer 1:1