

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával analóg jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel: 0 ... 10 V, kimeneti jel: 0 ... 20 mA, direkt rugós csatlakozástechnika

Termékleírás

Szabványjeles 3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozással szabványos jelek galvanikus leválasztásához, átalakításához, erősítéséhez és szűréséhez. A mérőváltó támogatja a hibamonitorozási funkciót (FM) és az NFC kommunikációt.



Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356652018

Műszaki adatok

Megjegyzés

Használati korlátozás	EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen
-----------------------	---

Méretek

Szélesség	6,2 mm
Magasság	110,5 mm
Mélység	120,5 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Bemeneti adatok

Bemenetek száma	1
Konfigurálható / programozható	nincs
Bemenő feszültségjel	0 V ... 10 V
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet	kb. 1 MΩ
Bemeneti ellenállás árambemenet	kb. 63 Ω (+ 0,7 V a vizsgálódiódához)

Kimeneti adatok

Kimenetek száma	1
-----------------	---

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Műszaki adatok

Kimeneti adatok

Konfigurálható / programozható	nincs
Kimeneti jel áram	0 mA ... 20 mA
max. kimeneti áram	22 mA
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés	$\leq 600 \Omega$ (20 mA-en)
Hullámosság	$< 20 \text{ mV}_{\text{SS}}$ (600 Ω -on)

Tápellátás

Névleges tápfeszültség	24 V DC
Tápfeszültség tartomány	9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható)
Jellemző áramfelvétel	25 mA (24 V DC)
Jellemző áramfelvétel	54 mA (12 V DC)
Teljesítményfelvétel	$\leq 800 \text{ mW}$ (9,6 V DC esetén)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Egy tömör ér / kapocshely érvéghüvellyel min.	0,14 mm ²
Egy tömör ér / kapocshely érvéghüvellyel max.	2,5 mm ²
Egy tömör ér / kapocshely érvéghüvely nélkül min.	0,14 mm ²
Egy tömör ér / kapocshely érvéghüvely nélkül max.	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	12
Csupaszolási hossz	10 mm

Általános

A csatornák száma	1
Átviteli hiba maximum	0,1 % (a végértéktől)
Max. hőmérsékleti együttható	0,01 %/K
Jellemző hőmérsékleti együttható	0,01 %/K
Határfrekvencia (3 dB)	kb. 30 Hz
Impulzusválasz (10-90%)	kb. 10 ms
Védőkapcsolás	Tranziensek elleni védelem
Galvanikus leválasztás	Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	2
Névleges szigetelési feszültség	300 V (effektív)
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet/tápellátás	3 kV (50 Hz, 1 min)
Elektromágneses összeférhetőség	Megfelel az EMC irányelvnek
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-4

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Műszaki adatok

Általános

Zavarállóság	EN 61000-6-2 A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak.
Szín	szürke
Elektronikaház anyaga	PBT
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	A tápláló feszültség áthidalásához a T-összekötő használható, amely az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható.
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

EMC-adatok

Megnevezés	Elektromágneses nagyfrekvenciás mező
Szabványok/előírások	EN 61000-4-3
Megnevezés	Gyors tranziens zavarok (burst)
Szabványok/előírások	EN 61000-4-4
Megnevezés	Vezeték által vezetett zavarok
Szabványok/előírások	EN 61000-4-6

Szabványok és meghatározások

Elektromágneses összeférhetőség	Megfelel az EMC irányelvnek
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-4
Szabványok/előírások	EN 61000-4-2
Megnevezés	Elektromágneses nagyfrekvenciás mező
Szabványok/előírások	EN 61000-4-3
Szabványok/előírások	EN 61000-4-4
Szabványok/előírások	EN 61000-4-5
Megnevezés	Vezeték által vezetett zavarok
Szabványok/előírások	EN 61000-4-6
Galvanikus leválasztás	Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
China RoHS	A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210120
eCl@ss 4.1	27210120
eCl@ss 5.0	27210120
eCl@ss 5.1	27210120
eCl@ss 6.0	27210120

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27210120
eCl@ss 8.0	27210120
eCl@ss 9.0	27210120

ETIM

ETIM 4.0	EC002653
ETIM 5.0	EC002653
ETIM 6.0	EC002653

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121008

Tanúsítások

ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed / UL Listed / cUL Listed / GL / cULus Listed /

A tanúsítás részletei

ATEX 
UL Listed 
cUL Listed 
cULus Listed 


GL 


Tartozékok

Kalapsínre szerelhető csatlakozó

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728



Betápláló modul

MINI MCR-2-PTB - 2902066



MINI MCR-2-PTB-PT - 2902067



Kiértékelő egység

MINI MCR-2-FM-RC - 2904504



MINI MCR-2-FM-RC-PT - 2904508



Tápegység

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983



MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653



Rendszeradapter

MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 2901993



Kommunikációs modul

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 2905634



MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 2905635



Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok

MINI MCR-2-V8-PB-DP - 2905636



Készülékjelölés

UCT-EM (30X5) - 0801505



UCT-EM (30X5) YE - 0830340



UC-EMLP (15X5) - 0819301



UC-EMLP (15X5) YE - 0822615



Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok

UC-EMLP (15X5) SR - 0828095



US-EMLP (15X5) - 0828790



US-EMLP (15X5) YE - 0828873



US-EMLP (15X5) SR - 0828874



Készülékjelölő, feliratozva

UCT-EM (30X5) CUS - 0801589



Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok

UCT-EM (30X5) YE CUS - 0830348



UC-EMLP (15X5) CUS - 0824550



UC-EMLP (15X5) YE CUS - 0824551



UC-EMLP (15X5) SR CUS - 0828099



US-EMLP (15X5) CUS - 0830076



US-EMLP (15X5) YE CUS - 0830077



Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok

US-EMLP (15X5) SR CUS - 0830078



Kapocsjelölő, felirat nélkül

SK 5,0 WH:REEL - 0805221



Tartozékok

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439



UC-EMLP (15X5)L - 0820138



UC-EMLP (15X5)L CUS - 0824552

Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Tartozékok


UC-EMLP (15X5)L YE - 0825325

UC-EMLP (15X5)L YE CUS - 0826680


UC-EMLP (15X5)L SR - 0828103

Rajzok

Blokkvázlat



Piktogram



Leválasztó erősítők - MINI MCR-2-U-I0-PT - 2902023

Piktogram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>