Használati útmutató

HDMI - AV átalakító,

CS36L



HDMI–CVBS/AV jelkonverter, amely a HDMI digitális jeleket AV (CVBS) kompozit videójelekké és sztereó audiójelekké alakítja át. Lehetővé teszi a kiváló minőségű HDMI videó- és audiójelek átalakítását hagyományos AV-jelekké televíziókhoz, VHS-videómagnókhoz, DVD-felvevőkhöz stb. Támogatja a CVBS-jeleket (szabványos 480I, 576I felbontás) és KÉT különböző NTSC/PAL rendszert.

Tartalom: 1x db átalakító, 1 db USB csatlakozókábel

MAXTRACK®

transmedia GmbH, Profilstr. 11, D-58093 Hagen

Működés:

A készülék a HDMI-jeleket SCALE DOWN videófeldolgozással 576I vagy 480I
1. felbontású (PAL/NTSC) videokimeneti jellé alakítja át.

2. Az automatikus HDCP-felismerés eltávolítja a KEY(HDCP) kulcsot a front-oldali HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközről.
A HDMI digitális audiót analóg sztereó audióvá alakítja DAC digitális-analóg
3. chip feldolgozás segítségével

4. A legmodernebb videófeldolgozási technológia a kép fényerejének, kontrasztjának és színeinek javítására.
5. A konvertált CVBS-hatás teljes átviteli fényerővel rendelkezik (ellentétben a HDMI-CVBS jel előző GENERÁCIÓJÁVAL, amely életlen volt).



Termékspecifikáció:

1. Hardveres átalakítás, Plug and Play, illesztőprogram nélkül.
2. HDMI1.3 kompatibilis.
3. Támogatja mind az NTSC, mind a PAL formátumú kimenetet.
4. Egy HDMI-bemenet; egy készlet AV-kimenet;
Bal-jobb sztereó kimenet
A. Bemeneti csatlakozó: ----------1 db HDMI bemenet
B. Kimeneti csatlakozó: ----------1 db VIDEO kimenet
C. Analóg audió kimeneti csatlakozó ----1 db L / R kimenet
5. HDMI bemeneti formátum: 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P@60Hz, egyúttal kompatibilis a következő DVI-módokkal: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080/@60Hz
6. AV videó kimenet: 480I, 576I (opcionális)
7. Audió kimenet: bal és jobb csatorna (L/R)