

**WriteOn
WO 76/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnacavi WriteOn sono usati per siglare conduttori e cavi di diametro esterno max. di 39 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore. Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente. Siglatura semplice e veloce tramite stampante laser e ad aghi, stampante a trasferimento termico, penna a sfera o pennarello STI Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WO 76/25 TP
Nr.Cat.	1609760000
Versione	WriteOn, Segnafili e segnacavi, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190008789
CPZ	1 Pezzo

**WriteOn
WO 76/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	76 mm	Larghezza (pollici)	2,992 inch
Posizione verticale	25,4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	39 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colori	bianco	Larghezza	76 mm
Materiale	pellicola di vinile	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	6 - 18 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	18 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	6 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP