

QUINT-PS/ 1AC/48DC/20

Codice articolo: 2866695




<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866695>

Alimentatore QUINT per il montaggio su guida di supporto, ingresso: switching, monofase, uscita: 48 V DC/20 A, con tecnologia SFB integrata (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107



Dati commerciali

EAN	 4 046356 547727
VPE	1
Tariffa doganale	85044082
Peso lordo pezzi	3926,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 18.11.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Descrizione prodotto

Alimentatori QUINT POWER - massima affidabilità dell'impianto grazie alla tecnologia SFB

Gli alimentatori compatti della nuova generazione QUINT POWER massimizzano l'affidabilità degli impianti. Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology), che garantisce una riserva di corrente con valori pari a 6 volte la corrente nominale per 12 ms, è possibile far scattare per la prima volta in assoluto gli interruttori magnetotermici standard in modo rapido e affidabile. I circuiti guasti vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare. Avviene anche un'ampia diagnostica mediante monitoraggio continuo della tensione e della corrente in uscita. Questo tipo di monitoraggio preventivo visualizza stati di esercizio critici e li segnala al controllore prima del verificarsi dell'errore.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Range tensione di ingresso nominale	100 V AC ... 240 V AC
	120 V DC ... 300 V DC (UL508: ≤ 250 V DC)
Campo delle tensioni d'ingresso AC	85 V AC ... 264 V AC
Campo delle tensioni d'ingresso DC	90 V DC ... 300 V DC (UL508: ≤ 250 V DC)
Tensione di ingresso di breve durata	300 V AC
Range di frequenze AC	45 Hz ... 65 Hz
Range di frequenze DC	0 Hz
Corrente assorbita (a carico nominale)	8,7 A (120 V AC)
	4,5 A (230 V AC)
	8,8 A (120 V DC)
	4,2 A (250 V DC)
Impulso corrente di inserzione	< 15 A (tip.)
Tempo di copertura guasto sulla rete	> 22 ms (120 V AC)
	> 25 ms (230 V AC)
Fusibile d'ingresso	20 A (rapido, interno)
Scelta dei fusibili adatti	16 A ... 25 A (Caratteristica B, C, D, K)
Nome protezione	Protezione contro le sovratensioni dei transienti
Circuito/componente di protezione	Varistore

Dati d'uscita

Tensione di uscita nominale	48 V DC ± 1 %
Regolazione tensione di uscita	30 V DC ... 56 V DC (> 48 V potenza costante)
Corrente d'uscita	20 A (-25 °C ... 60 °C, $U_{OUT} = 48$ V DC)
	22,5 A (con POWER BOOST, -25 °C ... 40 °C costante, $U_{OUT} = 48$ V DC)
	100 A (Tecnologia SFB, 12 ms)
	22,5 A (Tecnologia SFB, 12 ms)
Protezione magnetica del fusibile	B2
	B4
	B6
	B10
	C2
	C4
	C6

Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Collegamento in parallelo	sì, per ridondanza e incremento potenza
Possibilità di collegamento in serie	sì
Limitazione di corrente	circa $I_{BOOST} = 22,5$ A (in caso di cortocircuito)
Scostamento regolazione	< 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %)
	< 3 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ± 10 %)
Ripple residuo	SS (con valori nominali)
Max. potenza dissipata a vuoto	12 W
Max. potenza dissipata con carico nominale	74 W

Dati generali

Larghezza	180 mm
Altezza	130 mm
Profondità	125 mm
Larghezza per montaggio alternativo	122 mm
Altezza per montaggio alternativo	130 mm
Profondità per montaggio alternativo	183 mm
Peso netto	3,3 kg
Efficienza	> 93 % (con 230 V AC e valori nominali)
Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV AC (omologazione)
	2 kV AC (collaudo)
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 523000 h
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, avviamento omologato a -40 °C)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C
Umidità massima consentita (funzionamento)	≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa)
Posizione d'installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715
Indicazione per il montaggio	affiancabile: orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm
Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
Emissione disturbi	EN 50081-2
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2:2005
Direttiva sulla bassa tensione	Conformità alla direttiva DBT 2006/95/CEE

Riferimento normativo - Equipaggiamento elettrico delle macchine	EN 60204
Sicurezza elettrica a norma	IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Riferimento normativo - Bassa tensione di protezione	IEC 60950-1 (SELV) e EN 60204 (PELV)
Separazione sicura a norma	DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-1010
Riferimento normativo - Protezione contro le scosse elettriche	DIN 57100-410:
Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici	DIN VDE 0106-101
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete	EN 61000-3-2
Riferimento normativo - Sicurezza delle apparecchiature	BG (Bauart geprüft)
Dispositivi informatici - sicurezza (schema CB)	IEC 60950 (2 nd Edition)
Omologazioni UL	UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950 UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
Categoria di sovratensione	III

Dati di collegamento ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	14
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Lunghezza di spelatura	7 mm
Filettatura	M3

Dati di collegamento uscita

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²

Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	8
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	6
Lunghezza di spelatura	10 mm

Segnalazione

Denominazione uscita	DC OK, attiva
Descrizione dell'uscita	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Segnale High
Max. tensione commutabile	+ 24 V DC
Tensione d'uscita	+ 48 V DC
Max. corrente d'inserzione	20 mA (protezione contro i cortocircuiti)
Corrente di carico permanente	≤ 20 mA
Segnalazione stato	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" verde
Nota relativa all'indicatore di stato	UOUT N: LED "DC OK" lampeggiante IOUT N: si accende il LED.
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm
Filettatura	M3
Denominazione uscita	DC OK, libera da potenziale
Descrizione dell'uscita	Contatto relè, $U_{out} > 0,9 \times U_N$: Contatto chiuso
Max. tensione commutabile	≤ 30 V AC 24 V DC
Max. corrente d'inserzione	0,5 A 1 A
Corrente di carico permanente	1 A
Segnalazione stato	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" verde
Nota relativa all'indicatore di stato	UOUT N: LED "DC OK" lampeggiante
Denominazione uscita	POWER BOOST, attiva
Descrizione dell'uscita	IOUT N: Segnale High

Tensione d'uscita	+ 48 V DC
Max. corrente d'inserzione	20 mA (protezione contro i cortocircuiti)
Corrente di carico permanente	≤ 20 mA
Segnalazione stato	$I_{OUT} > I_N$: LED "BOOST" giallo

Omologazioni



Omologazioni CSA, UL Listed, UL Recognized, IECCEB CB Scheme

Omologazioni Ex: cULus Listed

Omologazioni richieste:


Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2800843	CB TM1 10A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2800836	CB TM1 1A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2800837	CB TM1 2A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2800838	CB TM1 3A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2800839	CB TM1 4A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2800840	CB TM1 5A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2800841	CB TM1 6A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.

2800842	CB TM1 8A SFB P	Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
2320160	QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40	Modulo a diodi per guide di supporto 48 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.
2853983	UTA 107	Adattatore universale per il fissaggio su guida
2901664	UWA 130	Adattatore universale parete
2938235	UWA 182/52	Adattatore universale parete

Disegni

Diagramma a blocchi



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.