

KMK 4

Codice articolo: 1005305

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Segnacavi in plastica, siglatura con cartellino ESL..., EST... o fogli grandi ES/KMK 3-GB, fissaggio con fascetta fermacavi PKB, dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 012496
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	2,28 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 567 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Altezza	17 mm
Larghezza (a)	40 mm
Colore	trasparente
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	polietilene

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
0824403	ESL 40X17 CUS	Nastri a innesto, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm
Siglatura		
0817293	EMT (40X17)R	Cartellino a stecca, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 16-35 mm, Dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm
0824385	EMT (40X17)R CUS	Cartellino a stecca, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 16-35 mm, Dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm
0808095	ESL 40X17	Nastri a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Office-Drucksysteme, Plotter, perforato, Tipo di montaggio: Inserire, Dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm
0829437	US-EMP (40X17)	Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, Tipo di montaggio: Fissare nei portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.