Dati di base

SACC-M16FR-14CON-M

Codice articolo: 1500253



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1500253

Connettore femmina M16, 14 poli, con connessione a saldare, liberamente configurabile, angolato, per diametro cavo 6,0 mm ... 8,0 mm

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 587918
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	68,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 126 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Tensione di dimensionamento	60 V (Categoria di sovratensione I / Grado d'inquinamento 1)
	32 V (Categoria di sovratensione II/Grado d'inquinamento 2)
N. poli	14
Grado di protezione	IP67
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 95 °C

Dati cavo di uscita

Sezione conduttore max. (segnale)	0,25 mm²
Sezione conduttore AWG max. (segnale)	24
Sezione conduttore max. (energia)	0,25 mm²
Sezione conduttore AWG max. (energia)	24
Diametro esterno conduttore min.	6 mm
Diametro esterno conduttore max.	8 mm

Materiale isolante

Materiale custodia	CuZn
Materiale superficie custodia	Nichelato
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PBT

Piedinatura

Punto di connessione/polo = pin = colore conduttore	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.