Dati di base

SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA

Codice articolo: 1440135



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440135

Connettori, 5-poli, Connettore femmina diritto M12, codifica B, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Acciaio inox, Diametro esterno cavo 5,5 mm ... 8,6 mm

Dati commerciali	
EAN	4 046356 483339
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	61,79 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 146 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 06.01.2009

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
	IP69K
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
	0,2 Nm (Morsetti a vite)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Ghiera di serraggio con diametro esterno cavi 4 mm ... 8 mm)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Ghiera di serraggio con diametro esterno cavi 8 mm ... 12 mm)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnature	acciaio inox
Materiale ghiera	Acciaio inox
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 18
Indicazione per il montaggio	I fili possono essere collegati con o senza capocorda
Diametro esterno conduttore	5,5 mm ... 8,6 mm
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni	GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.