

SACC-E-M12MS-5CON-M12 PSCUP

Codice articolo: 1436437



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436437>

Connettore da incasso sensore-attuatore, maschio, 5 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura M12, con connessione a saldare, variante in plastica

Dati commerciali

EAN	 4 046356 438384
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 36 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 30.07.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	PA 66
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	A saldare a mano
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato




M12 Connettori da incasso



Sezione custodia per filettatura di fissaggio
M12, montaggio a parete con foro
passante

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.