
Dati di base

SAC-4P-MRS/ 5,0-PUR PE SH SCO

Codice articolo: 1424110



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424110

Cavo M12 SAC, schermato, idoneo per catene portacavi, codifica S, 3 poli+PE

Note dei prodotti
Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 25.08.2011

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 693141
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	770,00 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	12 A
Tensione di dimensionamento	630 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≤ 10 GΩ

Lungh. cavo	5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12
Codifica	S - Power
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
Cicli di manovra	> 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	PUR, senza alogenati arancione
Abbreviazione cavi	9YSLC11Y-JZ
Sezione conduttore	1,5 mm²
Linea segnale AWG	16
Diametro cavo incluso isolamento	2,5 mm ±0,02 mm
Isolamento spessore parete	ca. 1,2 mm (Isolamento fili)
	(Guaina esterna)
Colori filo	nero 1, nero 2, nero 3, verde/giallo
Cordatura intera	Fili ottimizzati twistati, disegno tessuto non tessuto
Schermatura	treccia di fili in rame
Copertura schermata ottica	85 %
Guaina esterna, colore	arancione RAL 2003, opaco
Diametro esterno cavo	9,70 mm
Raggio di piegatura minimo, fisso	97 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	97 mm
Numero dei cicli di piegatura	4000000
Raggio di piegatura	97 mm

Corsa di posizionamento	10 m
Velocità di posizionamento	3 m/s
Accelerazione	10 m/s²
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale isolamento fili	PP
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Resistenza di isolamento	≥ 10 GΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 13,3 Ω/km
Tensione nominale cavo	1000 V
Tensione di prova cavo	4260 V

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Schema di collegamento




Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica S, lato connettore



PUR senza alogenati arancione schermato [PUR]

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.