Morsetto di connessione per circuiti stampati - FFKDS/ H-2,54 - 1791826

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Morsetto per c.s., Corrente nominale: 6 A, Tensione nominale: 160 V, Passo: 2,54 mm, N. poli: 1, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Product Features

- Morsetti per circuiti stampati con connessione a molla frontale
- Doppio codolo a saldare per una maggiore stabilità sulla scheda
- Innesto diretto Push-in per conduttori rigidi oppure flessibili con capocorda
- Per collegare conduttori flessibili senza capocorda, il punto di connessione viene aperto mediante la leva arancione

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918044459

Technical data

Dimensioni

Lunghezza	13,6 mm
Passo	2,54 mm
Dimensioni dei codoli	0,5 x 0,8 mm
Diametro foro	1,1 mm

Generalità

Famiglia articolo	FFKDS(A)/H
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	63 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	6 A
Sezione nominale	0,5 mm²
Corrente di carico massima	6 A (con una sezione conduttore di 0,5 mm²)
Materiale isolante	PA

Morsetto di connessione per circuiti stampati - FFKDS/ H-2,54 - 1791826

Technical data

Generalità

Superficie pin di saldatura	Sn
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	11 mm
N. poli	1

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	0,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	20
AWG secondo UL/CUL min	26
AWG secondo UL/CUL max	20

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GOST / CCA / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / cULus Recognized /

Morsetto di connessione per circuiti stampati - FFKDS/ H-2,54 - 1791826

approvals

Approval details

CSA

Usegroups	B
Tensione nominale UN	150 V
Corrente nominale IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	20

UL Recognized

Usegroups	B
Tensione nominale UN	150 V
Corrente nominale IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

KEMA-KEUR

Tensione nominale UN	63 V
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.5

cUL Recognized

Usegroups	B
Tensione nominale UN	150 V
Corrente nominale IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

GOST

CCA	
Tensione nominale UN	63 V
Corrente nominale IN	

Morsetto di connessione per circuiti stampati - FFKDS/ H-2,54 - 1791826

approvals

mm²/AWG/kcmil	0.5

Tensione nominale UN	63 V
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.5

IECEE CB Scheme

Tensione nominale UN	63 V
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.5

cULus Recognized

accessories

Segnamorsetti siglati


SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Drawings


Morsetto di connessione per circuiti stampati - FFKDS/ H-2,54 - 1791826

Dima di foratura



Morsetto di connessione per circuiti stampati - FFKDS/ H-2,54 - 1791826

Disegno quotato



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com