

Etichetta - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Etichetta, continua, cassetta, argento con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX

Dati commerciali

| | |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1 |
| GTIN | 4055626212500 |

Dati tecnici

Dimensioni

| | |
|---------------|-------|
| Lunghezza (b) | 8 m |
| Larghezza (a) | 10 mm |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 149 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Generalità

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Colore | argento |
| Sostanze contenute | senza silicene, alogenati e cadmio |
| Materiale | Poliestere |
| Resistenza allo strofinamento | EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colla | Acrilato |
| Stampabilità | Trasferimento termico |
| Siglatura tipo di montaggio | Colla |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-------------------------|

Classifiche

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

Etichetta - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974

Classifiche

ETIM

| | |
|-----------------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

UNSPSC

| | |
|--------------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |
|--------------------|----------|

Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>