



**Chiave di montaggio**

**Tipo** M22-MS  
**Catalog No.** 216402  
**Alternate Catalog No.** M22-MSQ

**Programma di fornitura**

accessori			Accessori generali
Funzione base accessori			Chiave di montaggio
Collegamento a SmartWire-DT			no
utilizzabile per			Per ghiera filettata, inseribile su avvitatore

**Dati tecnici**

**Generalità**

Temperatura ambiente			
a giorno		°C	-25 - +70

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / utensile per montaggio apparecchi di comando e segnalazione (EC002032)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Special tool for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-04 [AC0045011])			
esecuzione			chiave di montaggio

**Approvazioni**

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------