# SAUTER **HO 10K**

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Prova di durezza |
| Gruppo di prodotti | Durometro UCI |
| Famiglia di prodotti | HO |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Campo di misura Rockwell - scala A | 61-85,6HRA |
| Campo di misura Rockwell - scala B | 41-100HRB |
| Campo di misura Rockwell - scala C | 20,3-68HRC |
| Oggetto di prova spessore [Min] | 2 mm |
| Scale di durezza | HV 10 |
| Oggetto di prova peso minimo [Min] | 300 g |
| Blocco di prova incluso | ✓ |
| Campo di misura resistenza alla trazione | 79-618HB |
| Unità di misura | HL<br>HV<br>HB<br>HRB<br>HRC<br>MPa<br>HRA |
| Campo di misura Brinell | 255-2180MPa |
| Campo di misura Vickers | 80-1599HV |
| Forza di prova misurazione della durezza | 100 N |
| Sonda di misura lunghezza | 15,5 cm |
| Sonda di misura diametro | 18 mm |

## Display

| | |
|---|---|
| Tipo di display | LCD grafico |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L×P×A) | 28×83×160 mm |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 28×83×160 mm |
| Materiale alloggiamento | metallo, laccato |
| Tipo di azionamento | manuale |
| Scala - Tipo di display | Digitale |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzione di mediazione | ✓ |
| Funzione valore limite | ✓ |
| Possibilità di misurare a 360° | ✓ |
| Funzione di memoria | ✓ |
| Memoria - numero di risultati | 1.000 |
| Funzione statistica | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 30 min |

## Interfaccia

| | |
|---|---|
| Interfacce | USB-Device |

## Alimentazione

| | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Accumulatore e alimentazione |
| Tipo di alimentatore | USB incl. alimentatore a spina (separabile) |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO<br>AUS<br>UK<br>US |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 110 - 240 V |
| Alimentatore rimovibile | rimovibile |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 5 V, 2 A |
| Presa di corrente per l'alimentatore | Micro USB |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion |
| Collegamento della batteria | Raccordi a innesto |
| Batteria capacità | 3.200 mAh |
| Batteria tensione | 3,7 V |
| Numero di celle della batteria | 4 |

# SAUTER **HO 10K**

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers

| | |
|---|---|
| Batteria – Peso singolo | 80 g |
| Batteria – Peso totale nell'articolo | 320 g |
| Batteria – Struttura/forma | Combinazione indivisibile di celle (pacchetto) |
| Capacità della batteria (Wh) | 14,5 Wh |
| Batteria – Contenuto di litio | 5 g |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 6 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 12 h |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |
| Batteria/accumulatore collegato | non collegato, isolato nell'apparecchio |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica | 961-270 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 395×325×150 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,90 kg |
| Peso lordo ca. | 4,4 kg |
| Peso di spedizione | 4,38 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761200678 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

**STANDARD**




**OPTION**

