

ALPHA 400, quadro da parete, Flat pack, IP43, Classe di protezione 2, H: 950 mm, B: 550 mm, T: 210 mm, RAL 9016



Versione	
Marca del prodotto	ALPHA 400
Denominazione del prodotto	Quadro da parete
Esecuzione del prodotto	Flat Pack
Lavorazione della superficie	verniciata a polvere
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP43
Idoneità all'interazione / Protezione antifulmine	Sì
Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No
Aspetto	
Codice colore RAL	RAL 9016
Parte integrante del prodotto	
• ingresso cavo	Sì
• Piastra di montaggio	No
Ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	Sì
Progettazione meccanica	
Altezza	950 mm

Larghezza	550 mm
Profondità	210 mm
Profondità di incasso	210 mm
Peso netto	19 kg
Materiale / della custodia	Acciaio

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificates](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK1112-4KK22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK1112-4KK22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1112-4KK22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



