

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung



Abbildung ähnlich

BFOC-Steckersatz

20 ST/BFOC-Stecker

MM FO BFOC-Steckersatz 20 Stück für FO Cable, Standard-, Schlepp-, Innen-, Ground-, FRNC-, Robust- und Schiffleitung Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeuge und Fachpersonal erforderlich; Klebe- und Poliertechnik.

Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss von Glas-Lichtwellenleitern (50/125 - 62,5/125)

Übertragungsrate

Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet

10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Übertragungsrate / bei PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der optischen Anschlüsse / für Lichtwellenleiter

1

Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

BFOC-Stecker

Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect

Nein

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

Metall und Kunststoff

Ausführung der Verriegelung

Bajonett

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

180° Kabelabgang

Breite

9,5 mm

Höhe

9,5 mm

Tiefe

29,7 mm

Nettogewicht

8 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C
-40 ... +90 °C
-40 ... +90 °C

Schutzart IP

IP20

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei

Ja

Produktbestandteil

- Zugentlastung

Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis

- RoHS-Konformität
- UL-Zulassung
- Bahnanwendung nach EN 50155

Ja
Nein
Nein

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAX-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<https://sie.ag/2QdlxcP>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021 