



Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)

| Ausführung | |
|---|----------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Arbeitsstromauslöser |
| Ausführung des Produkts | anbaubar |
| Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut | Nein |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 10 000 |
| Versorgungsspannung | |
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert | 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert / minimal | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert / maximal | 415 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert / minimal | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert / maximal | 220 V |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Schutzart IP | IP20 |
| Steuerstromkreis | |
| Spannungsart / der Steuerspannung | AC/DC |
| Produktdetails | |
| Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
| Anzahl der Öffner | 0 |
| Anzahl der Schließer | 2 |
| Anzahl der Wechsler | 0 |
| Produkterweiterung / montierbar | universal |
| Produkterweiterung | Arbeitsstromauslöser |
| Anschlüsse | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal | 0,5 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal | 2,5 mm ² |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal | 1 N·m |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen | 24 ... 12 |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 1 |
| Nettogewicht | 100 g |
| Umgebungsbedingungen | |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| Norm | IEC/EN60947-1 | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | | |
| • minimal | -25 °C | |
| • maximal | 55 °C | |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung | | |
| • minimal zulässig | -40 °C | |
| • maximal zulässig | 75 °C | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

| | |
|-----------------|----------------|
| Sonstige | Railway |
|-----------------|----------------|

[Sonstige](#)

[Schwingen /
Schocken](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3030>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3030>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



