

**Serie W  
AP WMF2.5 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Distribuzione DCS**

Le innovative morsettiere PRV per la distribuzione DCS di Weidmüller complete di collegamento PUSH IN e i terminali di distribuzione DCS multifunzione provvisti di collegamento a vite (WMF), non solo permettono di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico, ma garantiscono anche una trasmissione di segnali più efficace nei sistemi di controllo del processo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | AP WMF2.5 SW               |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2152600000</a> |
| Versione   | Serie W, Terminale         |
| GTIN (EAN) | 4050118426632              |
| CPZ        | 50 Pezzo                   |

**Serie W  
AP WMF2.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 1,5 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,059 inch |
| Posizione verticale | 87,25 mm | Altezza (pollici)    | 3,435 inch |
| Profondità          | 44,25 mm | Profondità (pollici) | 1,742 inch |
| Peso netto          | 0,006 g  |                      |            |

**Temperature**

|  |               |  |        |
|--|---------------|--|--------|
| Temperatura di magazzinaggio, max.     | 40 °C         | Temperatura di magazzinaggio, min.     | 10 °C  |
| Temperatura di magazzinaggio           | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C        |  |        |

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio      Montaggio diretto

**Dati caratteristici del sistema**

Versione      Terminale

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |      |
|-------------------------------|-------|--------|------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | Nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |      |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000886    | eClass 6.2 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**Downloads**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |