# WM
# WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**Non staccabile: WM**
I nostri cartellini di siglatura chiusi, non staccabili, sono installati senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Il cavo è semplicemente filettato attraverso le aperture ad entrambe le estremità prima che i conduttori siano fissati nella loro posizione. La tensione stessa del materiale fissa il cartellino di siglatura nella sua posizione. I marcatori per cavi WM sono disponibili in 4 dimensioni per sezioni trasversali da 0,25 mm² to 16 mm². Per ciascuna dimensione sono disponibili tre lunghezze e due colori di etichette. Avrete così a disposizione un assortimento completo per portare a termine le attività quotidiane di etichettatura dei conduttori all'interno di un quadro di controllo.

**I vantaggi di MultiMark**
- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|---|---|
| Tipo | WM 0/12 1.0-2.0 MM WS |
| Nr.Cat. | 2006170000 |
| Versione | WM, Segnafili e segnacavi, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4050118390605 |
| CPZ | 2.000 Pezzo |
| stampante compatibile | 2430920000 2448870000 1140490000 |

# WM
# WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 3,5 mm | Larghezza (pollici) | 0,138 inch |
| Posizione verticale | 23 mm | Altezza (pollici) | 0,906 inch |
| Profondità | 0,5 mm | Profondità (pollici) | 0,02 inch |
| Peso netto | 0,069 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego | -40…150 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB | Colori | bianco |
| Dimensioni del campo di siglatura | 13 x 3.5 mm | Larghezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliestere | Versione | esente da alogeni |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Diametro esterno conduttore | 1 - 2 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 2 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 1 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 0,75 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |

# WM
# WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

