# Cabtite (sistema di inserimento cavi)
# CABTITE SE 6-7 SML BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sia che usiate cavi di diametro grende o piccolo, Cabtite vi offre sempre la guarnizione adatta.
La forma conica della guarnizione permette di spingere dall'interno verso l'esterno gli inserti a griglia a incastro precedentemente posizionati, sigilla in modo affidabile gli spazi intermedi e offre funzione di fermacavo secondo DIN EN 62444. Le guarnizioni combinate ai telai raggiungono un grado di protezione IP66. Grazie alla forma fessurata con taglio ondulato, è particolarmente indicata per cavi confezionati.

- Gli inserti guarnizione neri sono progettati per temperature di funzionameto particolarmente elevate e garantiscono una classe di infiammabilità UL 94 HB
- Le guarnizioni grigie rispettano la classe di infiammabilità UL 94 V0, pertanto sono adatte alle esigenze dell'industria ferroviaria
- Utilizzando degli inserti multipli, possono essere fatti passare attraverso una guarnizione due o più cavi, così come dei cavi speciali

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | CABTITE SE 6-7 SML BK |
| Nr.Cat. | 2584690000 |
| Versione | Guarnizione, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, Nero assoluto, Posizione verticale: 17.7 mm, Larghezza: 20.7 mm, Profondità: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616217 |
| CPZ | 10 Pezzo |

# Cabtite (sistema di inserimento cavi)
# CABTITE SE 6-7 SML BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 20,7 mm | Lunghezza (pollici) | 0,815 inch |
| Larghezza | 20,7 mm | Larghezza (pollici) | 0,815 inch |
| Posizione verticale | 17,7 mm | Altezza (pollici) | 0,697 inch |
| Profondità | 17,7 mm | Profondità (pollici) | 0,697 inch |
| Peso netto | 6 g | | |

### Informazioni generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB | Guarnizione | 1 guarnizione piccola |
| Diametro cavo, esterno, min. | 6 mm | Diametro cavo, esterno, max. | 7 mm |
| Alogeni | No | Silicone | No |
| Materiale | TPE | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000879 | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-21 | eClass 9.1 | 27-14-44-21 |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | c UL us |
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | STEP |
| Documentazione utente | Cabtite Installation Instructions |