




Relè di sicurezza per comando a due mani, 24VDC/AC, a 2 canali, 2 circuito di abilitazione

Tipo **ESR5-NZ-21-24VAC-DC**
Catalog No. **118703**

Programma di fornitura

Assortimento			Relè di sicurezza elettronici
Funzione di base			Porta di protezione Funzione a due mani Circuito di feed-back
Proprietà			
Larghezza di montaggio		mm	22.5
			Avvio automatico Monitoraggio di contattori esterni / apparecchi di espansione
Funzionamento			a due canali
Tensione di alimentazione	U_s		24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz
Marchio di controllo			
Parametri di sicurezza			EN 574 tipo III C Cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849-1 SILCL 3 secondo IEC 62061 SIL 3 secondo IEC 61508
Numero circuito di abilitazione secondo EN 60204-1 categoria delle funzioni di arresto			
Circuiti di abilitazione secondo EN 60204-1 categoria di arresto 0			2
Circuiti di segnalazione			1

Dati tecnici

Generalità

Uso previsto			Relè di sicurezza per il monitoraggio del comando a due mani secondo EN 574 tipo IIIC e degli interruttori dello sportello di sicurezza. Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici.
Direttive			EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Conformità alle norme			EN 574 tipo IIIC, EN ISO 13849-1:2008, EN 62061:2005+AC:2010, EN 61508, parti 1-7:2001, EN 50178:1997, EN 60204-1:2006+A1:2009
Dimensioni (L x A x P)		mm	22,5 x 99 x 114,5
Larghezza di montaggio		mm	22.5
Peso		kg	0,19
Posizione di montaggio			facoltativa
Montaggio			Guida DIN secondo IEC/EN 60715, 35 mm
Tipo di collegamento			Collegamento a vite M3
Durata meccanica	Manovre	$\times 10^6$	10
Sezioni di collegamento			
Rigido		mm^2	1x (0,2 – 2,5) 2x (0,2 – 1)
Flessibile con puntalino		mm^2	1x (0,25 – 2,5) 2x (0,25 – 1)
A filo unico o a trefoli		AWG	24 - 12
Vite di collegamento		Nm	
Cacciavite Pozidriv		Grandezza	2

Cacciavite a taglio		mm	0.6 x 3.5
Max. forza di serraggio		Nm	0.6
Lunghezza di spelatura		mm	7
Materiale			Custodia: poliammide PA non rinforzato Contatti: materiale: argento-ossido di stagno, dorato (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Durata di inserzione		% durata di inserzione	100
Condizioni di esercizio			
Temperatura ambiente			
Idoneità ai climi			Caldo secco secondo IEC 60068-2-2 Caldo umido in base a EN 60068-2-3
Temperatura ambiente			
Funzionamento	θ	°C	-20 - +55
Stoccaggio	θ	°C	-40 - +70
Condensa			senza condensa
Condizioni atmosferiche			
umidità dell'aria relativa		%	max. 75
Pressione atmosferica (esercizio)		hPa	795 - 1080
Altitudine	s.l.m.	m	2000
Dissipazione	P	W	5.16

Condizioni ambientali meccaniche

Grado di protezione secondo VDE 0470-1			
Custodia			IP20
Morsetti			IP20
Grado di protezione			Luogo di installazione: ≥ IP54
B10d [cicli di manovra]			300000
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)			Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Resistenza alle vibrazioni (IEC/EN 60068-2-6)			10 - 150 Hz Ampiezza: 0.15 mm Accelerazione: 2 g
Misurazione della distanza di isolamento in aria			EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	6000
Isolamento			Isolamento base Sezionamento sicuro isolamento rinforzato
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/2
Categoria di arresto	secondo EN60204-1		12,1
Parametri tecnici di sicurezza			
Valori secondo EN ISO 13849-1			
Performance Level	nach EN ISO 13849-1		PL e
Categoria	nach EN ISO 13849-1		Kat. 4
Livello di integrità della sicurezza Claim Limit	secondo EN62061		SILCL 3
Livello di integrità della sicurezza	secondo IEC 61508		SIL 3
Probabilità di guasto ogni ora	PFH _d	x 10 ⁻¹⁰	12.1
Prooftest High Demand		Mesi	240
Durata d'uso		Mesi	240
Tensione nominale di impiego	U _e	V AC	230
Tensione nominale di impiego	U _e	V	24 V AC, 24 V DC
Campo ammesso			0.85 - 1.1 x U _e
Tensione nominale di isolamento	U _i	V AC	250
Corrente totale quadratica		A ²	72 A ² (I _{TH} ² = I ₁ ² + I ₂ ²)
Corrente di inserzione		A	min - max 0,025 - 6
Potere di apertura minimo		W	0.4

Circuito di comando

Circuito di alimentazione			
Comando in AC 50/60 Hz		W	3
Comando in corrente continua		W	1.5
Fusibile per alimentazione del circuito di comando			
24 V			a prova di corto circuito

Dati in ingresso

Corrente nominale		mA	S11, S21:60, Y2:45
Assorbimento di corrente		mA	AC: 125 DC: 60
Tensione sul circuito di ingresso, avvio e feed-back		V DC	ca. 24
Resistenza ohmica massima del cavo	R	Ω	≤ 22
Corrente di cortocircuito		A	2.3
Tempo di intervento (K1, K2) in modalità automatica UN, tipico	t_A	ms	50
Tempo di intervento (K1, K2) in modalità manuale UN, tipico	t_A	ms	50
Tempo di intervento		ms	con U_e in modalità automatica: tip. 50 con U_e in modalità manuale: tip. 50
Tempo di ripristino (K1, K2) con U_N , tipico	t_R	ms	20
Tempi di riarmo	t_W	ms	ca. < 1000
Simultaneità ingresso 1/2	t_{sync}	ms	< 500
Resistenza cavo massimo consentita (circuito di ingresso e avvio con UN)	R_L	Ω	50
Frequenza di commutazione massima		Hz	0.5
Visualizzazione di stato			LED verde

Dati in uscita

Esecuzione del contatto			
Circuiti di abilitazione istantanei			2
Circuito di segnalazione istantaneo			1
Tensione di manovra			
			min – max 15 - 250 V AC 15 - 250 V DC
Corrente ininterrotta limite		A	pro Contatto NA: 6 Contatto NC: 6
Protezione contro il corto circuito per circuiti d'uscita, esterna			
			Fusibile: 6 A gL/gG
Fusibile uscita			
NEOZED (contatto NA)		gG/gL	10
NEOZED (contatto NC)		gG/gL	6
Massimo potere d'interruzione			
carico ohmico ($\tau = 0$ ms)			
24VDC		W	144
48 V DC		W	288
110VDC		W	110
220 V DC		W	88
250 V AC		VA	1500
carico induttivo ($\tau = 40$ ms)			
24VDC		W	42
48 V DC		W	42
110VDC		W	42
220 V DC		W	42
Potere d'interruzione			
			secondo IEC/EN 60947-5-1
AC-15			
230 V		A	5 A bei 3600S/h
DC-13			
24 V		A	5 A bei 3600S/h
Altre indicazioni (catalogo sfogliabile)			
			Descrizione

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Interferenza emessa			secondo EN 61000-6-4
Immunità ai disturbi			secondo EN 61000-6-2

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	5.16
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-20
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

relè (EG000019) / apparecchio di manovra a due mani (EC001452)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unità Di Monitoraggio (Tecnica Commutazione A Bassa Tensione) / Comando a due mani (tecnica di sicurezza) (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [AC0306011])			
esecuzione del collegamento elettrico			altri
montaggio su guida portante possibile			si
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC		V	0 - 0
tipo di tensione per l'azionamento			AC/DC
con morsetti amovibili			si
esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi			altri
con circuito di reazione			si
con ingresso di avvio			no
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate			2
numero di uscite di contatto sicure e ritardate			0
numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore			0
numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore			0

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate		1
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate		0
numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore		0
numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore		0
adatto per funzioni di sicurezza		sì
categoria secondo EN 954-1		4
classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574		tipo III C
SIL secondo IEC 61508		3
livello di performance secondo EN ISO 13849-1		livello e
con omologazione TÜV		sì
con omologazione per BG BIA		no
con omologazione secondo UL		sì
larghezza	mm	22.5
altezza	mm	99
profondità	mm	114.5

Approvazioni

Product Standards		IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR; NKCR7
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		3211-83; 3211-03
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensioni

