# KERN **HCD 300K-2D**

Bilancia da gru ad alta risoluzione per carichi fino a 150 kg; 300 kg



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance da gru |
| Famiglia di prodotti | HCD |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 150 kg; 300 kg |
| Divisione [d] | 0,05 kg; 0,1 kg |
| Riproducibilità | 0,05 kg; 0,1 kg |
| Linearitá | ± 0,1 kg; 0,2 kg |
| Risoluzione | 3.000, 3.000 |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 200 kg (M1) |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min; 10 min |
| Carico eccentrico/off-centrico non possibile | ✓ |
| Tipo di bilancia | Bilancia con divisione multipla |
| Unità di misura | kg<br>lb<br>N |
| Tolleranza (% da [Max]) | 0,2% |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 400 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 800 g |
| Unità preimpostata | kg |
| Cella di carico tipo | alluminio |

## Display

| | |
|---|---|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 28 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 150×79×97 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 150×79×276 mm |
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 150×79×97 mm |
| Dimensioni alloggiamento - larghezza (A) | 150 mm |
| Dimensioni alloggiamento - profondo (B) | 79,3 mm |
| Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C) | 97,7 mm |
| Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D) | 276,1 mm |
| Dimensioni - lunghezza interna (E) | 246,5 mm |
| Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F) | 26 mm |
| Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G) | 18 mm |
| Dimensioni occhiello/top - spessa (H) | 9,6 mm |
| Dimensioni gancio/al basso - spessa (I) | 17 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale gancio di carico | acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento del display | plastica |
| Materiale cella (celle) di carico | alluminio |
| Celle di carico - numero | 1 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Funzione Hold | ✓ |
| Funzione Peak | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 3 min<br>5 min<br>10 min<br>30 min<br>20 min |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | 3 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 4 |

# KERN **HCD 300K-2D**

Bilancia da gru ad alta risoluzione per carichi fino a 150 kg; 300 kg

| Alimentazione | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Batteria | 4×1.5 V AA |
| Collegamento della batteria | Inserto per batteria |
| Batteria tempo di carica | 100 h |
| Batteria tensione | 6 V |
| Batteria – Peso singolo | 92 g |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 50 h |
| Accumulatore tempo di carica | 10 h |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale |
| Batteria/accumulatore collegato | non collegato, allegato |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

| Omologazione | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |
| Testato TÜV | ✓ |


| Servizi | |
|---|---|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-249 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-129H |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

| Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 290×220×140 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 1,2 kg |
| Peso lordo ca. | 1,6 kg |
| Peso di spedizione | 1,8 kg |

| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761214156 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD




### OPTION

